ポリカーボネート	1.5mm 厚	4,220
	4mm 厚	11,010
	3mm 厚	8,910
	2mm 厚	6,830
繊維強化セメント板 フレキシブル板	吸音板 6.0mm 厚	3,520
	吸音板 3.2mm 厚	2,960
	普通板 5mm 厚	2,970
	普通板 4mm 厚	2,750
	普通板 3mm 厚	2,010
	普通板 8mm 厚	2,910
	普通板 6mm 厚	2,620
	吸音板 4mm 厚	2,870
ガラス繊維板	吸音板 6mm 厚	3,500
	吸音板 19mm 厚	4,640
岩綿板	塗装吸音板 15mm 厚	3,780
	塗装吸音板 12mm 厚	2,430
	塗装吸音板 9mm 厚	2,360
発泡合成樹脂	0.8mm 厚	1,030
アルミニウム板 平板	0.5mm 厚	6,840
	0.3mm 厚	5,150
	上	3,920
	並	19,730
吸音板	上	11,380
	並	16,370
成型板	中	13,940
	並	11,190
鋼板 普通板	0.40mm 厚	2,750
	0.30mm 厚	2,590
	0.27mm 厚	2,570
成型板	上	4,810
	中	4,590
	並	4,260
塩ビ被覆めっき鋼板	ほうろう鋼板	28,530
	メラミン鋼板	19,170

塩化ビニル樹脂被覆鋼板		9,990
印刷鋼板		7,960
ステンレス板 成型板	上	45,600
	中	39,100
	並	32,430
モルタル 金ごて仕上		2,780
はけ引き		2,600
コンクリート打放	上	3,850
	並	3,140
壁 床 仕上	150mm 角クリンカータイル	上 10,910
		並 10,390
	モルタル（目地切り）	上 6,130
		中 5,690
		並 5,170
	アスファルト防水	露出防水 3,920
		砂利押 4,210
	シート防水 非歩行用	合成ゴム系 0.8mm 厚 3,860
		合成樹脂系 0.8mm 厚 3,860
	歩行用	合成ゴム系 2.0mm 厚 5,050
		合成樹脂系 2.0mm 厚 4,770
	塗膜防水 エポキシ系	保護層あり 5,330
		保護層なし 3,410
	合成ゴム系	保護層あり 4,350
		保護層なし 3,430
	エマルジョン系	保護層あり 4,630
		保護層なし 3,010
	ウレタン系	保護層なし 4,290
	モルタル防水	ケイ酸ソーダ系 2,590
		エマルジョン系 2,640
	コンクリート直仕上	500
	アスファルトコンクリート	3,610
勾配屋根	FRP防水	6,690
鋼板 亜鉛めっき鋼板	瓦棒 0.4mm 厚	6,110
	0.3mm 厚	5,940

施工の程度	程度の良いもの	1.10
	普通のもの	1.0
	程度の悪いもの	0.90
勾配の大小	かね勾配のもの	1.35
	$\frac{4.5}{10}$ 程度のもの	1.0
	$\frac{2.5}{10}$ 程度のもの	0.95

備考　仕上げの欄の「○平方メートル当たり」とは、壁面積一・○平方メートル当たりの仕上げの面積をいう。