フラッシュ戸	単板張合板		22,000
	合成樹脂被覆合板	上	17,690
		並	9,180
	しな合板		8,400
かまち戸	桧		11,440
	杉		9,660
	ラワン		7,920
すき戸	上		6,080
	並		3,720
障子	猫間（ガラス共）		11,720
	腰付額入（ガラス共）		8,000
雨戸	腰付額なし		3,570
	木製		2,890
	金属製		1,770
網戸	ステンレス網		2,420
	合成樹脂網		1,290
金属製扉	軽量タイプシャッター	枠見込150mm	17,650
		枠見込100mm	14,910
		枠見込85mm	12,670
	重量タイプシャッター		4,460
鋼製シャッター	グリルシャッター		11,640
	ホールディングゲート		10,230
アルミニウムサッシ	スライド式（引違い、開き）	枠見込100mm	6,630
		枠見込70mm	9,720
		枠見込60mm	6,070
	回転式	枠見込100mm	5,180
		枠見込70mm	11,690
		枠見込60mm	7,210
	固定式（嵌殺し）	枠見込100mm	6,120
		枠見込70mm	8,210
		枠見込60mm	5,270
	すべり出し	枠見込100mm	4,160
		枠見込70mm	11,480
		枠見込60mm	8,080
			5,890

アルミニウムかまち戸		枠見込100mm	15,860
		枠見込70mm	12,020
アルミニウムフラッシュ戸		枠見込100mm	17,410
		枠見込70mm	12,860
アルミニウムシャッター			10,130
アルミニウム戸網	ステンレス網		1,500
	合成樹脂網		1,060
スチールシャッター	シャッター		19,820
	グリルシャッター		17,930
	ホールディングゲート		13,000
フレームレスドア	強化ガラス戸	自動	109,200
		手動	51,200
	アクリル戸	自動	86,320
		手動	24,070
アニーディオンドア（アルミ縁のもの）			5,540
ガラスブロック	透明	115×115×95(mm)	15,530
	透明	145×145×95(mm)	11,910
	透明	190×190×95(mm)	9,510
	色物	145×145×95(mm)	14,000

（注）　サッシュ等（フレームレスドア、ガラスブロックを除く。）の場合には、ガラスの標準評点数を加算することとし。

ガラス	フロート板ガラス	透明	6mm厚	680
			5mm厚	500
			3mm厚	350
	型板ガラス		4mm厚	390
	網入板ガラス	型板	6.8mm厚	710
		磨き板	10.0mm厚	2,870
			6.8mm厚	1,690
	熱線吸収ガラス	フロート	5～6mm厚	1,240
	合わせガラス	フロート	5mm＋5mm厚	3,100
			3mm＋3mm厚	1,730
		熱線吸収板	3mm＋5mm厚	3,160
			3mm＋3mm厚	1,960