			枠見込100mm	48,100
			枠見込 85mm	40,880
鋼製シャッター			軽量タイプシャッター	14,360
			重量タイプシャッター	37,570
			グリルシャッター	33,020
			ホールディングゲート	21,390
アルミニウムサッシュ	スライド式（引違い、開き）		枠見込100mm	31,380
			枠見込 70mm	19,610
			枠見込 60mm	16,730
	回転式		枠見込100mm	37,710
			枠見込 70mm	23,280
			枠見込 60mm	19,770
	固定式（嵌殺し）		枠見込100mm	26,510
			枠見込 70mm	17,030
			枠見込 60mm	13,430
	すべり出し		枠見込100mm	37,050
			枠見込 70mm	26,090
			枠見込 60mm	19,000
アルミニウムかまち戸			枠見込100mm	51,180
			枠見込 70mm	38,780
アルミニウムフラッシュ戸			枠見込100mm	56,190
			枠見込 70mm	41,500
アルミニウムシャッター				32,690
シャッターステンレス	シャッター			63,950
	グリルシャッター			57,840
	ホールディングゲート			41,940
シートシャッター		内部		102,280
		外部		86,690

（注）　サッシュ等の場合には、ガラスの標準評点数を加算すること。

ガラス	フロート板ガラス	透明	6mm 厚	2,200
			5mm 厚	1,640
			3mm 厚	1,130
	網入板ガラス	型板	6.8mm 厚	2,310

建築設備	電気設備		電灯・スイッチ・コンセント配線	6,420	一個	施工の程度	1.50 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.70 程度の悪いもの	建築設備数
			照明器具	4,160						
	ガス設備	使用口（配管共）	1口配管	19,170						
			2口配管	29,640						
	排水設備		排水管	2,370						
	給水・給湯設備	給水管	ライニング鋼管	3,540	使用口一口当たり一個	（注）給水・給湯設備の評点数には、使用口の評点数は含まれていない。 給水管の計算単位は水が出る全ての使用口数とする。 給湯管の計算単位は湯が出る全ての使用口数とする。 水・湯ともに出る使用口は、それぞれ1と数える。				使用口数
			塩化ビニル管	1,610						
		給湯管		3,760						
		使用口		960	一個	施工の程度	1.30 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.70 程度の悪いもの	建築設備数
						（注）使用口は、洗面器、洗面化粧台及び洗濯流しの使用口以外を対象とする。				
		給湯器（追焚機能のないもの）		83,700	一個	号数	1.10 ← 24号程度のもの	1.0 20号程度のもの	→ 0.95 16号程度のもの	
						施工の程度	1.30 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.70 程度の悪いもの	
		給湯器（追焚機能のあるもの）		187,050	一個	号数	1.10 ← 28号程度のもの	1.0 24号程度のもの	→ 0.90 20号程度のもの	
						施工の程度	1.30 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.70 程度の悪いもの	
		給湯器（貯湯式）		226,980	一個	容量の大きさ	1.10 ← 460L程度のもの	1.0 370L程度のもの	→ 0.85 300L程度のもの	
						施工の程度	1.30 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.70 程度の悪いもの	
	衛生設備	便器	和式	非水洗式	48,500	一個	施工の程度	1.50 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 程度の悪いもの
				水洗式	39,800					
			小便器	非水洗式	7,900					
				水洗式	33,000					
			洋式（水洗式）		53,000					
		洗面器			19,740	一個	施工の程度	1.50 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.70 程度の悪いもの
		洗面化粧台			56,000	一個	間口寸法	1.40 ← 120cmのもの	1.0 75cmのもの	→ 0.90 60cmのもの