			枠見込 60mm	16,730
		回転式	枠見込100mm	37,710
			枠見込 70mm	23,280
			枠見込 60mm	19,770
		固定式（嵌殺し）	枠見込100mm	26,510
			枠見込 70mm	17,030
			枠見込 60mm	13,430
		すべり出し	枠見込100mm	37,050
			枠見込 70mm	26,090
			枠見込 60mm	19,000
	アルミニウムかまち戸		枠見込100mm	51,180
			枠見込 70mm	38,780
	アルミニウムフラッシュ戸		枠見込100mm	56,190
			枠見込 70mm	41,500
	アルミニウムシャッター			32,690
	アルミニウム網戸	ステンレス網		4,840
		合成樹脂網		3,440
	アルミニウムジャロジー		枠見込 70mm	62,580
	ステンレスシャッター	シャッター		63,950
		グリルシャッター		57,840
		ホールディングゲート		41,940
フレームレスドア	強化ガラス戸		自動	352,270
			手動	165,190
	アクリル戸		自動	278,470
			手動	77,660
アコーディオンドア（アルミ縁のもの）				17,890
ガラスブロック	透明 115×115×95（mm）			50,110
	透明 145×145×95（mm）			38,450
	透明 190×190×95（mm）			30,700
	色物 145×145×95（mm）			45,170
（注）サッシュ等（フレームレスドア、ガラスブロックを除く。）の場合には、ガラスの標準評点数を加算すること。				
ガラス	フロート板ガラス	透明	6mm 厚	2,200
			5mm 厚	1,640
			3mm 厚	1,130
	型板ガラス		4mm 厚	1,270
	網入板ガラス	型板	6.8mm 厚	2,310
		磨き板	10mm 厚	9,260
			6.8mm 厚	5,430
	熱線吸収ガラス	フロート	5～6mm 厚	4,010
	合わせガラス	フロート	5mm＋5mm 厚	10,000
			3mm＋3mm 厚	5,600
		熱線吸収板	3mm＋5mm 厚	10,200
			3mm＋3mm 厚	6,350
	強化ガラス	フロート	10mm 厚	11,600
			6mm 厚	5,150
		熱線吸収板	8mm 厚	12,300
			6mm 厚	6,190
	複層ガラス	普通板	18mm 厚	8,720
			16mm 厚	7,240
			12mm 厚	4,530
		普通板＋網入磨き板	18.8mm 厚	13,400
			17.8mm 厚	12,980
		熱線吸収板	16mm 厚	8,290
	熱線反射ガラス		10mm 厚	8,120
	ステンドグラス		形、リブとも普通のもの	145,760
建築設備	電気設備		電灯・スイッチ・コンセント配線	6,420
			照明器具	4,160
	ガス設備	使用口（配管共）	1口配管	19,170
			2口配管	29,640
	排水設備		排水管	2,370
	給水・給湯設備	給水管	ライニング鋼管	3,540
			塩化ビニル管	1,610
		給湯管		3,760
		使用口		960

一個	施工の程度	1.50 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.70 程度の悪いもの	建築設備数
一個					
一個					
一個				