別記１　スロットのサブキャリア割当て

スロットに割り当てられるシンボルが、スーパーフレームを構成するシンボル（ＴＤＭパイロット１シンボル、ＴＤＭパイロット２シンボル、ＰＰＣシンボル及びＳＰＣシンボルを除く。）である場合は次に示す１又は２によって、ＴＤＭパイロット２シンボルである場合は次に示す３によって割り当てられるインターレース番号のインターレースにより、ＰＰＣシンボル及びＳＰＣシンボルである場合はスロット番号と同一のインターレース番号のインターレースにより伝送されるものとする。ただし、インターレース番号ｎ（ｎ＝０，１，２，…，７）のインターレースは、共通サブキャリア総数により以下のサブキャリア番号のサブキャリアの集合を表すものとする。

共通サブキャリア総数	インターレース番号ｎ	サブキャリア番号
1024	0	16＋ｉ×８（ｉ＝０，１，２，…，61，63，…，124）
	１，２，３	16＋ｉ×８＋ｎ（ｉ＝０，１，２，…，124）
	４，５，６，７	８＋ｉ×８＋ｎ（ｉ＝０，１，２，…，124）
2048	0	24＋ｉ×８（ｉ＝０，１，２，…，124，126，…，250）
	１，２，３，４，５，６，７	24＋ｉ×８＋ｎ（ｉ＝０，１，２，…，249）
4096	0	48＋ｉ×８（ｉ＝０，１，２，…，249，251，…，500）
	１，２，３，４，５，６，７	48＋ｉ×８＋ｎ（ｉ＝０，１，２，…，499）
8192	0	96＋ｉ×８（ｉ＝０，１，２，…，499，501，…，1000）
	１，２，３，４，５，６，７	96＋ｉ×８＋ｎ（ｉ＝０，１，２，…，999）

１　マッピング１によるインターレース割当て

スロット番号	シンボル番号 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
7	5	6	0	3	1	4	7	5	2	0	3	1	4	7	
6	1	4	7	5	2	0	3	1	4	7	5	6	0	3	
5	2	0	3	1	4	7	5	6	0	3	1	4	7	5	
4	4	7	5	6	0	3	1	4	7	6	2	0	3	1	…
3	0	3	1	4	7	5	2	0	3	1	4	7	5	6	
2	7	6	2	0	3	1	4	7	5	6	0	3	1	4	
1	3	1	4	7	5	6	0	3	1	4	7	5	2	0	
0	6	2	6	2	6	2	6	2	6	2	6	2	6	2	

２　マッピング２によるインターレース割当て

シンボル番号ｊのスロット番号０に割り当てられるインターレース番号$n_{0,j}$は、シンボル番号ｊを８で除した剰余により以下のとおりとする。

ｊｍｏｄ８	$n_{0,j}$
0	0
1	3
2	6
3	1
4	4
5	7
6	2
7	5

シンボル番号ｊのスロット番号ｍ（ｍ＝１，２，…，７）に割り当てられるインターレース番号$n_{m,j}$は、次式により与えられる。

$n_{m,j}=(n_{0,j}+D[(m-1-(2\times j) \bmod 7) \bmod 7]) \bmod 8$

ただし、Ｄ［ｘ］は、ｘにより以下のとおりとする。

ｘ	Ｄ［ｘ］
0	7
1	2
2	4
3	6
4	1
5	5
6	3

３　ＴＤＭパイロット２シンボルのインターレース割当て

共通サブキャリア総数	スロット数	インターレース番号
1024	1	１，３，５，７
	7	０，２，４，６
2048	0	３，７
	1	２，６
	2	１，５
	7	０，４
4096／8192	マッピング１によるインターレース割当てのうちシンボル番号３のものと同一とする。	