データユニット	ヘッダー文本文						○(3)	○(3)	○(3)
	一層フォトグラフィック								○(5)
	ジオメトリック						○(6)	○(6)	○(6)
	付加音						○(4)	○(4)	○(4)
制御符号	画面消去	○					○(7)	○(7)	○(8)
	差替コンシール						○(3)	○(3)	○(9)
	書式選択						○(3)	○(3)	○(10)

注１　○印をつけた項目の初期化を行い、他は初期化を行わないものとする。
２　○印に付した⑴から⑽については、次に示すとおりとする。
⑴　コンシール制御のみを初期化する。
⑵　画、音の各々に対応する初期化禁止ビットが「０」の場合のみ初期化する。
⑶　文字の符号化に関して初期化する。
⑷　付加音の符号化に関して初期化する。
⑸　一層フォトグラフィック図形の符号化に関して初期化する。
⑹　ジオメトリック図形の符号化に関して初期化する。
⑺　ヘッダー文・本文データユニット内では文字の符号化に関して初期化し、また、ジオメトリックデータユニット内ではジオメトリック図形の符号化に関して初期化する。
⑻　ヘッダー文・本文データユニット内ではコンシール制御、マクロ指定を除き文字の符号化に関して初期化し、また、ジオメトリックデータユニット内ではマクロ指定を除きジオメトリック図形の符号化に関して初期化する。
⑼　コンシール制御を除き文字の符号化に関して初期化する。
⑽　コンシール制御、表示書式、マクロ指定を除き文字の符号化に関して初期化する。
３　初期化を行った時の状態（初期状態）は、次に示すとおりとする。

項目	初期状態	
１　表示画面	表示画像	（消去状態） カラーパターン面　透明（パレット番号０、ＣＭＬＡ８） パターン面　背景色（０） 背景色　透明（パレット番号０、ＣＭＬＡ８） フラッシング　指定領域なし コンシール　指定領域なし スーパーフラグ０ ラスタ面（備考１）　不透明、半輝度青（備考２）（パレット番号０、ＣＭＬＡ12のデフォルト値に相当） スーパーフラグ１ 透明（テレビジョン映像）
	表示動作	ブリンク　終了状態 時間制御　動作終了状態
２　付加音		演奏停止状態
３　受信側選択	一括形番組 コンシール制御	第一ページ選択状態 コンシール状態
４　定義データ	ＤＲＣＳ ＤＪＣＳ カラーマップ	データクリア データクリア 別記第１及び第２に示すカラーマップデフォルト値
５　宣言データ	マクロ文定義ジオメトリック マクロ文定義	別表第二十号の別記第８に示すデフォルトマクロ文 すべてＮＵＬ
６　符号の指示・呼出し	文字の符号化	指示　Ｇ０　漢字系集合 Ｇ１　英数集合 Ｇ２　平仮名集合 Ｇ３　マクロ符号集合 呼び出し　ＧＬ　ＬＳ０　（Ｇ０） ＧＲ　ＬＳ２Ｒ　（Ｇ２）
	付加音の符号化	Ｇ０　ＮＵＬ Ｇ１　付加音制御符号集合 ＧＬ　音高音長符号集合 ＧＲ　音強修飾符号集合
	ジオメトリック図形の符号化	Ｇ０　ＮＵＬ及びＣＳ Ｇ１　ＭＡＣＲＯ及びＴＩＭＥ ＧＬ　図形記述命令符号集合 ＧＲ　ジオメトリックマクロ集合
		１価オペランド　１バイト 多価オペランド　３バイト
７　動作の指示	文字の符号化	動作位置　一行横スクロール表示モード 一行横スクロール表示領域の最初の位置（右下端） その他の表示モード 当該表示領域内において別表第十三号に示す表示書式ごとに指定される最初の動作位置。ただし、全面縦スクロール表示モードにおいては、スクロールを開始した後は、書込領域の最初の動作位置とする。 時間制御　動作終了状態 文字繰返し　動作終了状態
	付加音の符号化	リピート　動作終了状態 ブランチ　ブランチ実行後終了状態
	ジオメトリック図形の符号化	描画点　ユニットスクリーンの原点 ブリンク　全ての描画色について終了状態 時間制御　動作終了状態