8　状態の指定	文字の符号化	表示書式	別表第八号に示す初期表示書式の指定のとおりとする。
		文字の大きさ	別表第十三号に示す各書式ごとの文字の大きさ。書込領域にあっては標準とする。
		パレット番号	ＧＯＬ　02／0　04／0
		前景色	ＷＨＦ
		背景色	ＣＯＬ　05／8
		フラッシング制御	ＦＬＣ　04／15
		コンシール制御	ＣＤＣ　04／15
		アンダーライン制御	ＳＰＬ
		囲み制御	ＨＬＣ　04／0
		縮小着色制御	ＭＣＴ
		極性制御	ＰＯＬ　04／0
		書込みモード	ＷＭＭ　04／0
		合成制御	ＣＳＩ　03／0　02／0　05／4
		マクロ指定	ＭＡＣＲＯ　04／15
	付加音の符号化	音の強さ	別表第二十二号の別記第８に示す「第４レベル」とする。
		音のステータス	0
	一層フォトグラフィック図形の符号化	前背景	最大輝度白
		背景色	透明
		フラッシング	フラッシング終了
		コンシール	コンシール終了
	ジオメトリック図形の符号化	次元	2
		論理画素サイズ	dx＝0、dy＝0
		描画色	カラーモード1
			前背景　パレット0、ＣＭＬＡ7（最大輝度白）
		ラインテクスチャ	実線
		テクスチャパターン	完全塗りつぶし
		ハイライト	ハイライト処理をしない状態
		マクロ指定	ＭＡＣＲＯ　05／15

備考１　ヘッダラスタ、ラスタ共通
　　２　新番組番号初ページ番号でラスタ面の色が指定されないとき

別記第１　カラーマップデフォルト値（パレット０）

ＣＭＬＡ		着色指定値		
10進値	2進値（ＭＳＢ）（ＬＳＢ）	青（ＭＳＢ）（ＬＳＢ）	緑（ＭＳＢ）（ＬＳＢ）	赤（ＭＳＢ）（ＬＳＢ）
0	0000	0001	0001	0001
1	0001	0000	0000	1111
2	0010	0000	1111	0000
3	0011	0000	1111	1111
4	0100	1111	0000	0000
5	0101	1111	0000	1111
6	0110	1111	1111	0000
7	0111	1111	1111	1111
8	1000	0000	0000	0000
9	1001	0000	0000	0111
10	1010	0000	0111	0000
11	1011	0000	0111	0111
12	1100	0111	0000	0000
13	1101	0111	0000	0111
14	1110	0111	0111	0000
15	1111	0111	0111	0111

注　青＝0000、緑＝0000、赤＝0000を透明とする。

別記第２　カラーマップデフォルト値（パレット１）

ＣＭＬＡ		着色指定値		
10進値	2進値（ＭＳＢ）（ＬＳＢ）	青（ＭＳＢ）（ＬＳＢ）	緑（ＭＳＢ）（ＬＳＢ）	赤（ＭＳＢ）（ＬＳＢ）
0	0000	0000	0000	0000
1	0001	0001	0001	0001
2	0010	0010	0010	0010
3	0011	0011	0011	0011
4	0100	0100	0100	0100
5	0101	0101	0101	0101
6	0110	0110	0110	0110
7	0111	0111	0111	0111
8	1000	1000	1000	1000
9	1001	1001	1001	1001
10	1010	1010	1010	1010
11	1011	1011	1011	1011
12	1100	1100	1100	1100
13	1101	1101	1101	1101
14	1110	1110	1110	1110
15	1111	1111	1111	1111