2　ＰＥＳパケット、セクション形式、ＴＳパケット、ＩＰパケット、ＴＬＶパケット、ＵＬＥパケット及び圧縮ＩＰパケットの送出手順
一　ＰＥＳパケットの送出手順は、別表第四号に示すとおりとする。
二　セクション形式の送出手順は、別表第五号に示すとおりとする。
三　ＴＳパケットの送出手順は、別表第六号に示すとおりとする。
四　ＩＰパケットの送出手順は、別表第七号に示すとおりとする。
五　ＴＬＶパケットの送出手順は、別表第八号に示すとおりとする。
六　ＵＬＥパケットの送出手順は、別表第九号に示すとおりとする。
七　圧縮ＩＰパケットの送出手順は、別表第十号に示すとおりとする。
3　トランスポートフレーム、データチャネルＭＡＣプロトコルカプセル及びコントロールプロトコルパケットの送出手順
一　トランスポートフレームの送出手順は、別表第十一号に示すとおりとする。
二　データチャネルＭＡＣプロトコルカプセルの送出手順は、別表第十二号に示すとおりとする。
三　コントロールプロトコルパケットの送出手順は、別表第十三号に示すとおりとする。
4　伝送制御信号（標準方式第三十六条第二項に関するものは除く。）及び識別子の構成
一　ＰＡＴの構成は、別表第十四号に示すとおりとする。
二　ＰＭＴの構成は、別表第十五号に示すとおりとする。
三　ＣＡＴの構成は、別表第十六号に示すとおりとする。
四　ＮＩＴの構成は、別表第十七号に示すとおりとする。
五　ＡＭＴの構成は、別表第十八号に示すとおりとする。
六　ＩＮＴの構成は、別表第十九号に示すとおりとする。
七　前各号に規定する各伝送制御信号（標準方式第三十六条第二項に関するものは除く。）により伝送される記述子の構成は、別表第二十号に示すとおりとする。
八　識別子の構成は、別表第二十一号に示すとおりとする。
5　伝送制御信号のうち標準方式第三十六条第二項に関するもの及びＰＣ情報の構成
一　ＦＤＭの構成は、別表第二十二号に示すとおりとする。
二　ＥＮＬＤＭの構成は、別表第二十三号に示すとおりとする。
三　ＯＩＳの構成は、別表第二十四号に示すとおりとする。
四　ＰＣ情報の構成は、別表第二十五号に示すとおりとする。
6　緊急情報記述子の構成
緊急情報記述子の構成は、別表第二十号に示すとおりとする。
7　緊急警報放送メッセージ
緊急警報放送メッセージの構成は、別表第二十六号に示すとおりとする。

別表第一号　ＥＣＭの構成及び送出手順

ヘッダ部	ＥＣＭ	ＣＲＣ
64	8×N	32

→ 送出順

注１　単位の指定のない数字は、その領域のビット数を示すものとする。以下同じ。
2　「0x」に続く数字を16進数とする。以下同じ。
3　各領域は、最上位ビットから最下位ビットの順に伝送するものとする。以下同じ。
4　ＥＣＭの伝送は、別表第五号に示すセクション形式のうち拡張形式によるものとする。
5　ヘッダ部内の「テーブル識別子」の値は、ＥＣＭを示す0x82又は0x83とし、「テーブル識別子拡張」はＥＣＭに含まれる情報の種別を識別するのに使用する領域とする。
6　ＥＣＭは、次表に示すものを含む情報により構成されるものとする。ただし、標準方式第６章第２節に規定するデジタル放送を行う場合は、事業体識別を含まないことができる。なお、プロトコル番号、事業体識別及び暗号鍵識別以外の情報は、暗号鍵識別により識別される暗号鍵を用いて暗号化することができることとする。

項目
プロトコル番号
事業体識別
暗号鍵識別
スクランブルの解除に用いる鍵
年月日時分

別表第二号　ＥＭＭの構成及び送出手順

ヘッダ部	ＥＭＭ１	ＥＭＭ２	…	ＥＭＭｎ	ＣＲＣ
64		8×N			32

→ 送出順

注１　ＥＭＭの伝送は、別表第五号に示すセクション形式のうち拡張形式によるものとし、その範囲内で、ＥＭＭは複数多重できるものとする。
2　ヘッダ部内の「テーブル識別子」の値はＥＭＭを示す0x84又は0x85とし、「テーブル識別子拡張」はＥＭＭに含まれる情報の種別を識別するために使用する領域とする。
3　標準方式第２章から第５章まで、第６章第３節及び同章第５節に規定するデジタル放送において、受信機へメッセージ情報を伝送するための情報（以下「ＥＭＭメッセージ」という。）がＥＭＭに含まれる場合は、ヘッダ部内の「テーブル識別子」の値は0x85とし、「テーブル識別子拡張」は注２にかかわらず、ＥＭＭメッセージが個別の受信機向けの場合には0x0000とし、全受信機向けの場合には0x0001～0xFFFFとする。
4　ＥＭＭは、ＥＭＭメッセージ又は次表に示すものを含む情報により構成されるものとする。なお、プロトコル番号以外の情報は、暗号化することができることとする。

項目
デコーダ識別番号
プロトコル番号

別表第三号　ＥＣＭ―Ｍ及びＥＩＭ―Ｍの構成及び送出手順
1　ＥＣＭ―Ｍの構成及び送出手順

メッセージ識別	ＥＣＭ―Ｍ
8	

→ 送出順