前	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239
後	160	278	377	216	236	308	223	254	25	98	300	201	137	219	36	325	124	66	353	169	21	35	107	50

前	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263
後	106	333	326	262	252	271	263	372	136	0	366	206	159	122	188	6	284	96	26	200	197	186	345	340

前	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287
後	349	103	84	228	212	2	67	318	1	74	342	166	194	33	68	267	111	118	140	195	105	202	291	259

前	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311
後	23	171	65	281	24	165	8	94	222	331	34	238	364	376	266	89	80	253	163	280	247	4	362	379

前	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335
後	290	279	54	78	180	72	316	282	131	207	343	370	306	221	132	7	148	299	168	224	48	47	357	313

前	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359
後	75	104	70	147	40	110	374	69	146	37	375	354	174	41	32	304	307	312	15	272	134	242	203	209

前	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383
後	380	162	297	327	10	93	42	250	156	338	292	144	378	294	329	127	270	76	95	91	244	274	27	51

注　データセグメント内のキャリア番号が「前」で示される値の伝送主シンボルのデータが、データセグメント内キャリアランダマイズの結果、「後」に示されるキャリア番号のデータになる。

○総務省告示第二百四号

標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式（平成二十三年総務省令第八十七号）第十三条第三項（第二十四条において準用する場合を含む。）、第五十四条第三項（第七十七条において準用する場合を含む。）及び第六十一条第三項（第八十四条において準用する場合を含む。）の規定に基づき、ＴＭＣＣ情報の構成を次のように定め、平成二十三年六月三十日から施行する。

なお、平成二十一年総務省告示第九十号（ＴＭＣＣ情報の構成を定める件）は、平成二十三年六月二十九日限り廃止する。

平成二十三年六月二十九日　　総務大臣　片山　善博

1　標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式（平成二十三年総務省令第八十七号。以下「標準方式」という。）第二章及び第三章に規定するデジタル放送に関するＴＭＣＣ情報の構成は、別表第一号に示すとおりとする。

2　標準方式第五章第二節及び第六章第三節に規定するデジタル放送に関するＴＭＣＣ情報の構成は、別表第二号に示すとおりとする。

3　標準方式第五章第二節及び第六章第五節に規定するデジタル放送に関するＴＭＣＣ情報の構成は、別表第三号に示すとおりとする。

別表第一号　標準方式第２章及び第３章に規定するデジタル放送に関するＴＭＣＣ情報の構成

ビット割当て	説　　明		備　　考
B_{20}～B_{21}	システム識別		別記第１のとおり
B_{22}～B_{25}	伝送パラメータ切替指標		別記第２のとおり
B_{26}	起動制御信号		別記第３のとおり
B_{27}	カレント情報	部分受信フラグ	別記第４のとおり
B_{28}～B_{40}		Ａ階層伝送パラメータ情報	別記第５のとおり
B_{41}～B_{53}		Ｂ階層伝送パラメータ情報	
B_{54}～B_{66}		Ｃ階層伝送パラメータ情報	
B_{67}	ネクスト情報	部分受信フラグ	別記第４のとおり
B_{68}～B_{80}		Ａ階層伝送パラメータ情報	別記第５のとおり
B_{81}～B_{93}		Ｂ階層伝送パラメータ情報	
B_{94}～B_{106}		Ｃ階層伝送パラメータ情報	
B_{107}～B_{109}	連結送信位相補正量		別記第10のとおり
B_{110}～B_{121}	未定義		全て‘１’

注１　より小さいセグメント番号のセグメントを含む階層から順にＡ階層、Ｂ階層、Ｃ階層とする。

２　カレント情報は、現在の階層構成及び伝送パラメータを記述し、ネクスト情報には切替後の伝送パラメータを記述する。

３　ネクスト情報は、切替前の任意の時間で設定又は変更を行うことができる。

４　ネクスト情報を伝送しない場合は、B_{67}～B_{106}は全て‘１’とする。

別記第１　システム識別

値	意　　味
00	地上デジタルテレビジョン放送システム
01	地上デジタル音声放送システム
10～11	未定義

別記第２　伝送パラメータ切替指標

値	意　　味
1111	通常の値
1110	切替え15フレーム前
1101	切替え14フレーム前
1100	切替え13フレーム前
：	：
0010	切替え３フレーム前
0001	切替え２フレーム前
0000	切替え１フレーム前