2バイトDRCS	03／1	2バイトDRCS図形データを送出する。
カラーマップ	03／4	カラーマップデータを送出する。
選択制御	03／6	応答進行の番組の場合、各ページデータごとに選択制御データを送出する。
一層フォトグラフィック	03／8	一層フォトグラフィック図形データを送出する。
継続	03／11	先行して送出したデータユニットと同一の継続するデータユニットを送出する。
番組索引	03／12	番組索引データを送出する。
ダミー	03／14	番組データの運用上必要な場合にダミーデータを送出する。
ネットワーク運用	03／15	地上基幹放送局の運用上必要な場合送出する。
渋滞・旅行時間	04／0	渋滞・旅行時間データを送出する。
規制・事故	04／1	規制・事故データを送出する。
駐車場	04／2	駐車場データを送出する。
区間旅行時間	04／3	区間旅行時間データを送出する。

注1　モザイク図形とは、モザイク素片に対応する符号の組合せで表示する図形をいう。

2　ジオメトリック図形とは、点、直線、円弧等を指定する図形記述命令の組合せで示す図形をいう。

3　DRCS図形とは、あらかじめ送出したパターンデータに対応する符号の組合せで表示する図形をいう。

4　一層フォトグラフィック図形とは、一層のパターンデータで表示する図形をいう。

5　選択制御データユニットの構成例は、次のとおりとする。

	b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1	
PB5	キーイン番号	
PB6	NPS	行先ページ番号
PB7	キーイン番号	
PB8	NPS	行先ページ番号
PB9	行先番組番号	
PB10	キーイン番号	
PB11	NPS	行先ページ番号
PB12	行先番組番号	
PB13	未定義	行先サービス識番号

NPS：行先ページ指定モード

(1)　選択制御データユニットを送出する場合は、各ページデータごとに1データユニットとする。

(2)　キーイン番号は、受信側の操作により入力する番号に対応する番号をb4～b1の2進値で示す。キーイン番号は0～15とする。

(3)　行先ページ指定モード（NPS）は、行き先のページを指定するモードをb8、b7の2進値で示す。「0」の場合、NPSに続くb6～b1で、同一のサービス識別、番組番号内のページ番号を指定し、行き先を示す。「1」の場合、NPSに続くb6～b1でページ番号を指定し、次の1バイトで同一のサービス識別内の番組番号を指定して行き先を示す。「2」の場合、NPSに続くb6～b1でページ番号を指定し、次の1バイトで番組番号を指定し、この次の1バイトのb4～b1でサービス識別を指定して行き先を示す。「3」は未定義とする。

(4)　行先ページ番号はb6～b1の6ビットから成り、キーイン番号に対応して提示する次ページのページ番号を2進値で指定する。ただし、「0」の場合は、行先ページを指定しないことを示す。

(5)　行先番組番号はb8～b1の8ビットから成り、キーイン番号に対応して提示する次ページの番組番号を2進値で指定する。

(6)　行先サービス識別番号はb4～b1の4ビットから成り、キーイン番号に対応して提示する次ページのサービス識別を2進値対応で指定する。

6　番組索引データユニットの構成は、次のとおりとする。

	b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1	
PB5	表示フォーマット	サービス識別
PB6	番組番号	
PB7	番組番号	
PB8	番組番号	
PB	・	
PB	・	
PB	・	

(1)　表示フォーマットは、別表第七号の2の注10と同様とする。ただし、同注のb4～b1は本注のb8～b5に読み替えるものとする。

(2)　サービス識別はPB5のb4～b1の4ビットから成り、番組索引データユニットデータで送出する番組番号のサービス識別を2進値対応で示し、別表第五号に示すサービス識別と同様とする。

(3)　番組番号はb8～b1の8ビットから成り、現在放送中の番組番号を2進値で示す。

7　ダミー及びネットワーク運用データユニットのデータは、受信機においては無視するものとする。

別記第2　データユニットの所属データグループ

データユニットの内容	データグループデータ			
	番組管理	ページ	索引	番組共通マクロ
本文		○		○
ヘッダ文		○		○