| | |
|---|---|
| 酢酸ブチル | K1514 |
| プラスチック―ポリウレタン原料ポリオール試験方法―第１部：水酸基価の求め方 | K1557―１ |
| プラスチック―ポリウレタン原料ポリオール試験方法―第２部：水分量の求め方 | K1557―２ |
| プラスチック―ポリウレタン原料ポリオール試験方法―第３部：不飽和度の求め方 | K1557―３ |
| プラスチック―ポリウレタン原料ポリオール試験方法―第４部：塩基性度の求め方 | K1557―４ |
| プラスチック―ポリウレタン原料ポリオール試験方法―第５部：色数，粘度，酸価及びpHの求め方 | K1557―５ |
| 溶解アセチレン | K1902 |
| 工業用潤滑油―ＩＳＯ粘度分類 | K2001 |
| 自動車エンジン油粘度分類 | K2010 |
| 軽油 | K2204 |
| 航空ガソリン | K2206 |
| 航空タービン燃料油 | K2209 |
| 流動パラフィン | K2231 |
| マシン油 | K2238 |
| 液化石油ガス（ＬＰガス） | K2240 |
| さび止め油 | K2246 |
| 石油製品―反応試験方法 | K2252 |
| 石油製品―蒸留試験方法 | K2254 |
| 石油製品―ガソリン―鉛分試験方法 | K2255 |
| 石油製品―アニリン点及び混合アニリン点試験方法 | K2256 |
| 石油製品―自動車ガソリン及び航空燃料油―実在ガム試験方法―噴射蒸発法 | K2261 |
| 引火点の求め方―第１部：タグ密閉法 | K2265―１ |
| 引火点の求め方―第２部：迅速平衡密閉法 | K2265―２ |
| 引火点の求め方―第３部：ペンスキーマルテンス密閉法 | K2265―３ |
| 引火点の求め方―第４部：クリーブランド開放法 | K2265―４ |
| 原油及び石油製品の流動点並びに石油製品曇り点試験方法 | K2269 |
| 原油及び石油製品―灰分及び硫酸灰分試験方法 | K2272 |
| 原油及び石油製品―水分試験方法 | K2275 |
| 石油製品―燃料油―オクタン価及びセタン価試験方法並びにセタン指数算出方法 | K2280 |
| 原油及び石油製品―動粘度試験方法及び粘度指数算出方法 | K2283 |
| ガソリン―酸化安定度試験方法―誘導期間法 | K2287 |
| 石油製品―回収硫黄試験方法 | K2291 |
| 自動車用つや出しコーティング剤 | K2396 |
| クレオソート油，加工タール及びタールピッチ試験方法 | K2425 |
| クレオソート油・加工タール・タールピッチ | K2439 |
| 潤滑油―さび止め性能試験方法 | K2510 |
| 石油製品―銅板腐食試験方法 | K2513 |
| 潤滑油―酸化安定度試験方法 | K2514 |
| 潤滑油―耐荷重能試験方法 | K2519 |
| 石油製品―潤滑油―水分離性試験方法 | K2520 |
| 石油製品―灯油及び航空タービン燃料油―煙点試験方法 | K2537 |
| 石油製品―潤滑油―熱安定度試験方法 | K2540 |
| 原油試験方法 | K2601 |
| 石油製品―臭素価試験方法―電気滴定法 | K2605 |
| 原油及び石油製品―窒素分試験方法 | K2609 |
| 塗装下地用りん酸塩化成処理剤 | K3151 |
| 界面活性剤用語 | K3211 |
| 化粧石けん | K3301 |
| 固形洗濯石けん | K3302 |
| 石けん試験方法 | K3304 |
| 乳酸計測器 | K3601 |
| 微生物電極による生物化学的酸素消費量（BODs）計測器 | K3602 |
| 細胞凍結保存用プラスチック製容器 | K3603 |
| 組織培養用培地（最小必須培地） | K3604 |
| 生体工学用語（生体化学部門） | K3610 |
| 生体工学用語（生体システム部門） | K3611 |
| 除菌用ＨＥＰＡフィルタの性能試験方法 | K3801 |
| 膜用語 | K3802 |
| 除菌用空気ろ過デプスフィルタのエアロゾル捕集性能試験方法 | K3803 |
| 精密ろ過膜エレメントの寸法 | K3804 |
| 逆浸透エレメント及びモジュールの性能試験方法 | K3805 |
| マイコプラズマの検出法―第１部：培養による直接検出法 | K3810―１ |
| マイコプラズマの検出法―第２部：ＤＮＡ蛍光染色による間接検出法 | K3810―２ |
| マイコプラズマの検出法―第３部：二段階ＰＣＲによる検出法 | K3810―３ |
| 限外ろ過モジュールの純水透水性能試験方法 | K3821 |
| 限外ろ過モジュールの比抵抗回復特性試験方法 | K3822 |
| 精密ろ過膜エレメント及びモジュールの初期流量試験方法 | K3831 |
| 精密ろ過膜エレメント及びモジュールのバブルポイント試験方法 | K3832 |
| 精密ろ過膜エレメント及びモジュールの拡散流量試験方法 | K3833 |
| 精密ろ過膜エレメント及びモジュールの比抵抗回復特性試験方法 | K3834 |
| 精密ろ過膜エレメント及びモジュールの細菌捕捉性能試験方法 | K3835 |
| 空中浮遊菌測定器の捕集性能試験方法 | K3836 |
| ＳＤＳ―ポリアクリルアミドゲル電気泳動分析通則 | K3838 |
| 空気中の繊維状粒子測定方法―第１部：光学顕微鏡法及び走査電子顕微鏡法 | K3850―１ |
| 有機中間物一般試験方法 | K4101 |
| 火薬用語 | K4800 |
| 火薬類分析試験方法 | K4809 |
| 火薬類安定度試験用試薬類 | K4822 |
| 競技用紙雷管 | K4853 |
| ボイル油及び煮あまに油 | K5421 |
| 塗料用語 | K5500 |
| 塗料一般試験方法―第１部：通則―第２節：サンプリング | K5600―１―２ |
| 平版インキ―第１部：試験方法 | K5701―１ |
| 平版インキ―第２部：プロセスインキの色及び透明性 | K5701―２ |