バックホウ	P＜ 55 55≦P＜103 103≦P＜206 206≦P	99 104 106 106
ドラグライン クラムシェル	P＜ 55 55≦P＜103 103≦P＜206 206≦P	100 104 107 107
トラクターショベル	P＜ 55 55≦P＜103 103≦P	102 104 107
クローラークレーン トラッククレーン ホイールクレーン	P＜ 55 55≦P＜103 103≦P＜206 206≦P	100 103 107 107
バイブロハンマー		107
油圧式杭抜機 油圧式鋼管圧入・引抜機 油圧式杭圧入引抜機	P＜ 55 55≦P＜103 103≦P	98 102 104
アースオーガー	P＜ 55 55≦P＜103 103≦P	100 104 107
オールケーシング掘削機	P＜ 55 55≦P＜103 103≦P＜206 206≦P	100 104 105 107
アースドリル	P＜ 55 55≦P＜103 103≦P	100 104 107
さく岩機（コンクリートブレーカー）		106
ロードローラー タイヤローラー 振動ローラー	P＜ 55 55≦P	101 104
コンクリートポンプ（車）	P＜ 55 55≦P＜103 103≦P	100 103 107
コンクリート圧砕機	P＜ 55 55≦P＜103 103≦P＜206 206≦P	99 103 106 107
アスファルトフィニッシャー	P＜ 55 55≦P＜103 103≦P	101 105 107
コンクリートカッター		106
空気圧縮機	P＜ 55 55≦P	101 105
発動発電機	P＜ 55 55≦P	98 102

表４【工法】

品目分類	品 目 名	判　断　の　基　準　等
建設発生土有効利用工法	低品質土有効利用工法	【判断の基準】 ○施工現場で発生する粘性土等の低品質土を、当該現場内において利用することにより、建設発生土の場外搬出量を削減することができる工法であること。
建設汚泥再生処理工法	建設汚泥再生処理工法	【判断の基準】 ①施工現場で発生する建設汚泥を、再生利用を目的として現場内で盛土材や流動化処理土へ再生する工法であること。 ②重金属等有害物質の含有及び溶出については、土壌汚染対策法（平成14年５月29日法律第53号）及び土壌の汚染に係る環境基準（平成３年８月23日環境庁告示第46号）を満たすこと。
コンクリート塊再生処理工法	コンクリート塊再生処理工法	【判断の基準】 ○施工現場で発生するコンクリート塊を、現場内再生利用を目的としてコンクリート又は骨材に再生処理する工法であること。
舗装(表層)	路上表層再生工法	【判断の基準】 ○既設アスファルト舗装の表層を粉砕し、必要に応じて新規アスファルト混合物や添加材料を加え、混合して締め固め、現位置又は当該現場付近で表層を再生する工法であること。
舗装(路盤)	路上再生路盤工法	【判断の基準】 ○既設舗装の路盤材とアスファルト・コンクリート層を粉砕して混合し、安定処理を施し、現位置で路盤を再生する工法であること。

備考）　アスファルト混合物の層の厚さが10㎝以下の道路において使用するものとする。