自動車燃料―混合用脂肪酸メチルエステル（ＦＡＭＥ）	K2390
工業用ナフタレン	K2436
石油製品及び潤滑油―中和価試験方法	K2501
石油製品―潤滑油―泡立ち試験方法	K2518
石油製品―成分試験方法　第１部：蛍光指示薬吸着法	K2536―1
石油製品―成分試験方法　第２部：ガスクロマトグラフによる全成分の求め方	K2536―2
石油製品―成分試験方法　第３部：ガスクロマトグラフによる芳香族の求め方	K2536―3
石油製品―成分試験方法　第５部：ガスクロマトグラフによる酸素化合物の求め方	K2536―5
石油製品―成分試験方法　第６部：酸素検出式ガスクロマトグラフによる酸素分・酸素化合物の求め方	K2536―6
原油及び石油製品―硫黄分試験方法　第１部：酸水素炎燃焼式ジメチルスルホナゾⅢ滴定法	K2541―1
原油及び石油製品―硫黄分試験方法　第２部：微量電量滴定式酸化法	K2541―2
原油及び石油製品―硫黄分試験方法　第３部：燃焼管式空気法	K2541―3
原油及び石油製品―硫黄分試験方法　第４部：放射線式励起法	K2541―4
原油及び石油製品―硫黄分試験方法　第５部：ボンベ式質量法	K2541―5
原油及び石油製品―硫黄分試験方法　第６部：紫外蛍光法	K2541―6
原油及び石油製品―硫黄分試験方法　第７部：波長分散蛍光Ｘ線法（検量線法）	K2541―7
石油製品―色試験方法	K2580
石油類試験用ガラス器具	K2839
家庭用合成洗剤試験方法	K3362
培地の試験方法―通則	K3701
培地の試験方法―試料懸濁液及び希釈系列の調製方法	K3702
コアグラーゼ陽性ブドウ球菌（黄色ブドウ球菌など）の菌数測定方法―第３部：低菌数の検出法及び最確数（ＭＰＮ）法による生菌数測定法	K3703―3
培地の試験方法―大腸菌用検出培地	K3704
培地の試験方法―サルモネラ属菌用培地―サルモネラ属菌の検出	K3705
培地の試験方法―リステリア・モノサイトゲネス用培地―第１部：リステリア・モノサイトゲネスの検出	K3706―1
培地の試験方法―リステリア・モノサイトゲネス用培地―第２部：リステリア・モノサイトゲネスの生菌数測定	K3706―2
エンドトキシン試験用の水	K3811
電気泳動分析通則	K3812
キャピラリー電気泳動分析通則	K3813
酢酸セルロース膜自動電気泳動装置	K3837
火薬類性能試験方法	K4810
トリニトロトルエン	K4813
散弾銃用火薬	K4817
火薬類危険区分判定試験方法―第１部　試験シリーズ５	K4828―1
火薬類危険区分判定試験方法―第２部：試験シリーズ６	K4828―2
火薬類危険区分判定試験方法―第３部　試験シリーズ７	K4828―3
火薬類の容器包装性能試験方法	K4829
硝安油剤爆薬のフレキシブル中型容器性能試験方法	K4830
移動式火薬庫の要求事項	K4831
火薬類の盗難防止設備の要求事項	K4832
沈降性硫酸バリウムおよびバライト粉（顔料）	K5115
アルミニウムペイント	K5492
合成樹脂調合ペイント	K5516
ニトロセルロースラッカー	K5531
ラッカー系シーラー	K5533
構造物用さび止めペイント	K5551
塗料一般試験方法―第７部：塗膜の長期耐久性―第７節：促進耐候性及び促進耐光性（キセノンランプ法）	K5600―7―7
塗料一般試験方法―第８部：塗膜劣化の評価―第２節：膨れの等級	K5600―8―2
塗料一般試験方法―第８部：塗膜劣化の評価―第３節：さびの等級	K5600―8―3
塗料成分試験方法―第１部：通則―第２節：加熱残分	K5601―1―2
塗料成分試験方法―第４部：塗膜からの放散成分分析―第２節：揮発性有機化合物（ＶＯＣ）	K5601―4―2
塗料成分試験方法―第５部：塗料中の揮発性有機化合物（ＶＯＣ）の測定―第２節：水系塗料（標準添加法）	K5601―5―2
塗膜の日射反射率の求め方	K5602
一般用さび止めペイント	K5621
鋼構造物用耐候性塗料	K5659
合成樹脂エマルションペイント及びシーラー	K5663
アクリル樹脂系非水分散形塗料	K5670
鉛・クロムフリーさび止めペイント	K5674
セラック	K5909
白ラック	K5911
建物用床塗料	K5970
ゴム―用語	K6200
ゴム用カーボンブラック―基本特性―第１部：よう素吸着量の求め方（滴定法）	K6217―1
ゴム用カーボンブラック―基本特性―第４部：オイル吸収量の求め方（圧縮試料を含む）	K6217―4
ゴム―熱重量測定による加硫ゴム及び未加硫ゴム組成の求め方（定量）―第１部：ブタジエンゴム，エチレンプロピレンゴム及びターポリマー，ブチルゴム，イソプレンゴム，スチレンブタジエンゴム	K6226―1
ゴム―熱重量測定による加硫ゴム及び未加硫ゴム組成の求め方（定量）―第２部：アクリロニトリルブタジエンゴム（ＮＢＲ，ＸＮＢＲ，ＨＮＢＲ）及びハロゲン化ブチルゴム	K6226―2
ゴム―溶剤抽出物の求め方（定量）	K6229
ゴム―熱分解ガスクロマトグラフ法―第２部：スチレン，ブタジエン及びイソプレンの質量分率の求め方（定量）	K6231―2
原料ゴム―溶液重合ＳＢＲのミクロ構造の求め方（定量）	K6239
未硬化及び硬化シリコーンゴムの試験方法	K6249
加硫ゴム及び熱可塑性ゴム―引裂強さの求め方	K6252
加硫ゴム及び熱可塑性ゴム―耐候性の求め方	K6266
加硫ゴム及び熱可塑性ゴム―体積抵抗率及び表面抵抗率の求め方	K6271
一般用Ｖベルト	K6323
ゴム及びプラスチックホース試験方法―第４部：低温雰囲気下における柔軟性	K6330―4