シードケーキ（油の含有率が1.5質量%以下で水分含有率が11質量%以下のもの。）	SEED CAKE with not more than 1.5% oil and not more than 11% moisture	2217	4.2	－	－	－	－	－	－	－	積載禁止	－	積載禁止	－	A2 A55
シートベルトプレテンショナー	SEAT-BELT PRETENSIONERS	0503	1.4	G	－	B	－	E0	－	－	積載禁止	－	135	75kg	A32 A56
シートベルトプレテンショナー	SEAT-BELT PRETENSIONERS	3268	9	－	－	S	3	E0	－	－	961	25kg	961	100kg	A32 A115 A119
シェールオイル	SHALE OIL	1288	3	－	－	G	2 3	E2 E1	Y341 Y344	1L 10L	353 355	5L 60L	364 366	60L 220L	A3
N,N-ジエチルアニリン	N,N-DIETHYLANILINE	2432	6.1	－	－	M	3	E1	Y642	2L	655	60L	663	220L	A113
2-ジエチルアミノエタノール	2-DIETHYLAMINOETHANOL	2686	8	－	3	Q G	2	E2	Y840	0.5L	851	1L	855	30L	－
3-ジエチルアミノプロピルアミン	3-DIETHYLAMINOPROPYLAMINE	2684	3	－	8	G Q	3	E1	Y342	1L	354	5L	365	60L	－
ジエチルアミン	DIETHYLAMINE	1154	3	－	8	G Q	2	E2	Y340	0.5L	352	1L	363	5L	－
ジエチルエーテル	DIETHYL ETHER	1155	3	－	－	G	1	E3	－	－	351	1L	361	30L	－
N,N-ジエチルエチレンジアミン	N,N-DIETHYLETHYLENEDIAMINE	2685	8	－	3	Q G	2	E2	Y840	0.5L	851	1L	855	30L	－
ジエチルケトン	DIETHYL KETONE	1156	3	－	－	G	2	E2	Y341	1L	353	5L	364	60L	－
ジエチルジクロロシラン	DIETHYLDICHLOROSILANE	1767	8	－	3	Q G	2	E0	－	－	積載禁止	－	876	30L	A1
ジエチルパーオキシジカーボネート（濃度が27質量%を超える溶液）	Diethyl peroxydicarbonate, more than 27% in solution	－	－	－	－	－	－	－	－	－	積載禁止	－	積載禁止	－	－
ジエチルベンゼン	DIETHYLBENZENE	2049	3	－	－	G	3	E1	Y344	10L	355	60L	366	220L	－
ジエチレングリコールジナイトレート（25質量%以上の不揮発性で水に溶けない鈍感剤で鈍性化したもの）	DIETHYLENEGLYCOL DINITRATE, DESENSITIZED with not less than 25% non-volatile, water-insoluble phlegmatizer, by mass	0075	1.1	D	－	－	－	－	－	－	積載禁止	－	積載禁止	－	－
ジエチレントリアミン	DIETHYLENETRIAMINE	2079	8	－	－	Q	2	E2	Y840	0.5L	851	1L	855	30L	－
3,3-ジエトキシプロペン	3,3-DIETHOXYPROPENE	2374	3	－	－	G	2	E2	Y341	1L	353	5L	364	60L	－
ジエトキシメタン	DIETHOXYMETHANE	2373	3	－	－	G	2	E2	Y341	1L	353	5L	364	60L	－
四塩化ケイ素	SILICON TETRACHLORIDE	1818	8	－	－	Q	2	E0	－	－	積載禁止	－	876	30L	A1
四塩化炭素	CARBON TETRACHLORIDE	1846	6.1	－	－	M	2	E4	Y641	1L	654	5L	661	60L	－
四塩化チタン	TITANIUM TETRACHLORIDE	1838	6.1	－	8	－	－	－	－	－	積載禁止	－	積載禁止	－	A2
四塩化バナジウム	VANADIUM TETRACHLORIDE	2444	8	－	－	Q	1	E0	－	－	積載禁止	－	854	2.5L	A1
ジオキサン	DIOXANE	1165	3	－	－	G	2	E2	Y341	1L	353	5L	364	60L	－
ジオキソラン	DIOXOLANE	1166	3	－	－	G	2	E2	Y341	1L	353	5L	364	60L	－
磁気材料	MAGNETIZED MATERIAL	2807	9	－	－	S	－	E0	－	－	953	上限なし	953	上限なし	－
シクロオクタジエン	CYCLOOCTADIENES	2520	3	－	－	G	3	E1	Y344	10L	355	60L	366	220L	－
シクロオクタテトラエン	CYCLOOCTATETRAENE	2358	3	－	－	G	2	E2	Y341	1L	353	5L	364	60L	－
シクロテトラメチレンテトラニトラミン（15質量%以上の水で湿性としたもの）	CYCLOTETRAMETHYLENE TETRANITRAMINE, WETTED with not less than 15% water, by mass	0226	1.1	D	－	－	－	－	－	－	積載禁止	－	積載禁止	－	－
シクロテトラメチレンテトラニトラミン（鈍性化したもの）	CYCLOTETRAMETHYLENE TETRANITRAMINE, DESENSITIZED	0484	1.1	D	－	－	－	－	－	－	積載禁止	－	積載禁止	－	－
シクロテトラメチレンテトラニトラミン（15質量%以上の水で湿性としたもの）	HMX, WETTED with not less than 15% water, by mass	0226	1.1	D	－	－	－	－	－	－	積載禁止	－	積載禁止	－	－
シクロテトラメチレンテトラニトラミン（乾性又は湿性されていないもの）	Cyclotetramethylene tetranitramine (dry or unphlegmatized) (HMX)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	積載禁止	－	積載禁止	－	－
1,5,9-シクロドデカトリエン	1,5,9-CYCLODODECATRIENE	2518	6.1	－	－	M	3	E1	Y642	2L	655	60L	663	220L	－
シクロトリメチレントリニトラミン（鈍性化したもの）	CYCLONITE, DESENSITIZED	0483	1.1	D	－	－	－	－	－	－	積載禁止	－	積載禁止	－	－
シクロトリメチレントリニトラミン（鈍性化したもの）	CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE , DESENSITIZED	0483	1.1	D	－	－	－	－	－	－	積載禁止	－	積載禁止	－	－
シクロトリメチレントリニトラミン（15質量%以上の水で湿性としたもの）	CYCLONITE,WETTED with not less than 15% water, by mass	0072	1.1	D	－	－	－	－	－	－	積載禁止	－	積載禁止	－	－
シクロトリメチレントリニトラミン（15質量%以上の水で湿性としたもの）	CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE, WETTED with not less than 15% water, by mass	0072	1.1	D	－	－	－	－	－	－	積載禁止	－	積載禁止	－	－
シクロトリメチレントリニトラミンとシクロテトラメチレンテトラニトラミンの混合物（10質量%以上の鈍感剤で鈍性化したもの）	CYCLONITE AND CYCLOTETRAMETHYLENE TETRANITRAMINE MIXTURE, DESENSITIZED with not less than 10% phlegmatizer, by mass	0391	1.1	D	－	－	－	－	－	－	積載禁止	－	積載禁止	－	－
シクロトリメチレントリニトラミンとシクロテトラメチレンテトラニトラミンの混合物（10質量%以上の鈍感剤で鈍性化したもの）	CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE AND CYCLOTETRAMETHYLENE TETRANITRAMINE MIXTURE, DESENSITIZED with not less than 10% phlegmatizer, by mass	0391	1.1	D	－	－	－	－	－	－	積載禁止	－	積載禁止	－	－
シクロトリメチレントリニトラミンとシクロテトラメチレンテトラミンの混合物（15質量%以上の水で湿性としたもの）	CYCLONITE AND CYCLOTETRAMETHYLENE TETRANITRAMINE MIXTURE, WETTED with not less than 15% water, by mass	0391	1.1	D	－	－	－	－	－	－	積載禁止	－	積載禁止	－	－