別表第１備考11(2)「Y203」の項を次のように改める。

「Y203」は、次の容器及び包装等を示す。

組合せ容器	
内装容器	外装容器
金属製エアゾール容器若しくはプラスチック製エアゾール容器又はガス容器	箱

(注)１）内装容器が金属製エアゾール容器及びガス容器（ガスカートリッジ）であるものは次による（再充てんのできないものに限る。）。

ア）内容積が１ℓ以下のものに限ること。ただし、毒性のガスを充てんした容器は、内容積が120mℓ以下のものに限ること。

イ）55℃における内部ゲージ圧力が1,245kPa以下で充てんされていること。

ウ）55℃における内部ゲージ圧力の1.5倍の圧力で破裂しないものに限ること。

２）内装容器がプラスチック製エアゾール容器であるものは次による（再充てんのできないものに限る。）。

ア）容器に充てんされる噴射剤が非引火性及び非毒性のガスであり、かつ、内容物に輸送禁止物件及び輸送許容物件を有しない場合にあっては内容積が500mℓ以下、引火性又は毒性のガスにあっては120mℓ以下であること。

イ）55℃における内部ゲージ圧力が970kPa以下で充てんされていること。

３）外装容器の箱は、天然木材、再生木材、合板、ファイバ板又はプラスチック製に限ること。

別表第１備考11(2)「206」の項を次のように改める。

「206」は、次の容器及び包装等を示す。

国連番号	組合せ容器					
	内装容器	内装容器当たりの許容容量		包装物当たりの許容容量		外装容器
		旅客機	旅客機以外の航空機	旅客機	旅客機以外の航空機	
3167	ガラス製又は陶製容器	１ℓ	2.5ℓ	１ℓ	5ℓ	１Ａ１，１Ａ２，１Ｂ１，１Ｂ２，１Ｇ，１Ｈ１，１Ｈ２，１Ｎ１，１Ｎ２，３Ａ１，３Ａ２，３Ｂ１，３Ｂ２，３Ｈ１，３Ｈ２，４Ａ，４Ｂ，４Ｃ１，４Ｃ２，４Ｄ，４Ｇ，４Ｆ，４Ｈ１，４Ｈ２，４Ｎ
	金属製容器	１ℓ	2.5ℓ	１ℓ		
3168	ガラス製又は陶製容器	—	１ℓ	—	１ℓ	
	金属製容器		１ℓ			
3169	ガラス製又は陶製容器	—	１ℓ	—	１ℓ	
	金属製容器		１ℓ			

(注)１）ガス圧力が105kPa（絶対圧力）を超えないものに限ること。

２）内装容器は、密閉すること。

３）容器及び包装は、等級が２の輸送許容物件を輸送する場合の要件に適合すること。

４）内装容器は、外装容器の中で移動しないように包装すること。

５）内装容器の欄の「—」は、当該容器が使用することができないことを示す。(以下本備考において同じ。)

別表第１備考11(2)「209」の項を削る。

別表第１備考11(2)「214」の項から「Y215」の項までを次のように改める。

「214」は、次の容器及び包装等を示す。

１）シリンダーの水容量は150ℓを超えないものに限ること。

２）シリンダーの最大発生圧力は25MPaを超えないものに限ること。

３）水素のみ輸送すること。

４）第５号様式の表示が容易に消えない方法で付されていること。

５）鋼製シリンダー又は鋼製の内張りがある複合シリンダーは、「H」の文字が表示されたものに限ること。

６）ＩＳＯ16111：2008に適合したものに限ること。

７）表示された定格充てん圧力を超えない圧力で水素を充てんすること。

８）定期検査に合格していること。また、定期検査の間隔は５年を超えないこと。

９）１ℓ未満の水容量を有する水素吸蔵合金システムは、容量及び用途に応じて適切な材質の強固な外装容器に緩衝材を詰めて収納すること。

10）水素吸蔵合金システムを含む包装物当たりの許容質量は、100kgを超えないこと。

「215」は、次の容器及び包装等を示す。

組合せ容器	
包装物当たりの許容質量	外装容器
旅客機　１kg 旅客機以外の航空機　15kg	１Ａ２，１Ｂ２，１Ｄ，１Ｇ，１Ｈ２，３Ａ２，３Ｂ２，３Ｈ２，４Ａ，４Ｂ，４Ｃ１，４Ｃ２，４Ｄ，４Ｆ，４Ｇ，４Ｈ１，４Ｈ２，４Ｎ

(注)　容器及び包装は、等級が２の輸送許容物件を輸送する場合の要件に適合すること。

「Y215」は、次の容器及び包装等を示す。

国連番号	組合せ容器	
	包装物当たりの許容質量	外装容器
3478 3479	0.5kg	ドラム ジェリカン 箱

(注)１）外装容器のドラムは、鋼、アルミニウム、合板、ファイバ又はプラスチック製に限ること。

２）外装容器のジェリカンは、鋼、アルミニウム又はプラスチック製に限ること。

３）外装容器の箱は、鋼、アルミニウム、鋼及びアルミニウム以外の金属（以下この備考において「他の金属」という。）、天然木材、合板、再生木材、ファイバ板又はプラスチック製に限ること。

４）燃料電池用カートリッジの容量は、それぞれ120mℓを超えてはならない。

５）燃料電池カートリッジは、包装の中で衝撃緩和されていること。