改　表5-2

周波数帯(MHz)	保護される地上業務	調整のためのしきい値				
		静止軌道宇宙局		非静止軌道宇宙局		
		(宇宙局ごとの) pfd計算要素(注2)		(宇宙局ごとの) pfd計算要素(注2)		(1MHz当たり) % FDP (注1)
		P	rdB/deg.	P	rdB/deg.	
1525-1530	アナログ固定電話(注5)	-146dB(W/m²)(任意の4kHz幅において)及び-128dB(W/m²)(任意の1MHz幅において)	0.5	-146dB(W/m²)(任意の4kHzにおいて)及び-128dB(W/m²)(任意の1MHz幅において)	0.5	
	その他の場合	-128dB(W/m²)(任意の1MHz幅において)	0.5	-128dB(W/m²)(任意の1MHz幅において)	0.5	25
2160-2200 (注3)	アナログ固定電話(注5)	-146dB(W/m²)(任意の4kHz幅において)及び-128dB(W/m²)(任意の1MHz幅において)	0.5	-141dB(W/m²)(任意の4kHz幅において)及び-123dB(W/m²)(任意の1MHz幅において) (注6)	0.5	
	その他の場合	-128dB(W/m²)(任意の1MHz幅において)	0.5	-123dB(W/m²)(任意の1MHz幅において) (注6)	0.5	25
2483.5-2500 (移動衛星業務)	全ての場合	-146dB(W/m²)(任意の4kHz幅において)及び-128dB(W/m²)(任意の1MHz幅において)	0.5	-144dB(W/m²)(任意の4kHz幅において)及び-126dB(W/m²)(任意の1MHz幅において) (注9)	0.65	
2483.5-2500 (無線測位衛星業務) 追 (注10)	第5.398A号に掲げる国の無線標定業務を除く全ての場合	-152dB(W/m²)(任意の4kHz幅において) -128dB(W/m²)(任意の1MHz幅において)	-	-153dB(W/m²)(任意の4kHz幅において) -129dB(W/m²)(任意の1MHz幅において) (注9)		
2500-2520　(削、WRC-07)						
2520-2535　(削、WRC-07)						

削　注7

追　注9　表の数値の代わりに、移動衛星業務 (MSS) に関して4kHz幅で-142.5dB(W/m²)及び1MHz幅で-124.5dB(W/m²)並びに無線測位衛星業務(RDSS)に関して4kHz幅で-152dB(W/m²)及び1MHz幅で-128dB(W/m²)のpfd調整しきい値を次の主管庁に適用する。アルバニア、ドイツ、アンドラ、アンティグア・バーブーダ、アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、バハマ、バルバドス、ベルギー、ベリーズ、ボリビア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブラジル、ブルガリア、カナダ、チリ、キプロス、バチカン、コロンビア、コンゴ共和国、コスタリカ、クロアチア、デンマーク、ドミニカ共和国、ドミニカ国、エルサルバドル、エクアドル、スペイン、エストニア、アメリカ合衆国、フィンランド、フランス、ギリシャ、グレナダ、グアテマラ、ガイアナ、ハイチ、ホンジュラス、ハンガリー、アイルランド、アイスランド、イスラエル、イタリア、ジャマイカ、ラトビア、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルグ、マルタ、メキシコ、モナコ、モンテネグロ、ニカラグア、ナイジェリア、ノルウェー、パナマ、パラグアイ、オランダ、ペルー、ポーランド、ポルトガル、スロバキア、チェコ、ルーマニア、英国、セントルシア、セントクリストファー・ネーヴィス、サンマリノ、セントビンセント及びグレナディーン諸島、セルビア、スロベニア、スウェーデン、スイス、スリナム、トリニダード・トバゴ、トルコ、ウルグアイ及びベネズエラ

追　注10　これらのpfd値は、2012年２月17日より後に提出されたシステムにのみ適用し、2012年２月18日より前に完全な調整情報を受領したシステムには適用しない。(第5.401号参照)

改　付録第７号　100MHzと105GHzとの間の周波数帯における地球局周囲の調整区域の決定方法

第７附属書　地球局周囲の調整区域決定のためのシステムパラメータ及びあらかじめ定められた調整距離

３　送信地球局に対する受信地球局の水平面アンテナ利得

改　表7b　送信地球局のための調整距離の決定に必要なパラメータ

送信宇宙無線通信業務種別		固定衛星、移動衛星	航空移動衛星(R)	航空移動衛星(R)	固定衛星	固定衛星	固定衛星	固定衛星		宇宙運用、宇宙研究		固定衛星、移動衛星、気象衛星		固定衛星		固定衛星		固定衛星	固定衛星[3]	固定衛星	固定衛星[3]
周波数帯(GHz)		2.655-2.690	5.030-5.191	5.030-5.191	5.091-5.150	5.091-5.150	5.725-5.850	5.725-7.075		7.100-7.235[5]		7.900-8.400		10.7-11.7		12.5-14.8		13.75-14.3	15.43-15.65	17.7-18.4	19.3-19.7
受信地上業務種別		固定、移動	航空無線航行	航空移動(R)	航空無線航行	航空移動(R)	無線標定	固定、移動		固定、移動		固定、移動		固定、移動		固定、移動		無線標定、無線航行(陸上のみ)	航空無線航行	固定、移動	固定、移動
使用される方法		§2.1	§2.1、§2.2	§2.1、§2.2			§2.1	§2.1		§2.1、§2.2		§2.1		§2.1		§2.1、§2.2		§2.1		§2.1、§2.2	§2.2
地上局における変調[1]		A						A	N	A	N	A	N	A	N	A	N	-		N	N
地上局干渉パラメータ及び基準	p_0 (%)	0.01						0.01	0.005	0.01	0.005	0.01	0.005	0.01	0.005	0.01	0.005	0.01		0.005	0.005
	N	2						2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1		2	2
	p (%)	0.005						0.005	0.0025	0.005	0.0025	0.005	0.0025	0.005	0.0025	0.005	0.0025	0.01		0.0025	0.0025
	N_L (dB)	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
	M_S (dB)	26[2]						33	37	33	37	33	37	33	40	33	40	1		25	25
	W (dB)	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0