明治二十五年三月三十一日
第三種郵便物認可

		2,5-ジメチル-2,5-ジ-(ターシャリーブチルパーオキシ)ヘキサン （濃度が52質量%を超え90質量%以下のものであって、10質量%以上の希釈剤Aを含むものに限る。）	2,5-DIMETHYL-2,5-DI-(tert-BUTYLPEROXY)HEXANE (>52-90%, Diluent type A≧10%)	OP7			
		2,5-ジメチル-2,5-ジ-(3,5,5-トリメチルヘキサノイルパーオキシ)ヘキサン （濃度が77質量%以下のものであって、23質量%以上の希釈剤Aを含むものに限る。）	2,5-DIMETHYL-2,5-DI-(3,5,5-TRIMETHYLHEXANOYLPEROXY)HEXANE (≦77%, Diluent type A≧23%)	OP7			
		エチル-3,3-ジ-(ターシャリーアミルパーオキシ)ブチレート （濃度が67質量%以下のものであって、33質量%以上の希釈剤Aを含むものに限る。）	ETHYL 3,3-DI-(tert-AMYLPEROXY)BUTYRATE (≦67%, Diluent type A≧33%)	OP7			
		エチル-3,3-ジ-(ターシャリーブチルパーオキシ)ブチレート （濃度が77質量%以下のものであって、23質量%以上の希釈剤Aを含むものに限る。）	ETHYL 3,3-DI-(tert-BUTYLPEROXY) BUTYRATE (≦77%, Diluent type A≧23%)	OP7			
		パラメンタンハイドロパーオキサイド （濃度が72質量%を超えるものに限る。）	p-MENTHYL HYDROPEROXIDE (>72-100%)	OP7			(13)
		エチルメチルケトンパーオキサイド (55質量%以上の希釈剤Aを含むものに限る。	METHYL ETHYL KETONE PEROXIDE(S) (Diluent type A≧55%)	OP7			(9)
		イソブチルメチルケトンパーオキサイド (濃度が62質量%以下のものであって、19質量%以上の希釈剤Aを含むものに限る。	METHYL ISOBUTYL KETONE PEROXIDE(S) (≦62%, Diluent type A≧19%)	OP7			(22)
		過酢酸D （濃度が43質量%以下のものであって、安定剤を含むものに限る。）	PEROXYACETIC ACTD, TYPE D, stabilized (≦43%)	OP7			(13) (14) (19)
		ピナニルハイドロパーオキサイド （濃度が56質量%を超えるものに限る。）	PINANYL HYDROPEROXIDE (>56-100%)	OP7			(13)
		1,1,3,3-テトラメチルブチルハイドロパーオキサイド	1,1,3,3-TETRAMETHYLBUTYL HYDROPEROXIDE (≦100%)	OP7			
		3,6,9-トリエチル-3,6,9-トリメチル-1,4,7-トリパーオキソナン （濃度が42質量%以下のものであって、58質量%以上の希釈剤Aを含むものに限る。）	3,6,9-TRIETHYL-3,6,9-TRIMETHYL-1,4,7-TRIPEROXONANE (≦42%, Diluent type A≧58%)	OP7			(28)
		その他の化学名		x			
3106	有機過酸化物D（固体）	アセチルアセトンパーオキサイド （濃度が32質量%以下のものであって、ペースト状にしたものに限る。）	ACETYL ACETONE PEROXIDE (≦32% as a paste)	OP7			(20)
		ターシャリーブチルパーオキシベンゾエート （濃度が52質量%以下のものであって、48質量%以上の固体希釈剤を含むものに限る。）	tert- BUTYL PEROXYBENZOATE (≦52%, Inert solid≧48%)	OP7			
		ターシャリーブチルパーオキシ-2-エチルヘキサノエートと2,2-ジ-(ターシャリーブチルパーオキシ)ブタンの混合物 （ターシャリーブチルパーオキシ-2-エチルヘキサノエートの濃度が12質量%以下で、2,2-ジ-(ターシャリーブチルパーオキシ)ブタンの濃度が14質量%以下のものであって、14質量%以上の希釈剤Aを含み、かつ、60質量%を超える固体希釈剤を含むものに限る。）	tert-BUTYL PEROXY-2-ETHYLHEXANOATE + 2,2-DI-(tert-BUTYLPEROXY)BUTANE (tert-BUTYL PEROXY-2-ETHYLHEXANOATE≦ 12%, 2,2-DI-(tert-BUTYLPEROXY)BUTANE≦ 14%, Diluent type A≧14%, Inert solid>60%)	OP7			
		ターシャリーブチルパーオキシステアリルカーボネート	tert-BUTYLPEROXY STEARYLCARBONATE (≦100%)	OP7			
		ターシャリーブチルパーオキシ-3,5,5-トリメチルヘキサノエート （濃度が42質量%以下のものであって、58質量%以上の固体希釈材を含むものに限る。）	tert-BUTYL PEROXY-3,5,5-TRIMETHYLHEXANOATE (≦42%, Inert solid≧58%)	OP7			
		3-クロロパーオキシベンゾイックアシド （濃度が57質量%以下のものであって、3質量%以上の固体希釈剤を含み、かつ、40質量%以上の水を含むものに限る。）	3-CHLOROPEROXYBENZOIC ACID (≦57%, Inert solid≧3%, Water≧40%)	OP7			