		ターシャリーブチルパーオキシ-2-エチルヘキサノエート（濃度が52質量%を超えるものに限る。）	tert-BUTYL PEROXY-2-ETHYLHEXANOATE (>52-100%)	OP6	+20℃	+25℃	
		ターシャリーブチルパーオキシピバレート（濃度が67質量%を超え77質量%以下のものであって、23質量%以上の希釈剤Aを含むものに限る。）	tert-BUTYL PEROXYPIVALATE (>67-77%, Diluent type A≧23%)	OP5	0℃	+10℃	
		ジセコンダリーブチルパーオキシジカーボネート（濃度が52質量%を超えるものに限る。）	DI-sec-BUTYL PEROXYDICARBONATE (>52-100%)	OP4	-20℃	-10℃	
		ジ-(2-エチルヘキシル)パーオキシジカーボネート（濃度が77質量%を超えるものに限る。）	DI-(2-ETHYLHEXYL)PEROXYDICARBONATE (>77-100%)	OP5	-20℃	-10℃	
		2,5-ジメチル-2,5-ジ-(2-エチルヘキサノイルパーオキシ)ヘキサン	2,5-DIMETHYL-2,5-DI-(2-ETHYLHEXANOYLPEROXY)HEXANE (≦100%)	OP5	+20℃	+25℃	
		ジノルマルプロピルパーオキシジカーボネート	DI-n-PROPYL PEROXYDICARBONATE (≦100%)	OP3	-25℃	-15℃	
		ジノルマルプロピルパーオキシジカーボネート（濃度が77質量%以下のものであって、23質量%以上の希釈剤Bを含むものに限る。）	DI-n-PROPYL PEROXYDICARBONATE (≦77%, Diluent type B≧23%)	OP5	-20℃	-10℃	
		有機過酸化物（液体）（見本）（温度管理が必要なもの）	ORGANIC PEROXIDE, LIQUID, SAMPLE, TEMPERATURE CONTROLLED	OP2			(11)
		その他の化学名		x			
3114	有機過酸化物C（固体）（温度管理が必要なもの）	ジ-(4-ターシャリーブチルシクロヘキシル)パーオキシジカーボネート	DI-(4-tert-BUTYLCYCLOHEXYL) PEROXYDICARBONATE (≦100%)	OP6	+30℃	+35℃	
		ジシクロヘキシルパーオキシジカーボネート（濃度が91質量%以下のものであって、9質量%以上の水を含むものに限る。）	DICYCLOHEXYL PEROXYDICARBONATE (≦91%, Water≧9%)	OP5	+10℃	+15℃	
		ジデカノイルパーオキサイド	DIDECANOYL PEROXIDE (≦100%)	OP6	+30℃	+35℃	
		ジノルマルオクタノイルパーオキサイド	DI-n-OCTANOYL PEROXIDE (≦100%)	OP5	+10℃	+15℃	

		有機過酸化物（固体）（見本）（温度管理が必要なもの）	ORGANIC PEROXIDE, SOLID, SAMPLE, TEMPERATURE CONTROLLED	OP2			(11)
		その他の化学名		x			
3115	有機過酸化物D（液体）（温度管理が必要なもの）	アセチルシクロヘキサンスルホニルパーオキサイド（濃度が32質量%以下のものであって、68質量%以上の希釈剤Bを含むものに限る。）	ACETYL CYCLOHEXANESULPHONYL PEROXIDE (≦32%, Diluent type B≧68%)	OP7	-10℃	0℃	
		ターシャリーアミルパーオキシ-2-エチルヘキサノエート	tert-AMYL PEROXY-2-ETHYLHEXANOATE (≦100%)	OP7	+20℃	+25℃	
		ターシャリーアミルパーオキシネオデカノエート（濃度が77質量%以下のものであって、23質量%以上の希釈剤Bを含むものに限る。）	tert-AMYL PEROXYNEODECANOATE (≦77%, Diluent type B≧23%)	OP7	0℃	+10℃	
		ターシャリーブチルパーオキシ-2-エチルヘキサノエートと2,2-ジ-(ターシャリーブチルパーオキシ)ブタンの混合物（ターシャリーブチルパーオキシ-2-エチルヘキサノエートの濃度が31質量%以下で、2,2-ジ-(ターシャリーブチルパーオキシ)ブタンの濃度が36質量%以下のものであって、33質量%以上の希釈剤Bを含むものに限る。）	tert-BUTYL PEROXY-2-ETHYLHEXANOATE + 2,2-DI-(tert-BUTYLPEROXY)BUTANE (tert-BUTYL PEROXY-2-ETHYLHEXANOATE≦31%, 2,2-DI-(tert-BUTYLPEROXY)BUTANE≦36%, Diluent type B≧33%)	OP7	+35℃	+40℃	
		ターシャリーブチルパーオキシイソブチレート（濃度が52質量%以下のものであって、48質量%を超える希釈剤Bを含むものに限る。）	tert-BUTYL PEROXYISOBUTYRATE (≦52%, Diluent type B≧48%)	OP7	+15℃	+20℃	
		ターシャリーブチルパーオキシネオデカノエート（濃度が77質量%を超えるものに限る。）	tert-BUTYL PEROXYNEODECANOATE (>77-100%)	OP7	-5℃	+5℃	
		ターシャリーブチルパーオキシネオデカノエート（濃度が77質量%以下のものであって、23質量%以上の希釈剤Bを含むものに限る。）	tert-BUTYL PEROXYNEODECANOATE (≦77%, Diluent type B≧23%)	OP7	0℃	+10℃	
		ターシャリーブチルパーオキシネオヘプタノエート（濃度が77質量%以下のものであって、23質量%以上の希釈剤Aを含むものに限る。）	tert-BUTYL PEROXYNEOHEPTANOATE (≦77%, Diluent type A≧23%)	OP7	0℃	+10℃	