ターシャリーブチルパーオキシピバレート （濃度が27質量%を超え67質量%以下のものであって、33質量%以上の希釈剤Bを含むものに限る。）	tert-BUTYL PEROXYPIVALATE (>27-67%, Diluent type B≧33%)	OP7	0℃	+10℃	
クミルパーオキシネオデカノエート （濃度が87質量%以下のものであって、13質量%以上の希釈剤Aを含むものに限る。）	CUMYL PEROXYNEODECANOATE (≦87%, Diluent type A≧13%)	OP7	-10℃	0℃	
クミルパーオキシネオデカノエート （濃度が77質量%以下のものであって、23質量%以上の希釈剤Bを含むものに限る。）	CUMYL PEROXYNEODECANOATE (≦77%, Diluent type B≧23%)	OP7	-10℃	0℃	
クミルパーオキシネオヘプタノエート （濃度が77質量%以下のものであって、23質量%以上の希釈剤Aを含むものに限る。）	CUMYL PEROXYNEOHEPTANOATE (≦77%, Diluent type A≧23%)	OP7	-10℃	0℃	
クミルパーオキシピバレート （濃度が77質量%以下のものであって、23質量%以上の希釈剤Bを含むものに限る。）	CUMYL PEROXYPIVALATE (≦77%, Diluent type B≧23%)	OP7	-5℃	+5℃	
ジアセトンアルコールパーオキサイド （濃度が57質量%以下のものであって、26質量%以上の希釈剤Bを含み、かつ、8質量%以上の水を含むものに限る。）	DIACETONE ALCOHOL PEROXIDES (≦57%, Diluent type B≧26%, Water≧8%)	OP7	+40℃	+45℃	(6)
ジアセチルパーオキサイド （濃度が27質量%以下のものであって、73質量%以上の希釈剤Bを含むものに限る。）	DIACETYL PEROXIDE (≦27%, Diluent type B≧73%)	OP7	+20℃	+25℃	(7) (13)
ジノルマルブチルパーオキシジカーボネート （濃度が27質量%を超え52質量%以下のものであって、48質量%以上の希釈剤Bを含むものに限る。）	DI-n-BUTYL PEROXYDICARBONATE (>27-52%, Diluent type B≧48%)	OP7	-15℃	-5℃	
ジセコンダリーブチルパーオキシジカーボネート （濃度が52質量%以下のものであって、48質量%以上の希釈剤Bを含むものに限る。）	DI-sec-BUTYL PEROXYDICARBONATE (≦52%, Diluent type B≧48%)	OP7	-15℃	-5℃	
ジ-(2-エトキシエチル)パーオキシジカーボネート （濃度が52質量%以下のものであって、48質量%以上の希釈剤Bを含むものに限る。）	DI-(2-ETHOXYETHYL)PEROXYDICARBONATE (≦52%, Diluent type B≧48%)	OP7	-10℃	0℃	

ジ-(2-エチルヘキシル)パーオキシジカーボネート （濃度が77質量%以下のものであって、23質量%以上の希釈剤Bを含むものに限る。）	DI-(2-ETHYLHEXYL)PEROXYDICARBONATE (≦77%, Diluent type B≧23%)	OP7	-15℃	-5℃	
ジイソブチリルパーオキサイド （濃度が32質量%以下のものであって、68質量%以上の希釈剤Bを含むものに限る。）	DIISOBUTYRYL PEROXIDE (≦32%, Diluent type B≧68%)	OP7	-20℃	-10℃	
ジイソプロピルパーオキシジカーボネート （濃度が52質量%以下のものであって、48質量%以上の希釈剤Bを含むものに限る。）	DIISOPROPYL PEROXYDICARBONATE (≦52%, Diluent type B≧48%)	OP7	-20℃	-10℃	
ジイソプロピルパーオキシジカーボネート （濃度が32質量%以下のものであって、68質量%以上の希釈剤Aを含むものに限る。）	DIISOPROPYL PEROXYDICARBONATE (≦32%, Diluent type A≧68%)	OP7	-15℃	-5℃	
ジ-(3-メトキシブチル)パーオキシジカーボネート （濃度が52質量%以下のものであって、48質量%以上の希釈剤Bを含むものに限る。）	DI-(3-METHOXYBUTYL) PEROXYDICARBONATE (≦52%, Diluent type B≧48%)	OP7	-5℃	+5℃	
ジ-(3-メトキシベンゾイル)パーオキサイドとベンゾイル-(3-メトキシベンゾイル)パーオキサイドとジベンゾイルパーオキサイドの混合物 （ジ-(3-メトキシベンゾイル)パーオキサイドの濃度が20質量%以下で、ベンゾイル-(3-メトキシベンゾイル)パーオキサイドの濃度が18質量%以下であってジベンゾイルパーオキサイドの濃度が4質量%以下で、58質量%以上の希釈剤Bを含むものに限る。）	DI-(3-METHYLBENZOYL) PEROXIDE + BENZOYL (3-METHYLBENZOYL) PEROXIDE + DIBENZOYL PEROXIDE (DI-(3-METHYLBENZOYL) PEROXIDE≦20%, BENZOYL (3-METHYLBENZOYL) PEROXIDE≦18%, DIBENZOYL PEROXIDE≦4%, Diluent type B≧58%)	OP7	+35℃	+40℃	
ジ-(2-ネオデカノイルパーオキシイソプロピル)ベンゼン （濃度が52質量%以下のものであって、48質量%以上の希釈剤Aを含むものに限る。）	DI-(2-NEODECANOYLPEROXYISOPROPYL) BENZENE (≦52%, Diluent type A≧48%)	OP7	-10℃	0℃	
ジ(3,5,5-トリメチルヘキサノイル)パーオキサイド （濃度が52質量%を超え82質量%以下のものであって、18質量%以上の希釈剤Aを含むものに限る。）	DI-(3,5,5-TRIMETHYLHEXANOYL) PEROXIDE (>52-82%, Diluent type A≧18%)	OP7	0℃	+10℃	