クラフト紙袋、プラスチック製袋、繊布製袋、ゴム引き繊布製袋、ファイバ板製容器、金属製容器、プラスチック製容器、木製容器、プラスチック製トレイ（分割仕切り付きのものに限る。）又は木製トレイ（分割仕切り付きのものに限る。）	－	1A1、1A2、1B1、1B2、1H1、1H2、1N1、1N2、4A、4B又は4N	100kg
		4C1又は4C2	70kg
		1D、4D、4F又は4H2	50kg
		1G又は4G	30kg
6HH2			50kg

注　追加規定の欄に掲げる記号の意義は、次に定めるとおりとする。
PP76　国連番号が0271、0272、0415及び0491の危険物に関して、金属製の容器を使用する場合には、内部又は外部からの要因による内部圧力の上昇による爆発危険を防止する構造のものであること。

P144

内装容器の種類	中間容器の種類	外装容器の種類	外装容器の許容容量又は許容質量
ファイバ板製容器、金属製容器、プラスチック製容器、木製容器又は外装容器内の分割仕切り	－	1A1、1A2、1B1、1B2、1H1、1H2、1N1、1N2、4A、4B又は4N	100kg
		4C1	70kg
		4D、4F、4H1又は4H2	50kg

注　追加規定の欄に掲げる記号の意義は、次に定めるとおりとする。
PP77　国連番号が0248及び0249の危険物に関しては、容器内への水の浸入を防止できるものであること。水の浸入を防止する2以上の独立した保護措置が講じられている場合には、無外装で運送することができる。

P200

国連番号	品　名	容　器	定数		最大圧力	許容容量又は許容質量
			熱帯地方	その他		
1001	アセチレン	継目なし容器、溶接容器、超低温容器、低温容器、ろう付け容器、再充てん禁止容器又は繊維強化プラスチック複合容器	－		1.52MPa	1,000L（継目なし容器にあつては3,000L）
1002	空気 （圧縮されているもの） （酸素含有率が23.5%以下のものに限る。）		－		－	
1005	液体アンモニア		1.96	1.86	P	
1006	アルゴン （圧縮されているもの）		－		－	
1008	三フッ化ホウ素 （圧縮されているもの）		－		－	
1009	ブロモトリフルオロメタン		0.83	0.79	P	
1010	ブタジエン （安定剤入りのもの）		1.94	1.85	P	
1011	ブタン		2.15	2.05	P	
1012	ブチレン		2.10	2.00	P	
1013	炭酸ガス （液化されているもの）		1.41	1.34	P	
1016	一酸化炭素 （圧縮されているもの）		－		－	
1017	塩素[P]		0.84	0.80	P	
1018	クロロジフルオロメタン		1.05	0.98	P	
1020	クロロペンタフルオロエタン		1.00	0.90	P	
1021	1-クロロ-1,2,2,2-テトラフルオロエタン		c		P	
1022	クロロトリフルオロメタン		1.05	1.00	P	
1023	石炭ガス （圧縮されているもの）		－		－	
1026	シアン		c		P	
1027	シクロプロパン		1.96	1.87	P	
1028	ジクロロジフルオロメタン		0.92	0.86	P	
1029	ジクロロフルオロメタン		0.83	0.80	P	
1030	1,1-ジフルオロエタン		1.35	1.08	P	
1032	ジメチルアミン （無水物）		1.80	1.70	P	
1033	ジメチルエーテル		1.78	1.67	P	
1035	エタン		－		－	
1036	エチルアミン （無水物又は濃度が70質量%を超える水溶液）		1.68	1.62	P	
1037	塩化エチル		1.28	1.24	P	
1039	エチルメチルエーテル		c		P	
1040	酸化エチレン又は酸化エチレンと窒素の混合物 （50℃における全圧が1MPa以下のもの）		1.37	1.3	P	
1041	酸化エチレンと炭酸ガスの混合物 （酸化エチレンの含有率が9質量%を超え87質量%以下のもの）		c		P	