1A1、1A2、1B1、1B2、1H1、1H2、1N1、1N2、6HA1、6HB1、6HG1、6HH1又は6HD1	400kg	400kg
3A1、3A2、3B1、3B2、3H1又は3H2	120kg	120kg
6HA2、6HB2、6HC、6HD2、6HG2又は6HH2	75kg	75kg

注　1　容器は水分、アルコール成分又は安定剤成分の損失を防止するものでなければならない。
　　2　容器は爆発性過圧力又は300kPa（ゲージ圧力による。）を超える圧力の発生を防止するように製造し、かつ、閉鎖しなければならない。
　　3　追加規定の欄に掲げる記号の意義は、次に定めるとおりとする。
　　PP24　国連番号が2852、3364、3365、3366、3367、3368及び3369の危険物に関しては、輸送物１個あたり正味質量500gを超えて運送しないこと。
　　PP25　国連番号が1347の危険物に関しては、輸送物１個あたり正味質量15kgを超えて運送しないこと。
　　PP26　国連番号が1310、1320、1321、1322、1344、1347、1348、1349、1517、2907、3317、3344及び3376の危険物に関して、容器は鉛を含有しないものであること。
　　PP31　国連番号が1310、1320、1321、1322、1336、1337、1344、1347、1348、1349、1354、1355、1356、1357、1517、1571、2555、2556、2557、2852、3317、3364、3365、3366、3367、3368、3369、3370及び3376の危険物に関して、容器は気密に密封すること。
　　PP48　国連番号が3474の危険物に関しては、金属製容器を使用してはならない。
　　PP78　国連番号が3370の危険物に関しては、輸送物１個あたり正味質量11.5kgを超えて運送しないこと。
　　PP80　国連番号が2907及び3344の危険物に関して、容器は第25条の4に規定する容器等級Ⅱの危険物に係る要件に適合すること。同条に規定する容器等級Ⅰの危険物に係る要件に適合する容器は使用してはならない。

P407

内装容器の種類	内装容器の許容容量又は許容質量	外装容器の種類	外装容器の許容容量又は許容質量
適当な容器 （密閉できるものに限る。）	適当な量	1A1、1A2、1B1、1B2、1N1、1N2、1H1、1H2、1D、1G、4A、4B、4N、4C1、4C2、4D、4F、4H1、4H2、3A1、3A2、3B1、3B2、3H1又は3H2	45kg（総質量）
適当な容器 （密閉できるものに限る。）	適当な量	4G	30kg（総質量）

注　1　マッチは、すき間なく収納しなければならない。
　　2　容器は第25条の4に規定する容器等級Ⅲの危険物に係る要件に適合するものでなければならない。
　　3　追加規定の欄に掲げる記号の意義は、次に定めるとおりとする。
　　PP27　硫化リンマッチ（国連番号1331）を収納している外装容器には、安全マッチ又はろうマッチ（各々独立した内装容器に収納されているものに限る。）以外の危険物を収納してはならず、かつ、硫化リンマッチを収納する場合は内装容器1個あたり700本以下とすること。

P408
（ｉ）　セル

内装容器の種類	内装容器の許容容量又は許容質量	外装容器の種類	外装容器の許容容量又は許容質量
1A2、1B2、1N2、1H2、1D、1G、4A、4B、4N、4C1、4C2、4D、4F、4G、4H1、4H2、3A2、3B2又は3H2			

注　1　短絡を防止するように保護しなければならない。
　　2　外装容器内には、セル間の接触及びセルと外装容器の内側表面との接触を防止し、かつ、運送中のセルの危険な移動を防止するための十分な緩衝材を施さなければならない。
　　3　容器は第25条の4に規定する容器等級Ⅱの危険物に係る要件に適合するものでなければならない。

P408
（ⅱ）　電池

内装容器の種類	内装容器の許容容量又は許容質量	外装容器の種類	外装容器の許容容量又は許容質量
1A2、1B2、1N2、1H2、1D、1G、4A、4B、4N、4C1、4C2、4D、4F、4G、4H1、4H2、3A2、3B2又は3H2			
木枠等の保護用外装材又は無外装			

注　1　短絡を防止するように保護しなければならない。
　　2　木枠等の保護用外装材を用いる場合又は無外装で運送する場合は、端子の上に他の電池等を置いてはならない。3　容器検査を必要としない。

P409

内装容器の種類	内装容器の許容容量又は許容質量	外装容器の種類	外装容器の許容容量又は許容質量
単層プラスチック製袋	－	4G	50kg
プラスチック製容器	5 kg	4G又は1G	25kg
1G（内張り又はコーティングされているものを含む。）			50kg

P410

内装容器の種類	内装容器の許容容量又は許容質量	外装容器の種類	外装容器の許容容量又は許容質量	
			容器等級がⅡの危険物を収納する場合	容器等級がⅢの危険物を収納する場合
ガラス製容器	10kg	1A1、1A2、1B1、1B2、1N1、1N2、1H1、1H2、1D、1G(1)、4A、4B、4N、4C1、4C2、4D、4F、4G(1) 又は4H2	400kg	400kg
		4H1	60kg	60kg
		3A1、3A2、3B1、3B2、3H1又は3H2	120kg	120kg
プラスチック製容器 (1)	30kg	1A1、1A2、1B1、1B2、1N1、1N2、1H1、1H2、1D、1G(1)、4A、4B、4N、4C1、4C2、4D、4F、4G(1) 又は4H2	400kg	400kg