T1からT22				
タンクの記号	最小試験圧力（MPa）	タンク外板の最小板厚（基準鋼）	圧力安全装置の種類	底部開口
T1	0.15	—	N	A
T2	0.15	—	N	B
T3	0.265	—	N	A
T4	0.265	—	N	B
T5	0.265	—	NF	C
T6	0.4	—	N	A
T7	0.4	—	N	B
T8	0.4	—	N	C
T9	0.4	6mm	N	C
T10	0.4	6mm	NF	C
T11	0.6	—	N	B
T12	0.6	—	NF	B
T13	0.6	6 mm	N	C
T14	0.6	6 mm	NF	C
T15	1	—	N	B
T16	1	—	NF	B
T17	1	6mm	N	B
T18	1	6mm	NF	B
T19	1	6mm	NF	C
T20	1	8mm	NF	C
T21	1	10mm	N	C
T22	1	10mm	NF	C

T23									
国連番号	品名	化学名	最小試験圧力（MPa）	タンク外板の最小板厚（基準鋼）	底部開口	圧力安全装置の種類	ポータブルタンクの内容積に対する内部の空間の割合の最小許容値	管理温度（℃）	非常温度（℃）
3109	有機過酸化物F（液体）（備考1(3)の表に掲げられたもの）	ターシャリーブチルハイドロパーオキサイド（濃度が72質量％以下の水溶液）(1)	0.4	—	B	IMDGコード4.2.1.13.6、4.2.1.13.7、4.2.1.13.8及び6.7.2.8.2に規定する要件に適合するもの	10パーセント（15℃）	—	—
		クミルハイドロパーオキサイド（濃度が90質量％以下で、希釈剤Aを含有するもの）						—	—
		ジターシャリーブチルパーオキサイド（濃度が32質量％以下で、希釈剤Aを含有するもの）						—	—
		イソプロピルクミルハイドロパーオキサイド（濃度が72質量％以下で、希釈剤Aを含有するもの）						—	—
		パラメンタンハイドロパーオキサイド（濃度が72質量％以下で、希釈剤Aを含有するもの）						—	—
		ピナニルハイドロパーオキサイド（濃度が56質量％以下で、希釈剤Aを含有するもの）						—	—
		その他の化学名	x						
3110	有機過酸化物F（固体）（備考1(3)の表に掲げられたもの）	ジクミルパーオキサイド(2)	0.4	—	B	IMDGコード4.2.1.13.3、4.2.1.13.7、4.2.1.13.8及び6.7.2.8.2に規定する要件に適合するもの	10パーセント（15℃）	—	—
		その他の化学名	x						
3119	有機過酸化物F（液体）（温度管理が必要なもの）（備考1(3)の	ターシャリーアミルパーオキシネオデカノエート（濃度が47質量％以下であって、希釈剤Aを含有するもの）	0.4	—	B	IMDGコード4.2.1.13.6、4.2.1.13.7、4.2.1.13.8及び6.7.2.8.2に	10パーセント（15℃）	-10	-5