注　表中肩文字(1)から(3)は、以下の要件を示す。
(1)　濃度が65%の水溶液と同等の安全性が確保される場合に限る。
(2)　最大許容質量は2,000kgとする。
(3)　濃度41%以下の過酢酸水溶液を原料として蒸留により得られた組成物であって、全活性酸素（過酢酸＋過酸化水素）の濃度が9.5%以下であって、IMDGコード2.5.3.3.2.6の基準を満たすものであること。

T50

国連番号	品名		最大許容使用圧力（MPa）				底部開口	圧力安全装置の種類	ポータブルタンクの内容積に対する常温液化ガスの最大質量の割合の最大値（kg／L）
	日本語名	英語名	直径1.5m以下のポータブルタンク	直径1.5mを超え、かつ、日光遮蔽板又は断熱材を有しないポータブルタンク	直径1.5mを超え、かつ、日光遮蔽板を有するポータブルタンク	直径1.5mを超え、かつ、断熱材を有するポータブルタンク			
1005	液体アンモニア	AMMONIA, ANHYDROUS	2.9	2.57	2.2	1.97	A	NF	0.53
1009	ブロモトリフルオロメタン［冷媒用ガスR13B1］	BROMOTRIFLUOROMETHANE (REFRIGERANT GAS R 13B1)	3.8	3.4	3	2.75	A	N	1.13
1010	ブタジエン（安定剤入りのものに限る。）	BUTADIENES, STABILIZED	0.75	0.7	0.7	0.7	A	N	0.55
1010	ブタジエンと炭化水素の混合物（安定剤入りのものであって、ブタジエンの濃度が40%を超えるものに限る。）	BUTADIENES AND HYDROCARBON MIXTURE, STABILIZED with more than 40% butadienes	IMDGコード6.7.3.1に規定する圧力				A	N	*
1011	ブタン	BUTANE	0.7	0.7	0.7	0.7	A	N	0.51
1012	ブチレン	BUTYLENE	0.8	0.7	0.7	0.7	A	N	0.53
1017	塩素	CHLORINE	1.9	1.7	1.5	1.35	C	NF	1.25
1018	クロロジフルオロメタン［冷媒用ガスR22］	CLORODIFLUOROMETHANE (REFRIGERANT GAS R 22)	2.6	2.4	2.1	1.9	A	N	1.03
1020	クロロペンタフルオロメタン［冷媒用ガスR115］	CHLOROPENTAFLUOROETHANE (REFRIGERANT GAS R 115)	2.3	2	1.8	1.6	A	N	1.06
1021	1-クロロ-1,2,2,2-テトラフルオロエタン［冷媒用ガスR124］	1-CHLORO-1,2,2,2-TETRAFLUOROETHANE (REFRIGERANT GAS R 124)	1.03	0.98	0.79	0.7	A	N	1.2
1027	シクロプロパン	CYCLOPROPANE	1.8	1.6	1.45	1.3	A	N	0.53
1028	ジクロロジフルオロメタン［冷媒用ガスR12］	DICHLORODIFLUOROMETHANE (REFRIGERANT GAS R 12)	1.6	1.5	1.3	1.15	A	N	1.15
1029	ジクロロフルオロメタン［冷媒用ガスR21］	DICHLOROFLUOROMETHANE (REFRIGERANT GAS R 21)	0.7	0.7	0.7	0.7	A	N	1.23
1030	1,1-ジフルオロエタン［冷媒用ガスR152a］	1,1-DIFLUOROETHANE (REFRIGERANT GAS R 152a)	1.6	1.4	1.24	1.1	A	N	0.79
1032	ジメチルアミン（無水物）	DIMETHYLAMINE, ANHYDROUS	0.7	0.7	0.7	0.7	A	N	0.59
1033	ジメチルエーテル	DIMETHYL ETHER	1.55	1.38	1.2	1.06	A	N	0.58
1036	エチルアミン（無水物又は濃度が70質量%を超える水溶液に限る。）	ETHYLAMINE	0.7	0.7	0.7	0.7	A	N	0.61
1037	塩化エチル	ETHYL CHLORIDE	0.7	0.7	0.7	0.7	A	N	0.8
1040	酸化エチレンと窒素の混合物（50℃における全圧が1MPa以下のもの）	ETHYLENE OXIDE WITH NITROGEN up to a total pressure of 1MPa at 50℃	－	－	－	1	C	NF	0.78
1041	酸化エチレンと炭酸ガスの混合物（酸化エチレンの含有率が9質量%を超え87質量%以下のもの）	ETHYLENE OXIDE AND CARBON DIOXIDE MIXTURE, with more than 9% but not more than 87% ethylene oxide	IMDGコード6.7.3.1に規定する圧力				A	N	*
1055	イソブチレン	ISOBUTYLENE	0.81	0.7	0.7	0.7	A	N	0.52
1060	メチルアセチレンとプロパジエンの混合物	METHYLACETYLENE AND PROPADIENE MIXTURE, STABILIZED	2.8	2.45	2.2	2	A	N	0.43
1061	メチルアミン（無水物）	METHYLAMINE, ANHYDROUS	1.08	0.96	0.78	0.7	A	N	0.58
1062	臭化メチル（クロロピクリンの含有率が2質量%を超えないものに限る。）	METHYL BROMIDE with not more than 2% chloropicrin	0.7	0.7	0.7	0.7	C	NF	1.51
1063	塩化メチル［冷媒用ガスR40］	METHYL CHLORIDE (REFRIGERANT GAS R 40)	1.45	1.27	1.13	1	A	N	0.81
1064	メチルメルカプタン	METHYL MERCAPTAN	0.7	0.7	0.7	0.7	C	NF	0.78