2733	アミン類又はポリアミン類（引火性かつ腐食性のもの）（他に品名が明示されているものを除く。）	AMINES, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S. or POLYAMINES, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S.
2734	アミン類又はポリアミン類（液体）（腐食性かつ引火性のもの）（他に品名が明示されているものを除く。）	AMINES, LIQUID, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.O.S. or POLYAMINES, LIQUID, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.O.S.
2735	アミン類又はポリアミン類（液体）（腐食性のもの）（他に品名が明示されているものを除く。）	AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. or POLYAMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.
2795	蓄電池（アルカリ性の液体を内蔵するもの）	BATTERIES, WET, FILLED WITH ALKALI electric storage
2797	電池液（アルカリ性のもの）	BATTERY FLUID, ALKALI
2818	ポリ硫化アンモニウム（水溶液）	AMMONIUM POLYSULPHIDE SOLUTION
2949	硫化水素ナトリウム（結晶水の含有率が25質量%以上のものに限る。）	SODIUM HYDROSULPHIDE, SOLID with not less than 25% water of crystallization
3028	乾電池（固体の水酸化カリウムを内蔵するものに限る。ただし、備考の欄の規定により危険物に該当しないものを除く。）	BATTERIES, DRY, CONTAINING POTASSIUM HYDROXIDE, solid electric storage
3073	ビニルピリジン（安定剤入りのもの）	VINYLPYRIDINES, STABILIZED
3253	メタケイ酸ナトリウム ［トリオキソケイ酸二ナトリウム］	DISODIUM TRIOXOSILICATE
3259	アミン類又はポリアミン類（固体）（腐食性のもの）（他に品名が明示されているものを除く。）	AMINES, SOLID, CORROSIVE, N.O.S. or POLYAMINES, SOLID, CORROSIVE, N.O.S.
3262	その他の腐食性物質（無機物）（固体）（アルカリ性のもの）（他に品名が明示されているものを除く。）	CORROSIVE SOLID, BASIC, INORGANIC, N.O.S
3263	その他の腐食性物質（有機物）（固体）（アルカリ性のもの）（他に品名が明示されているものを除く。）	CORROSIVE SOLID, BASIC, ORGANIC, N.O.S
3266	その他の腐食性物質（無機物）（液体）（アルカリ性のもの）（他に品名が明示されているものを除く。）	CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S
3267	その他の腐食性物質（有機物）（液体）（アルカリ性のもの）（他に品名が明示されているものを除く。）	CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S
3293	ヒドラジン（水溶液）（濃度が37質量%以下のものに限る。） ［ジアミン又はヒドラジンベース］	HYDRAZINE, AQUEOUS SOLUTION with not more than 37% hydrazine, by mass
3318	アンモニア水溶液（15℃で比重が0.880未満でアンモニアの含有率が50質量%を超える水溶液）	AMMONIA SOLUTION relative density less than 0.880 at 15°C in water, with more than 50% ammonia
3320	水素化ホウ素ナトリウムと水酸化ナトリウムの混合物（水素化ホウ素ナトリウムの濃度が12質量%以下であって、水酸化ナトリウムの濃度が40質量%以下のものに限る。）	SODIUM BOROHYDRIDE AND SODIUM HYDROXIDE SOLUTION with not more than 12% sodium borohydride and not more than 40% sodium hydroxide, by mass
3423	水酸化テトラメチルアンモニウム（固体）	TETRAMETHYLAMMONIUM HYDROXIDE, SOLID
3484	ヒドラジン（水溶液）（引火性かつ毒性のもので（濃度が37質量%以上のものに限る。）	HYDRAZINE AQUEOUS SOLUTION, FLAMMABLE with not more than 37% hydrazine, by mass

備考10　備考の欄に掲げる記号の意義は、次に定めるとおりとする。

記号	意義
SP29	次のいずれかに該当する場合にあっては、容器に正標札を付すことを要しない。 (1)　等級が「Class」の文字に続けて表示されている場合 (2)　同一の国連番号の危険物のみを同一のコンテナに収納し、又は同一の自動車等に積載して運送する場合
SP32	無定形でないものは、危険物に該当しない。
SP37	表面が被覆されたものは、危険物に該当しない。
SP38	カルシウムカーバイドの含有率が0.1%以下のものは、危険物に該当しない。
SP39	ケイ素の含有率が30%未満のもの又は90%以上のものは、危険物に該当しない。
SP45	ヒ素の含有率が0.5質量%以下の硫化アンチモン及び酸化アンチモンは、危険物に該当しない。
SP47	フェリシアン化物及びフェロシアン化物は、危険物に該当しない。
SP59	マグネシウムの含有率が50%以下のものは、危険物に該当しない。
SP61	SP274の規定により、付記しなければならない化学名は、国際標準化機構が定めた規格による名称又は世界保健機関のガイドラインに掲げられる名称とすること。
SP62	水酸化ナトリウムの含有率が4%以下のものは、危険物に該当しない。
SP63	1　等級2.1に該当するエアゾールは、エアゾールに含まれる引火性成分（国連勧告別冊「試験方法及び判定基準」第Ⅲ部31.1.3節のノート1から3に規定された、引火性液体、引火性固体又は引火性ガス及びその混合物をいう。以下SP63において「引火性成分」という。）が85質量%以上であり、かつ、燃焼時発熱量（ASTM D 240、ISO/FDIS 13943:1999(E/F) 86.1から86.3又はNAPA 30Bのいずれかに規定された方法により決定されたものに限る。以下この項において「燃焼時発熱量」という。）が30kJ/g以上のものであって、備考2(2)(ⅲ)イ又はロに該当する気体の物質を含まないものに限る。 2　等級2.2に該当するエアゾールは、エアゾールに含まれる引火性成分が1質量%以下であり、かつ、燃焼時発熱量が20kJ/g以下のものであって、備考2(2)(ⅲ)イ又はロに該当する気体の物質を含まないものに限る。 3　上記1及び2以外のエアゾールの等級は、国連勧告別冊「試験方法及び判定基準」第Ⅲ部31節の規定された試験方法に従い決定すること。 4　備考2(6)の毒物の容器等級の判定基準において容器等級Ⅰに該当する物質又は備考2(7)の腐食性物質の容器等級の判定基準において容器等級Ⅰに該当する物質を含まないものに限る。
SP65	過酸化水素の濃度が8%未満のものは、危険物に該当しない。
SP66	1　塩化第一水銀は、国連番号3077の環境有害物質に該当する。 2　辰砂は、危険物に該当しない。
SP119	1　冷凍機器類には、冷蔵庫、空調機等の食料その他の物品を低温に保つための機器類を含むものとする。 2　12kg未満の備考2(2)(ⅱ)に該当する高圧ガス又は12L未満のアンモニア(水溶液)が充てんされている冷凍機器類は危険物に該当しない。
SP131	乾燥している四硝酸ペンタエリスリットに比べて著しく鈍感なものに限る。
SP135	ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム（二水和物）は、危険物に該当しない。
SP138	p-シアン化ブロモベンジルは、危険物に該当しない。
SP141	十分な熱処理が施されたものは、危険物に該当しない。
SP142	次に掲げる要件を満たす採油後の大豆かすは、危険物に該当しない。 (1)　油の含有率が1.5%以下で、かつ、水分含有率が11%以下であること。 (2)　引火性の溶剤を含有しないものに限る。 (3)　(1)及び(2)に該当するものであることの証明書が添付されていること。