⑵　ＤＧ構成２の場合、各データの構成は、次のとおりとする。

①　番組選択データ

データグループヘッダは、次のとおりとする。

㋐　データグループ識別２（ＤＧＩ２）

「０」とする。

㋑　データグループ更新（ＤＧＮ）

連送する場合は「０」とし、連送しない場合は「１」とする。

②　画像データ

１ページ分の画像データを１のデータグループで伝送することとする。データグループのＮ個のパケットで伝送する場合、各パケットのデータブロックの構成は、次のとおりとする。

ア　第１パケット

第１パケットのデータブロックは、データグループヘッダ（８ビット）と、続く168ビットの“０”で構成する。

データグループヘッダは、次のとおりとする。

㋐　データグループ識別２（ＤＧＩ２）

「１」とする。

㋑　データグループ更新（ＤＧＮ）

連送する場合は「０」とし、連送しない場合は「１」とする。

イ　第２パケット～第Ｎパケット

ＤＧ構成１の場合の第２パケット～第Ｎパケットのデータブロックの構成と同一とする。

③　終了制御データ

データグループヘッダは、次のとおりとする。

㋐　データグループ識別２（ＤＧＩ２）

「２」とする。

㋑　データグループ更新（ＤＧＮ）

連送する場合は「０」とし、連送しない場合は「１」とする。

別表第二号　静止画信号の構成及び送出手順

項目	内容
１　データグループの種別	ＤＧ構成１又はＤＧ構成２とする。
２　信号の伝送	静止画信号は、多重副搬送波を使用する伝送方式の場合は、別表第一号第３項の表に示す論理チャネル（ＬＣＩ１とＬＣＩ２の組合せ）以外の任意の論理チャネルで伝送し、垂直帰線消去期間を使用する伝送方式の場合は、別図第二号注３の表の１から30までのうちの任意の論理チャネルで伝送し、音声信号副搬送波を使用する伝送方式の場合は、別図第三号注２の表の１から30までのうちの任意の論理チャネルで伝送する。
３　データの構成	１以上のデータグループで伝送される静止画のデータは、画像属性、書込制御、表示制御、画像及び縮小画像の全てのユニット又は一部のユニットから成り、各々のユニットはユニット識別、データ長及びユニットデータから成る。 画像属性 ／ 書込制御 ／ 表示制御 ／ 画　像 ／ 縮小画像 ユニット識別（１バイト） ／ データ長（1又は4ﾊﾞｲﾄ） ／ ユニットデータ ⑴　ユニット識別 ユニット識別は、１バイトとし、別記に示すとおりとする。 ⑵　データ長 データ長は、ユニットデータの長さ（バイト数）を２進値で指定する。ユニットデータの長さが１～254バイトの範囲ではデータ長は１バイトとする。 255～16777215バイトの範囲ではデータ長は４バイトとし、最初の１バイトの値は「255」として、続く３バイトの２進値でユニットデータの長さを示す。

別記　ユニット識別

ユニット名称	ユニット識別	ユニットデータの内容
画像属性	「129」	静止画像に関する属性及び静止画を識別する番号
書込制御	「130」	静止画のデータの書込みにおける制御データ
表示制御	「131」	静止画を表示する際の制御データ
画像	「132」	静止画を圧縮符号化したデータ
縮小画像	「133」	縮小した画像を圧縮符号化したデータ

別表第三号　文字信号の構成及び送出手順

項目	内容
１　データグループの種別	ＤＧ構成１又はＤＧ構成２とする。
２　信号の伝送	文字信号は、多重副搬送波を使用する伝送方式の場合は、別表第一号第３項の表に示す論理チャネル（ＬＣＩ１とＬＣＩ２の組合せ）以外の任意の論理チャネルで伝送し、垂直帰線消去期間を使用する伝送方式の場合は、別図第二号注３の表の１から30までのうちの任意の論理チャネルで伝送し、音声信号副搬送波を使用する伝送方式の場合は、別図第三号注２の表の１から30までのうちの任意の論理チャネルで伝送する。
３　データの構成	１以上のデータグループで伝送される文字のデータは、提示制御又は提示制御及び提示データから成る。提示制御は提示全体を制御するデータであり、提示データは文字（文字、図形及びそれに関連する情報を含む。）を提示するデータである。 提示制御 ／ 提示データ