（動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令の一部改正）

第六条　動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令（昭和六十一年自治省令第二十四号）の一部を次のように改正する。

第三条第七号中「消防用ホースに使用する差込式の結合金具の技術上の規格を定める省令（平成四年自治省令第二号）又は消防用ホース又は消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令（平成四年自治省令第三号）」を「消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令（平成二十五年総務省令第二十三号）」に改める。


別表第一　差込式差し口の寸法表（第七条関係）

単位　ミリメートル

区分 / 呼称 / 許容差	A	B	C	E	J	N
	+0 −0.2		+0 −0.2	+0 −0.2	+0 −0.2	
呼称75	81.5	15.0	76.2	18.0	83.0	22.8
呼称65	68.5	13.0	63.5	15.5	70.5	19.5
呼称50	55.6	10.5	51.0	14.5	56.5	14.7
呼称40	43.6	8.5	39.0	11.7	44.0	12.5
呼称30	35.6	7.7	32.5	10.0	36.0	11.3
呼称25	28.6	7.0	26.0	8.5	29.0	10.2

注　B及びN欄に掲げる値は、最小値を示す。

差し口




別表第二　差込式受け口の寸法表（第八条関係）

単位　ミリメートル

区分 / 呼称 / 許容差	F	G	H	I	L	M	O
	+0.5 −0	+0.2 −0	+0 −0.1	+0.1 −0			
呼称75	82.0	19.0	12.6	12.8	24.0	83.8	2.5
呼称65	69.0	16.0	10.6	10.8	21.0	70.8	2.0
呼称50	56.0	15.0	8.0	8.2	17.0	56.8	1.8
呼称40	44.0	12.2	7.0	7.2	14.0	44.3	1.5
呼称30	36.0	10.5	6.5	6.7	13.0	36.3	1.3
呼称25	29.0	9.0	6.0	6.2	12.0	29.3	1.0

注1　L欄に掲げる値は、最大値を示す。
2　M及びO欄に掲げる値は、最小値を示す。

受け口



別表第三　ねじ式差し口の差し金具のおねじの寸法差（第九条関係）

単位　ミリメートル

呼称	ねじの呼び N	外径 K 丸形 上の寸法差	外径 K 丸形 下の寸法差	外径 K 平型 上の寸法差	外径 K 平型 下の寸法差	有効径 K_2 上の寸法差	有効径 K_2 下の寸法差	谷の径 K_1 上の寸法差	谷の径 K_1 下の寸法差
150	175	-0.08	-0.86	-0.55	-0.86	-0.08	-0.42	-0.08	-0.93
140	165	-0.08	-0.86	-0.55	-0.86	-0.08	-0.42	-0.08	-0.93
125	150	-0.08	-0.86	-0.55	-0.86	-0.08	-0.42	-0.08	-0.93
115	140	-0.08	-0.86	-0.55	-0.86	-0.08	-0.42	-0.08	-0.93
100	122.5	-0.08	-0.86	-0.55	-0.86	-0.08	-0.42	-0.08	-0.93
90	110	-0.08	-0.86	-0.55	-0.86	-0.08	-0.42	-0.08	-0.93
75	95	-0.08	-0.86	-0.55	-0.86	-0.08	-0.42	-0.08	-0.93
65	82.5	-0.08	-0.73	-0.46	-0.73	-0.08	-0.38	-0.08	-0.79
50	60	-0.06	-0.51	-0.30	-0.51	-0.06	-0.30	-0.06	-0.55
40	48	-0.06	-0.51	-0.30	-0.51	-0.06	-0.30	-0.06	-0.55
30	40	-0.06	-0.51	-0.30	-0.51	-0.06	-0.30	-0.06	-0.55
25	34	-0.06	-0.51	-0.30	-0.51	-0.06	-0.30	-0.06	-0.55
20	25	-0.06	-0.44	-0.25	-0.44	-0.06	-0.24	-0.06	-0.44

別表第四　ねじ式差し口及びねじ式受け口の寸法表（第九条及び第十条関係）

単位　ミリメートル

区分 / 呼称 / 許容差	ねじの呼び N	D	差し口 d ±0.2	差し口 ℓ_1	差し口 ℓ_2 +0.2 −0	差し口 ℓ_3 +0.2 −0	受け口 L_1 +0.2 −0	受け口 L_2 ±0.2	受け口 L_3 +0.2 −0
呼称150	175	152.2	163	31	20	5	23	7.5	3
呼称140	165	142.2	153	31	20	5	23	7.5	3
呼称125	150	128.2	139	31	20	5	23	7.5	3
呼称115	140	121.2	129	31	20	5	23	7.5	3
呼称100	122.5	105.2	113	31	20	5	23	6.5	3
呼称90	110	93.2	101	31	20	5	23	6.5	3
呼称75	95	78.2	86	30	20	4	22	6.5	2.5
呼称65	82.5	67.2	75	27	18	3	19	6.5	2
呼称50	60	49.2	55	20	13.5	1.5	13	5.5	1
呼称40	48	38.2	43	20	13.5	1.5	13	5.5	1
呼称30	40	30.2	35	18	12	1.5	12	5	1
呼称25	34	24.2	29	16	11	1.5	10	4.5	1
呼称20	25	17.2	21	13	9	1	8	4	1

注1　D欄に掲げる値は、最大値を示す。
2　ℓ_1欄に掲げる値は、最小値を示す。

