第二項中「伝導妨害波の電流の測定方法」を「電力線への伝導妨害波の電流の測定方法」に改め、同項第一号中「電源端子の伝導妨害波」を「電力線への伝導妨害波」に改め、同項第三号中「電源線を」を「電力線を」に改め、同号㈢中「付属する電源線」を「付属する電力線」に、「電源線又は通信線が被測定電力線搬送通信設備に付属していない場合は、通常使用するものと同じ特性で、かつ、長さ一メートルのものを用いる」を「それぞれの機器に電力線及び通信線が付属していないが、使用する電力線及び通信線が長さを含めて取扱説明書等で指定されている場合は、指定された電力線及び通信線を用いて接続する」に改め、同㈢に次のただし書を加える。

ただし、これらにより難い場合は、通常使用するものと同じ特性で、かつ、長さ一メートルのものを用いる。

第二項第三号㈣中「電源線」を「電力線」に改め、同号㈥中「設定する」の下に「等、妨害波が最大となる条件に設定する」を加え、同号㈦中「電源線」を「電力線」に改める。

第三項中「伝導妨害波の電圧の測定方法」を「電力線への伝導妨害波の電圧の測定方法」に改め、同項第一号中「電源端子の」を「電力線への」に改め、同項第三号㈢中「付属する電源線」を「付属する電力線」に、「電源線又は通信線が被測定電力線搬送通信設備に付属していない場合は、通常使用するものと同じ特性で、かつ、長さ一メートルのものを用いる」を「それぞれの機器に電力線及び通信線が付属していないが、使用する電力線及び通信線が長さを含めて取扱説明書等で指定されている場合は、指定された電力線及び通信線を用いて接続する」に改め、同㈢に次のただし書を加える。

ただし、これらにより難い場合は、通常使用するものと同じ特性で、かつ、長さ一メートルのものを用いる。

第三項第三号㈣中「電源線」を「電力線」に改める。

第六項を第七項とする。

第五項第二号中「電源線」を「電力線」に改め、同号を同項第三号とし、同項中第一号を第二号とし、第一号として次の一号を加える。

1　通信線又はそれに相当する部分が一の筐体内に収容されている被測定広帯域電力線搬送通信設備の場合、通信線への伝導妨害波の測定は行わない。この場合において、別図第三号、別図第四号、別図第六号及び別図第七号をそれぞれ、別図第八号から別図第十一号までに代えるものとする。

第五項を第六項とする。

第四項第二号中「別図第五号のように」を「別図第六号のように」に、「電源線を」を「電力線を」に改め、同号㈢中「付属する電源線」を「付属する電力線」に、「電源線又は通信線が被測定電力線搬送通信設備に付属していない場合は、通常使用するものを用いる。この場合において、回転台上の機器の具体的配置は別図第六号のとおりとする」を「それぞれの機器に電力線及び通信線が付属していないが、使用する電力線及び通信線が長さを含めて取扱説明書等で指定されている場合は、指定された電力線及び通信線を用いて接続する」に改め、同㈢に次のただし書を加える。

ただし、これらにより難い場合は、通常使用するものを用いる。この場合において、回転台上の機器の具体的配置は別図第七号のとおりとする。

第四項第二号㈤中「設定する」の下に「等、妨害波が最大となる条件に設定する」を加え、同号㈦中「別図第五号」を「別図第六号」に改め、同項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。

四　通信線への伝導妨害波の電流の測定方法は、次のとおりとする。

1　通信状態における通信線への伝導妨害波の電流の準尖頭値及び平均値を測定する。

2　外来妨害波の影響を除去するために、測定は電磁遮へい室内で行い、電源供給は高域除去電源フィルタを介して行う。

3　測定は、別図第五号のように被測定電力線搬送通信設備及び通信線を介して接続された通信用装置並びに被測定電力線搬送通信設備及び電力線を介して通信を行う対向電力線搬送通信設備並びに対向通信用装置を用いて、次のように行う。

なお、通信用装置、対向電力線搬送通信設備及び対向通信用装置から発生する妨害波が、測定結果に影響を及ぼさないようにすること。

㈠　被測定電力線搬送通信設備、通信用装置、対向電力線搬送通信設備及び対向通信用装置を、広さ二メートル×二メートル以上の金属面の上に置かれた高さ四〇センチメートルの非導電性台の上に設置する。

㈡　通信端子用インピーダンス安定化回路網を当該金属面の上に設置し、当該金属面と電気的に接続させる。

㈢　被測定電力線搬送通信設備、通信用装置、通信端子用インピーダンス安定化回路網、対向電力線搬送通信設備及び対向通信用装置を、それぞれの機器に付属する電力線及び通信線を用いて別図第五号のとおり接続する。それぞれの機器に電力線及び通信線が付属していないが、使用する電力線及び通信線が長さを含めて取扱説明書等で指定されている場合は、指定された電力線及び通信線を用いて別図第五号のとおり接続する。ただし、これらにより難い場合は、通常使用するものと同じ特性で、かつ、長さ一メートルのものを用いる。

㈣　被測定電力線搬送通信設備と通信端子用インピーダンス安定化回路網の距離は八〇センチメートルに固定する。

㈤　通信端子用インピーダンス安定化回路網を通信端子に接続し、被測定電力線搬送通信設備及び対向電力線搬送通信設備を介して、通信用装置と対向通信用装置との間で通信を行う。

㈥　測定時は、最大通信速度に設定する等、妨害波が最大となる条件に設定する。

㈦　被測定電力線搬送通信設備の通信線に電流プローブを設置し、通信端子用インピーダンス安定化回路網から一〇センチメートル離れた位置における妨害波電流を測定用受信機で測定する。

別表第七号を別表第八号とし、別表第二号から別表第六号までを別表第三号から別表第七号までとし、別表第一号の次に次の一表を加える。

別表第二号　通信端子用インピーダンス安定化回路網の縦電圧変換損

供試機器端子に接続される通信線の種類（この欄の適用については、日本工業規格X5150：2004構内情報配線システム（以下「JIS X5150：2004」という。）の6に規定する分類に従うものとする。）	縦電圧変換損の変動の許容範囲
カテゴリ6（JIS X5150：2004）又はこれ以上のカテゴリに該当するシールドのない平衡対線	$75-10\log_{10}\{1+(f/5)^2\}$ デシベルを中心に、150kHzから2MHzまでの周波数範囲では−3デシベルから3デシベルまで、2MHzから30MHzまでの周波数範囲では−2デシベルから6デシベルまでの範囲内
カテゴリ5（JIS X5150：2004）に該当するシールドのない平衡対線	$65-10\log_{10}\{1+(f/5)^2\}$ デシベルを中心に、150kHzから2MHzの周波数範囲では−3デシベルから3デシベルまで、2MHzから30MHzまでの周波数範囲では−3デシベルから4.5デシベルまでの範囲内
上記以外の通信線	$55-10\log_{10}\{1+(f/5)^2\}$ デシベルを中心に、−3デシベルから3デシベルまでの範囲内

注　fは周波数（単位MHz）を表す。

別図第二号及び別図第四号中「伝導妨害波」を「電力線への伝導妨害波」に改める。