アリル炭化水素受容体結合レポーター遺伝子アッセイ通則―ダイオキシン類のAhRアッセイ	K0463
ポリクロロビフェニル（ＰＣＢ）の免疫測定方法通則	K0464
超純水中のシリカ試験方法	K0555
グルコース計測器	K0701
水質監視用全窒素自動計測器	K0808
水質監視用全りん自動計測器	K0809
アセトン	K1503
プラスチック―ポリウレタン原料ポリオール試験方法―第６部：近赤外（ＮＩＲ）分光法による水酸基価の求め方	K1557―６
コークス類―試験方法	K2151
石油アスファルト乳剤	K2208
自動車ブレーキ用非鉱油系ラバー潤滑剤	K2228
石油ワックス	K2235
自動車用つや出しワックス	K2236
原油及び石油製品―蒸気圧の求め方―第１部：リード法	K2258―１
原油及び石油製品―蒸気圧の求め方―第２部：３回膨張法	K2258―２
原油及び石油製品―残留炭素分の求め方―第１部：コンラドソン法	K2270―１
原油及び石油製品―残留炭素分の求め方―第２部：ミクロ法	K2270―２
自動車用燃料の水溶解剤	K2395
自動車用解氷剤	K2397
自動車用ウインドウォッシャ液	K2398
ラジエータ防食剤	K2408
フェノール類（フェノール，o―クレゾール，クレゾール酸及びキシレノール酸）	K2437
工業用硬化油・脂肪酸	K3331
工業用グリセリン	K3351
合成洗剤の生分解度試験方法	K3363
コアグラーゼ陽性ブドウ球菌（黄色ブドウ球菌など）の菌数測定方法―第１部：ベアード・パーカー寒天培地	K3703―１
コアグラーゼ陽性ブドウ球菌（黄色ブドウ球菌など）の菌数測定方法―第２部：ウサギ血しょう（漿）フィブリノーゲン寒天培地	K3703―２
くつクリーム	K3901
石炭鉱山の坑内における爆薬及び雷管の安全度試験方法	K4811
含水爆薬	K4827
火薬類危険区分判定試験方法―第４部：試験シリーズ８	K4828―４
含水爆薬分析方法	K4833
煙火用導火線―試験方法	K4860
顔料試験方法―第１部：分散性評価のための分散方法―第１節：通則	K5101―１―１
顔料試験方法―第１部：分散性評価のための分散方法―第２節：ペイントコンディショナ形振とう機	K5101―１―２
顔料試験方法―第１部：分散性評価のための分散方法―第３節：高速インペラミル	K5101―１―３
顔料試験方法―第１部：分散性評価のための分散方法―第４節：ビーズミル	K5101―１―４
顔料試験方法―第１部：分散性評価のための分散方法―第５節：フーバーマラー	K5101―１―５
顔料試験方法―第１部：分散性評価のための分散方法―第６節：３本ロールミル	K5101―１―６
顔料試験方法―第10部：焼付塗装用バインダーによる熱安定性	K5101―10
顔料試験方法―第11部：密度―第１節：ピクノメータ法	K5101―11―１
顔料試験方法―第11部：密度―第２節：遠心脱気法	K5101―11―２
顔料試験方法―第12部：見掛け密度又は見掛け比容―第１節：静置法	K5101―12―１
顔料試験方法―第12部：見掛け密度又は見掛け比容―第２節：タンプ法	K5101―12―２
顔料試験方法―第13部：吸油量―第１節：精製あまに油法	K5101―13―１
顔料試験方法―第13部：吸油量―第２節：煮あまに油法	K5101―13―２
顔料試験方法―第14部：ふるい残分―第１節：湿式法（手動法）	K5101―14―１
顔料試験方法―第14部：ふるい残分―第２節：湿式法（メカニカルフラッシング法）	K5101―14―２
顔料試験方法―第15部：加熱減量―第１節：105℃揮発性物質	K5101―15―１
顔料試験方法―第15部：加熱減量―第２節：強熱残分	K5101―15―２
顔料試験方法―第16部：水溶分―第１節：煮沸抽出法	K5101―16―１
顔料試験方法―第16部：水溶分―第２節：常温抽出法	K5101―16―２
顔料試験方法―第17部：ｐＨ値―第１節：煮沸抽出法	K5101―17―１
顔料試験方法―第17部：ｐＨ値―第２節：常温抽出法	K5101―17―２
顔料試験方法―第18部：電気抵抗率	K5101―18
顔料試験方法―第２部：色の比較―第１節：目視法	K5101―２―１
顔料試験方法―第２部：色の比較―第２節：測色計法	K5101―２―２
顔料試験方法―第３部：着色力―第１節：有色顔料の相対着色力及び淡色の測定（目視比較法）	K5101―３―１
顔料試験方法―第３部：着色力―第２節：白色顔料の相対着色力（目視比較法）	K5101―３―２
顔料試験方法―第３部：着色力―第３節：有色顔料の相対着色力及び白色顔料の相対散乱能の測定（光度計法）	K5101―３―３
顔料試験方法―第４部：隠ぺい力―隠ぺい率試験紙法	K5101―４
顔料試験方法―第５部：分散性の評価方法―第１節：有色顔料の着色力の変化による評価	K5101―５―１
顔料試験方法―第５部：分散性の評価方法―第２節：分散度の変化による評価	K5101―５―２
顔料試験方法―第５部：分散性の評価方法―第３節：光沢の変化による評価	K5101―５―３
顔料試験方法―第６部：流動性―第１節：スプレッドメータ法	K5101―６―１
顔料試験方法―第６部：流動性―第２節：回転粘度計法	K5101―６―２
顔料試験方法―第７部：耐ブリード性	K5101―７
顔料試験方法―第８部：耐薬品性	K5101―８
顔料試験方法―第９部：耐光性	K5101―９
二酸化チタン（顔料）	K5116
ラッカー系下地塗料	K5535
塩化ビニル樹脂エナメル	K5582
塗料一般試験方法―第１部：通則―第１節：試験一般（条件及び方法）	K5600―１―１
塗料一般試験方法―第１部：通則―第４節：試験用標準試験板	K5600―１―４
塗料一般試験方法―第１部：通則―第５節：試験板の塗装（はけ塗り）	K5600―１―５
塗料一般試験方法―第１部：通則―第６節：養生並びに試験の温度及び湿度	K5600―１―６
塗料一般試験方法―第１部：通則―第８節：見本品	K5600―１―８
塗料一般試験方法―第２部：塗料の性状・安定性―第２節：粘度	K5600―２―２