塗料一般試験方法―第２部：塗料の性状・安定性―第５節：分散度	K5600―２―５
塗料一般試験方法―第２部：塗料の性状・安定性―第７節：貯蔵安定性	K5600―２―７
塗料一般試験方法―第３部：塗膜の形成機能―第１節：塗り面積(はけ塗り)	K5600―３―１
塗料一般試験方法―第３部：塗膜の形成機能―第２節：表面乾燥性（バロチニ法）	K5600―３―２
塗料一般試験方法―第３部：塗膜の形成機能―第３節：硬化乾燥性	K5600―３―３
塗料一般試験方法―第３部：塗膜の形成機能―第４節：製品と被塗装面との適合性	K5600―３―４
塗料一般試験方法―第３部：塗膜の形成機能―第５節：耐圧着性	K5600―３―５
塗料一般試験方法―第３部：塗膜の形成機能―第６節：不粘着乾燥性	K5600―３―６
塗料一般試験方法―第４部：塗膜の視覚特性―第１節：隠ぺい力（淡彩色塗料用）	K5600―４―１
塗料一般試験方法―第４部：塗膜の視覚特性―第３節：色の目視比較	K5600―４―３
塗料一般試験方法―第４部：塗膜の視覚特性―第４節：測色（原理）	K5600―４―４
塗料一般試験方法―第４部：塗膜の視覚特性―第５節：測色（測定）	K5600―４―５
塗料一般試験方法―第４部：塗膜の視覚特性―第６節：測色（色差の計算）	K5600―４―６
塗料一般試験方法―第４部：塗膜の視覚特性―第７節：鏡面光沢度	K5600―４―７
塗料一般試験方法―第５部：塗膜の機械的性質―第１節：耐屈曲性（円筒形マンドレル法）	K5600―５―１
塗料一般試験方法―第５部：塗膜の機械的性質―第10節：耐摩耗性（試験片往復法）	K5600―５―10
塗料一般試験方法―第５部：塗膜の機械的性質―第２節：耐カッピング性	K5600―５―２
塗料一般試験方法―第５部：塗膜の機械的性質―第３節：耐おもり落下性	K5600―５―３
塗料一般試験方法―第５部：塗膜の機械的性質―第４節：引っかき硬度（鉛筆法）	K5600―５―４
塗料一般試験方法―第５部：塗膜の機械的性質―第５節：引っかき硬度（荷重針法）	K5600―５―５
塗料一般試験方法―第５部：塗膜の機械的性質―第６節：付着性（クロスカット法）	K5600―５―６
塗料一般試験方法―第５部：塗膜の機械的性質―第８節：耐摩耗性（研磨紙法）	K5600―５―８
塗料一般試験方法―第５部：塗膜の機械的性質―第９節：耐摩耗性（摩耗輪法）	K5600―５―９
塗料一般試験方法―第７部：塗膜の長期耐久性―第１節：耐中性塩水噴霧性	K5600―７―１
塗料一般試験方法―第７部：塗膜の長期耐久性―第２節：耐湿性（連続結露法）	K5600―７―２
塗料一般試験方法―第７部：塗膜の長期耐久性―第３節：耐湿性（不連続結露法）	K5600―７―３
塗料一般試験方法―第７部：塗膜の長期耐久性―第４節：耐湿潤冷熱繰返し性	K5600―７―４
塗料一般試験方法―第７部：塗膜の長期耐久性―第８節：促進耐候性（紫外線蛍光ランプ法）	K5600―７―８
塗料一般試験方法―第８部：塗膜劣化の評価―第４節：割れの等級	K5600―８―４
塗料一般試験方法―第８部：塗膜劣化の評価―第５節：はがれの等級	K5600―８―５
塗料成分試験方法―第１部：通則―第１節：試験一般（条件及び方法）	K5601―１―１
塗料成分試験方法―第２部：溶剤可溶物中の成分分析―第１節：酸価（滴定法）	K5601―２―１
塗料成分試験方法―第２部：溶剤可溶物中の成分分析―第２節：軟化点（環球法）	K5601―２―２
塗料成分試験方法―第２部：溶剤可溶物中の成分分析―第３節：沸点範囲	K5601―２―３
塗料成分試験方法―第２部：溶剤可溶物中の成分分析―第４節：アルキド樹脂	K5601―２―４
塗料成分試験方法―第３部：溶剤不溶物中の成分分析―第１節：全鉛分（フレーム原子吸光分析法）	K5601―３―１
塗膜の日射反射率の求め方	K5602
つや有合成樹脂エマルションペイント	K5660
合成樹脂エマルションパテ	K5669
塗料用アルミニウム顔料	K5906
家庭用屋内壁塗料	K5960
家庭用屋内木床塗料	K5961
家庭用木部金属部塗料	K5962
ゴム用カーボンブラック―基本特性―第１部：よう素吸着量の求め方（滴定法）	K6217―１
ゴム用カーボンブラック―基本特性―第４部：オイル吸着量の求め方（圧縮試料を含む）	K6217―４
ゴム用カーボンブラック―基本特性―第６部：ディスク遠心光沈降法による凝集体分布の求め方	K6217―６
ゴム―熱分解ガスクロマトグラフ法による同定（単一ポリマー及びポリマーブレンド）	K6231
原料ゴム―揮発分の求め方（定量）―第１部：熱ロール法及びオーブン法	K6238―１
原料ゴム―揮発分の求め方（定量）―第２部：自動赤外線乾燥熱重量法	K6238―２
加硫ゴム及び熱可塑性ゴム―耐オゾン性の求め方	K6259
加硫ゴム及び熱可塑性ゴム―応力緩和の求め方	K6263
ゴム―引張，曲げ及び圧縮試験機（定速）―仕様	K6272
原料ゴム―天然ゴム・合成ゴム―サンプリング及びその後の準備手順	K6298
自転車タイヤ用チューブ	K6304
ゴム粉	K6316
ゴム及びプラスチックホース試験方法―第１部：ホース及びホースアセンブリの寸法測定	K6330―１
ゴム及びプラスチックホース試験方法―第９部：ホース及び管の曲げ特性	K6330―９
吸排水用ゴムホース（ウォーターサクションディスチャージホース）	K6338
農業用噴霧機樹脂ホース	K6339
送油用ゴムホース	K6343
送吸油用ゴムホース	K6346
液化石油ガス用ゴムホース（ＬＰＧホース）―第２部：バルク輸送用	K6347―２
モータサイクル用タイヤ	K6366
細幅Ｖベルト	K6368
液圧用繊維補強樹脂ホース	K6375
樹脂コンベヤベルトの最大引張強さの求め方	K6376
防振ゴム―ゴム材料	K6386
軟質発泡材料―物理特性の求め方―第１部：通則	K6400―１
軟質発泡材料―物理特性の求め方―第４部：圧縮残留ひずみ及び繰返し圧縮残留ひずみ	K6400―４
軟質発泡材料―物理特性の求め方―第６部：燃焼性	K6400―６
ゴムブロック・ゴム弾性舗装―試験方法	K6450
植物タンニンエキスの分析方法	K6504
プラスチック―メタクリル樹脂板―タイプ，寸法及び特性―第１部：キャスト板	K6718―１