| | |
|---|---|
| プラスチック―薬品環境応力き裂の試験方法―定引張応力法 | K7108 |
| プラスチックの寸法許容差の決め方 | K7109 |
| プラスチック―アイゾット衝撃強さの試験方法 | K7110 |
| プラスチック―非発泡プラスチックの密度及び比重の測定方法 | K7112 |
| プラスチック―液状，乳濁状又は分散状の樹脂―ブルックフィールド形回転粘度計による見掛け粘度の測定方法 | K7117―1 |
| プラスチック―液状，乳濁状又は分散状の樹脂―回転粘度計による定せん断速度での粘度の測定方法 | K7117―2 |
| プラスチック―フィルム及びシート―摩擦係数試験方法 | K7125 |
| プラスチック―引張特性の試験方法―第３部：フィルム及びシートの試験条件 | K7127 |
| プラスチック―フィルム及びシートの引裂強さ試験方法―第１部：トラウザー引裂法 | K7128―1 |
| プラスチック―フィルム及びシートの引裂強さ試験方法―第２部：エルメンドルフ引裂法 | K7128―2 |
| プラスチック―フィルム及びシートの引裂強さ試験方法―第３部：直角形引裂法 | K7128―3 |
| プラスチック―フィルム及びシート―厚さ測定方法 | K7130 |
| 硬質発泡プラスチック―規定荷重及び温度条件下における圧縮クリープの測定方法 | K7132 |
| プラスチック―フィルム及びシート―加熱寸法変化測定方法 | K7133 |
| 発泡ゴム及びプラスチック―動的緩衝性能の測定方法 | K7134 |
| 硬質発泡プラスチック―圧縮クリープの測定方法 | K7135 |
| プラスチック―ポリアミド（ＰＡ）―試験片の促進状態調節 | K7143 |
| プラスチック―機械加工による試験片の調製 | K7144 |
| プラスチック―熱可塑性プラスチック材料の圧縮成形試験片 | K7151 |
| プラスチック―熱可塑性プラスチック材料の射出成形試験片―第１部：通則並びに多目的試験片及び短冊形試験片の成形 | K7152―1 |
| プラスチック―熱可塑性プラスチック材料の射出成形試験片―第２部：小形引張試験片 | K7152―2 |
| プラスチック―試験片の直線寸法の求め方 | K7153 |
| プラスチック―熱可塑性プラスチックの熱安定性試験方法―オーブン法 | K7212 |
| プラスチック―長期熱暴露後の時間―温度限界の求め方 | K7226 |
| プラスチック―湿熱，水噴霧及び塩水ミストに対する暴露効果の測定方法 | K7227 |
| エポキシ樹脂及び硬化剤の試験方法通則 | K7231 |
| エポキシ樹脂及び硬化剤の比重試験方法 | K7232 |
| エポキシ樹脂及び硬化剤の粘度試験方法 | K7233 |
| エポキシ樹脂の軟化点試験方法 | K7234 |
| 溶剤希釈型エポキシ樹脂の不揮発分試験方法 | K7235 |
| エポキシ樹脂のエポキシ当量の求め方 | K7236 |
| エポキシ樹脂の指定分類 | K7238 |
| プラスチック―エポキシ樹脂―第２部：試験片の作製方法及び特性の求め方 | K7238―2 |
| エポキシ樹脂の酸無水物系硬化剤中の遊離酸分測定方法 | K7239 |
| プラスチック―フェノール樹脂成形品中の遊離フェノールの測定方法―よう素滴定方法 | K7240 |
| プラスチック―煙の発生―第２部：シングルチャンバ試験による煙の光学密度の求め方 | K7242―2 |
| プラスチック―動的機械特性の試験方法―第１部：通則 | K7244―1 |
| プラスチック―動的機械特性の試験方法―第２部：ねじり振子法 | K7244―2 |
| プラスチック―熱可塑性ポリエステル／エステルエラストマー及びポリエーテル／エステルエラストマー成形用及び押出用材料―第１部：呼び方のシステム及び仕様表記の基礎 | K7314―1 |
| プラスチック―熱可塑性ポリエステル／エステルエラストマー及びポリエーテル／エステルエラストマー成形用及び押出用材料―第２部：試験片の作り方及び諸性質の求め方 | K7314―2 |
| プラスチック―実験室光源による暴露試験方法―第２部：キセノンアークランプ | K7350―2 |
| プラスチック―実験室光源による暴露試験方法―第３部：紫外線蛍光ランプ | K7350―3 |
| プラスチック―耐候性試験における放射露光量の機器測定―通則及び基本的測定方法 | K7363 |
| プラスチック―ポリオキシメチレン（ＰＯＭ）成形用及び押出用材料―第１部：呼び方のシステム及び仕様表記の基礎 | K7364―1 |
| プラスチック―ポリオキシメチレン（ＰＯＭ）成形用及び押出用材料―第２部：試験片の作り方及び諸性質の求め方 | K7364―2 |
| プラスチック―規定漏斗から注ぐことができる材料の見掛け密度の求め方 | K7365 |
| プラスチック―可塑化ポリ塩化ビニル（ＰＶＣ―Ｐ）成形用及び押出用材料―第１部：呼び方のシステム及び仕様表記の基礎 | K7366―1 |
| プラスチック―可塑化ポリ塩化ビニル（ＰＶＣ―Ｐ）成形用及び押出用材料―第２部：試験片の作り方及び諸性質の求め方 | K7366―2 |
| プラスチック―毛細管形粘度計を用いたポリマー希釈溶液の粘度の求め方―第２部：塩化ビニル樹脂 | K7367―2 |
| プラスチック―ポリプロピレン及びプロピレン共重合体―空気中での熱酸化安定性の測定方法―オーブン法 | K7368 |
| プラスチック―ポリ塩化ビニルホモポリマー及びコポリマー―機械ふるい分けによる粒子径の求め方 | K7369 |
| 非拘束形制振複合はりの振動減衰特性試験方法 | K7391 |
| 試薬試験方法通則 | K8001 |
| アセトン（残留農薬・ＰＣＢ試験用）(試薬) | K8040 |
| ジクロロメタン（残留農薬・ＰＣＢ試験用）(試薬) | K8117 |
| りん酸二水素カリウム（オキシダント測定用）(試薬) | K8118 |
| ジブチルジスルフィド（放射線励起法硫黄分析用）(試薬) | K8119 |
| ジクロロメタン（試薬） | K8161 |
| よう化カリウム（オキシダント測定用）(試薬) | K8827 |
| りん酸水素二ナトリウム・12水（オキシダント測定用）(試薬) | K8828 |
| ホルムアルデヒド液（試薬） | K8872 |
| 衣料の部分・寸法用語 | L0112 |
| 縫製用語 | L0122 |
| 編組織の表示方法 | L0200 |
| 繊維用語（原料部門）―第１部：天然繊維 | L0204―1 |
| 繊維用語（原料部門）―第３部：天然繊維及び化学繊維を除く原料部門 | L0204―3 |
| 繊維用語（製織部門） | L0210 |
| 繊維雑品用語 | L0213 |
| 紡績機械の左側又は右側の定め方 | L0301 |
| 合ねん糸機および糸巻機の左側または右側の定め方 | L0302 |
| 製織準備機および織機の左側または右側の定め方 | L0303 |
| 製織機械用語 | L0306 |