四　空港等予定地並びにその所有者の氏名及び住所
イ　空港等予定地　鹿児島県枕崎市あけぼの町二百六十四番地
ロ　空港等予定地の所有者の氏名及び住所　枕崎市　鹿児島県枕崎市千代田町二十七番地
五　空港等の種類及び滑走路の強度
イ　空港等の種類　陸上ヘリポート
ロ　滑走路の強度　全備重量の九トンに耐える強度
六　空港等の範囲　第一図のうち、一点鎖線で囲まれた部分（総面積一万五千四百七十五平方メートル）
七　着陸帯　第一図及び第二図のうち、イ、ロ、ハ、ニ及びイの各点を順次に結んだ線で囲まれた区域（長さ二十五メートル　幅二十メートル）
八　進入区域　第二図のうち、イ、ロ、ヘ、ホ及びイ並びにハ、ニ、チ、ト及びハの各点をそれぞれ順次に結んだ線で囲まれた台形の区域
九　進入表面　第二図のうち、着陸帯の二辺（イロ及びハニ）に接続し、かつ、水平面に対し上方へ八分の一のこう配を有する平面であって、その投影面が進入区域と一致するもの
十　転移表面　第二図のうち、進入表面の斜辺（イホ及びニチ並びにロヘ及びハト）を含む平面及び着陸帯の二辺（イニ及びロハ）を含む平面であって、着陸帯の中心線を含む鉛直面に直角な鉛直面との交線の水平面に対するこう配が進入表面又は着陸帯の外側上方へ二分の一であるもののうち、進入表面の斜辺を含むものと当該斜辺に接する着陸帯の二辺を含むものとの交線（イヨ及びニカ並びにロヌ及びハル）、これらの平面と水平表面を含む平面との交線（タヨ、ヨカ及びカワ並びにリヌ、ヌル及びルヲ）及び進入表面の斜辺（イタ及びニワ並びにロリ及びハヲ）又は着陸帯の二辺（イニ及びロハ）により囲まれる部分
十一　水平表面　第二図のうち、空港等の標点の垂直上方四十五メートルの点を含む水平面のうち、この点を中心として半径二百メートルで描いた円周（レの線）で囲まれた部分
十二　空港等の施設の概要
イ　滑走路
(1)　長さ　二十五メートル
(2)　幅　二十メートル
(3)　方位　北百七十六度二十四分七秒東（真方位）
(4)　舗装の種類　アスファルトコンクリート舗装
ロ　誘導路
(1)　延長　二十一メートル
(2)　幅　九メートル
(3)　舗装の種類　アスファルトコンクリート舗装
ハ　エプロン
(1)　面積　三千二百四平方メートル
(2)　舗装の種類　アスファルトコンクリート舗装、セメントコンクリート舗装
ニ　その他　飛行場標識施設　一式
十三　設置予定の航空保安施設の概要　なし
十四　供用開始の予定期日　平成二十六年九月十八日

第一図　枕崎ヘリポート

