備考）1　「デジタル印刷機」とは、デジタル製版機能を有した孔版方式の全自動印刷機をいう。
2　「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう（ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。）。

表　デジタル印刷機のエネルギー消費効率の基準

| | | デジタル印刷機エネルギー消費効率（W） | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | A３対応機 | | B４対応機，A４対応機 | |
| | | プリンタ機能作動時 | プリンタ機能非作動時 | プリンタ機能作動時 | プリンタ機能非作動時 |
| プリンタ機能標準装備型 | | 35.5 | 28 | 22 | 20 |
| 上記以外 | プリンタ機能あり | 35.5 | | 22 | |
| | プリンタ機能なし | | 24 | | 19 |

備考）1　「プリンタ機能標準装備型」とは、パソコンの出力プリンタとして動作する機能が標準装備として付加され、製品として切り離すことのできないものをいう。
2　「上記以外」とは、拡張機能としてパソコンの出力プリンタとして動作する機能を付加できるもの及びパソコンの出力プリンタとして動作することができないものをいう。
3　「A３対応機」、「B４対応機」、「A４対応機」とは、次による。
A３対応機：最大印刷領域の各辺がそれぞれ287㎜、409㎜以上のもの
B４対応機：最大印刷領域の各辺がそれぞれ250㎜、353㎜以上のもの
A４対応機：最大印刷領域の各辺がそれぞれ204㎜、288㎜以上のもの
4　エネルギー消費効率の算定方法については次式による。
E＝（A＋7×B）／8
A：機械立ち上げ時の１時間における消費電力量（Wh）
・電源の投入後、印刷速度はデフォルトで、テストチャートを使用して１版目を製版し、①の条件で印刷を行う。印刷終了後直ちに同じ条件で２版目の製版を開始し、①の条件で印刷を行う。その後その状態で放置するものとする。
・電源投入後速度変更はしない。
B：通常時の１時間における消費電力量（Wh）
・Aの測定終了後１版目を製版し、①の条件で印刷を行う。印刷終了後直ちに同じ条件で２版目の製版を開始し、①の条件で印刷を行う。その後その状態で放置するものとする。
A、Bの測定条件
①１版当たりの印刷枚数　200枚／版
②１時間の製版枚数　２版／時
③１時間の印刷枚数　400枚／時
④印刷速度　工場出荷時に設定された電源投入時の速度
⑤テストチャート　A４、画像面積比率４～７％
⑥標準印刷用紙　64ｇ/㎡の上質紙
⑦測定時の環境条件　温度：21±３℃／湿度：65±10％
測定前に12時間以上放置
⑧プリンタ機能非作動時の測定の場合、放置時におけるオートシャットオフモード又は低電力モードへの移行を認める。
⑨低電力モード及びオートシャットオフモードへの移行時間は５分にセットする。ただし、出荷後、変更することができない構造の機械については既定値を用いる。
⑩プリンタ機能作動時の測定の場合、オートシャットオフモード機能を作動させてはならない、また、放置時における低電力モードへの移行を認める。

⑵　目標の立て方
当該年度のデジタル印刷機の調達（リース・レンタル契約を含む。）総量（台数）に占める基準を満たす物品の数量（台数）の割合とする。

5―10　記録用メディア

⑴　品目及び判断の基準等

| | |
|---|---|
| 記録用メディア | 【判断の基準】<br>○次のいずれかの要件を満たすこと〔判断の基準はケースに適用〕。<br>①再生プラスチックがケース全体重量の30％以上使用されていること。<br>②厚さ５㎜程度以下のスリムタイプケースであること、又は集合タイプ（スピンドルタイプなど）であること。<br>③植物を原料とするプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものが使用されていること。<br>④紙製にあっては、古紙パルプ配合率70％以上であること。また、紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。<br>【配慮事項】<br>①材料に紙が含まれる場合でバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。<br>②製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。 |

備考）1　本項の判断の基準の対象とする「記録用メディア」は、直径12㎝のＣＤ－Ｒ、ＣＤ－ＲＷ、ＤＶＤ±Ｒ、ＤＶＤ±ＲＷ、ＤＶＤ－ＲＡＭ、ＢＤ－Ｒ、ＢＤ－ＲＥとする。
2　「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう（ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。）。
3　「環境負荷低減効果が確認されたもの」とは、製品のライフサイクル全般にわたる環境負荷についてトレードオフを含め定量的、客観的かつ科学的に分析・評価し、第三者のＬＣＡ専門家等により環境負荷低減効果が確認されたものをいう。
4　木質又は紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン（平成18年２月15日）」に準拠して行うものとする。
ただし、平成18年４月１日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木に係る合法性の確認については、平成18年４月１日の時点で原料・製品等を保管している者が証明書に平成18年４月１日より前に契約を締結していることを記載した場合には、上記ガイドラインに定める合法な木材であることの証明は不要とする。

⑵　目標の立て方
当該年度の記録用メディアの調達総量（個数）に占める基準を満たす物品の数量（個数）の割合とする。