に

	1枚につき（円）	1,300		1,800		2,950		3,950	
軸系のクラッチ、逆転機、弾性継手又は変速装置	装置の入力（キロワット）	73.6未満	73.6以上184未満	184以上368未満	368以上735.5未満	735.5以上1,839未満	1,839以上3,678未満	3,678以上5,516未満	5,516以上7,355未満	7,355以上
	1個につき（円）	2,250	2,800	3,450	4,650	6,500	9,300	12,800	15,000	19,700
中間軸、逆転機軸、スラスト軸、プロペラ軸その他の動力伝達軸（クランク軸を除く。）	軸系の入力（キロワット）／軸の連続最大回転数（毎分）	0.22未満		0.22以上0.51未満		0.51以上1.5未満		1.5以上3.7未満		3.7以上
	1個につき（円）	2,350		3,050		4,650		5,700		8,400
アウトドライブ装置	機関の連続最大出力（キロワット）	18未満		18以上37未満		37以上73.6未満		73.6以上184未満		184以上368未満
	1個につき（円）	3,750		5,500		10,500		12,900		17,600
縦軸推進装置	機関の連続最大出力（キロワット）	184未満		184以上368未満		368以上735.5未満		735.5以上1,839未満		1,839以上
	1個につき（円）	12,100		15,800		19,800		29,300		39,600
船尾軸封装置	内径（ミリメートル）	100未満		100以上250未満		250以上500未満		500以上1,000未満		1,000以上
	1個につき（円）	2,100		3,650		5,400		8,300		12,800
弁（安全弁、逃し弁及び自動呼吸弁を除く。）又はコック	内径（ミリメートル）	50未満		50以上100未満		100以上200未満		200以上500未満		500以上
	最高使用圧力 2メガパスカル未満のもの 1個につき（円）	320		480		790		1,550		1,800
	最高使用圧力 2メガパスカル以上のもの 1個につき（円）	970		1,200		1,550		3,150		4,600
安全弁又は逃し弁	内径（ミリメートル）	50未満		50以上100未満		100以上200未満		200以上500未満		500以上
	最高使用圧力 2メガパスカル未満のもの 1個につき（円）	790		1,150		1,700		3,200		4,200
	最高使用圧力 2メガパスカル以上のもの 1個につき（円）	1,950		2,350		3,200		6,400		9,800
自動呼吸弁	内径（ミリメートル）	150未満				150以上				
	1個につき（円）	1,900				5,100				
液量計測装置		1個につき　14,700円								
燃料油タンク		1個につき　880円								