に

軸系のクラッチ、逆転機、弾性継手又は変速装置	装置の入力（キロワット）	73.6未満	73.6以上184未満	184以上368未満	368以上735.5未満	735.5以上1,839未満	1,839以上3,678未満	3,678以上5,516未満	5,516以上7,355未満	7,355以上
	1個につき（円）	2,200	2,750	3,450	4,650	6,400	9,200	12,700	14,900	19,500

中間軸、逆転機軸、スラスト軸、プロペラ軸その他の動力伝達軸（クランク軸を除く。）	軸系の入力（キロワット）／軸の連続最大回転数（毎分）	0.22　未　満	0.22以上0.51未満	0.51以上1.5未満	1.5以上3.7未満	3.7　以　上
	1個につき（円）	2,300	3,000	4,650	5,700	8,300
アウトドライブ装置	機関の連続最大出力（キロワット）	18　未　満	18以上37未満	37以上73.6未満	73.6以上184未満	184以上368未満
	1個につき（円）	3,700	5,400	10,300	12,800	17,400
縦軸推進装置	機関の連続最大出力（キロワット）	184　未満	184以上368未満	368以上735.5未満	735.5以上1,839未満	1,839　以上
	1個につき（円）	12,000	15,800	19,700	29,300	39,600
船尾軸封装置	内径（ミリメートル）	100　未満	100以上250未満	250以上500未満	500以上1,000未満	1,000　以上
	1個につき（円）	2,050	3,650	5,300	8,200	12,700
弁（安全弁、逃し弁及び自動呼吸弁を除く。）又はコック	内径（ミリメートル）	50　未満	50以上100未満	100以上200未満	200以上500未満	500　以上
	最高使用圧力　2メガパスカル未満のもの　1個につき（円）	310	470	780	1,550	1,800
	最高使用圧力　2メガパスカル以上のもの　1個につき（円）	950	1,150	1,550	3,100	4,550
安全弁又は逃し弁	内径（ミリメートル）	50　未満	50以上100未満	100以上200未満	200以上500未満	500　以上
	最高使用圧力　2メガパスカル未満のもの　1個につき（円）	780	1,150	1,700	3,150	4,200
	最高使用圧力　2メガパスカル以上のもの　1個につき（円）	1,950	2,350	3,150	6,300	9,800

自動呼吸弁	内径（ミリメートル）	150　未　満	150　以　上
	1個につき（円）	1,900	5,100

液量計測装置	1個につき	14,600 円
燃料油タンク	1個につき	870 円
ゴムホース	1本につき	180 円