航空用アルキレート（炭素数が8のパラフィンであって沸点が95℃以上120℃以下のものに限る。）	Aviation alkylates (C8 paraffins and iso-paraffins BPT 95-120°C)	P	2	2G	制御	不要	T4	ⅡA	No	制限	F	B		不要	1.19.6
長鎖アルキルアリールスルホン酸バリウム（アルキル基の炭素数が11から50までのもの及びその混合物に限る。）	Barium long chain (C11-C50) alkaryl sulphonate	S／P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, D		不要	1.12.3, 1.19
ベンゼン（濃度が10質量%以上の粗製ベンゼンを含む。）[a]	Benzene and mixtures having 10% benzene or more	S／P	3	2G	制御	不要	T1	ⅡA	No	密閉	F-T	A, B		不要	1.12.1, 1.17, 1.19.6
塩化ベンゼンスルホニル	Benzene sulphonyl chloride	S／P	3	2G	制御	不要			Yes	制限	T	A, D	N1	不要	1.19.6
ベンゼントリカルボン酸トリオクチル	Benzenetricarboxylic acid, trioctyl ester	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, B		不要	1.19.6
酢酸ベンジル	Benzyl acetate	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
ベンジルアルコール	Benzyl alcohol	P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
塩化ベンジル	Benzyl chloride	S／P	2	2G	制御	不要	T1	ⅡA	Yes	密閉	T	A, B		E	1.12, 1.13, 1.17, 1.19
直鎖又は分岐アルカン（炭素数が10から26までのもの及びその混合物であって植物由来のものに限る。）及びその混合物並びに軽油の混合物（アルカンの体積が25%を超え99%未満のものであって引火点が60℃を超えるものに限る。）	Bio-fuel blends of Diesel／gas oil and Alkanes (C10-C26), linear and branched with a flashpoint ＞60°C (＞25% but ＜99% by volume)	S／P	2	2G	制御	不要			Yes	密閉	T	A, B, C	x	不要	1.12, 1.17, 1.19.6
直鎖又は分岐アルカン（炭素数が10から26までのもの及びその混合物であって植物由来のものに限る。）及びその混合物並びに軽油の混合物（アルカンの体積が25%を超え99%未満のものであって引火点が60℃以下のものに限る。）	Bio-fuel blends of Diesel／gas oil and Alkanes (C10-C26), linear and branched with a flashpoint≦60°C (＞25% but ＜99% by volume)	S／P	2	2G	制御	不要	T3	ⅡA	No	密閉	F-T	A, B, C	x	不要	1.12, 1.17, 1.19.6
脂肪酸メチルエステル（植物由来のものに限る。）及び軽油の混合物（脂肪酸メチルエステルの体積が25%を超え99%未満のものであって引火点が60℃を超えるものに限る。）	Bio-fuel blends of Diesel／gas oil and FAME (＞25% but＜99% by volume)	S／P	2	2G	制御	不要			Yes	密閉	T	A, B, C	x	不要	1.12, 1.17, 1.19.6
植物油及び軽油の混合物（植物油の体積が25%を超え99%未満のものであって引火点が60℃を超えるものに限る。）	Bio-fuel blends of Diesel／gas oil and vegetable oil （＞25% but＜99% by volume)	S／P	2	2G	制御	不要			Yes	密閉	T	A, B, C	x	不要	1.12, 1.17, 1.19.6
エチルアルコール（植物由来のものに限る。）及びガソリンの混合物（エチルアルコールの体積が25%を超え99%未満のものに限る。）	Bio-fuel blends of Gasoline and Ethyl alcohol (＞25% but＜99% by volume)	S／P	2	2G	制御	不要	T3	ⅡA	No	密閉	F-T	A	x	不要	1.12, 1.17, 1.19.6
テレフタル酸ジ-2-エチルヘキシル	Bis (2-ethylhexyl) terephthalate	S／P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, B, C	x	不要	1.19.6

ブレーキ液基剤（ポリアルキレングリコール（アルキレングリコールの炭素数が2又は3のものであって、重合度が2から8までのものに限る。）、ポリアルキレングリコールモノアルキルエーテル（アルキレングリコールの炭素数が2から10までのものであって、アルキル基の炭素数が1から4までのものに限る。）及びそれらのホウ酸エステルの混合物に限る。）	Brake fluid base mix: Poly (2-8) alkylene (C2-C3) glycols／Polyalkylene (C2-C10) glycols monoalkyl (C1-C4) ethers and their borate esters	P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	
ブロモクロロメタン	Bromochloromethane	S／P	3	2G	制御	不要	NF			制限	T	不要	N3	不要	
ブテンオリゴマー	Butene oligomer	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
エチレングリコールモノブチルエーテル及び多分岐ポリエステルアミドの混合物（エチレングリコールモノブチルエーテルの濃度が58質量%のものに限る。）	2-Butoxyethanol (58%) ／Hyperbranched polyesteramide (42%) (mixture)	S／P	2	2G	制御	不要			Yes	密閉	T	A, C	x	不要	1.12.3, 1.12.4, 1.19
酢酸ブチル	Butyl acetate (all isomers)	P	3	2G	制御	不要	T2	ⅡA	No	制限	F	A		不要	1.19.6
アクリル酸ブチル	Butyl acrylate (all isomers)	S／P	2	2G	制御	不要	T2	ⅡB	No	制限	F-T	A		不要	1.13, 1.19.6, 2.1, 2.2
ターシャリーブチルアルコール	tert-Butyl alcohol	P	3	2G	制御	不要	T1	ⅡA	No	制限	F	A		不要	
ブチルアミン	Butylamine (all isomers)	S／P	2	2G	制御	不要	T2	ⅡA	No	制限	F-T	A	N1	E	1.12, 1.17, 1.19.6
ブチルベンゼン	Butylbenzene (all isomers)	P	2	2G	制御	不要	T4	ⅡA	No	制限	F	A		不要	1.19.6
フタル酸ブチルベンジル	Butyl benzyl phthalate	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
酪酸ブチル	Butyl butyrate (all isomers)	P	3	2G	制御	不要	T1	ⅡA	No	制限	F	A		不要	1.19.6
メタクリル酸ブチル、メタクリル酸デシル、メタクリル酸セチル及びメタクリル酸エイコシルの混合物	Butyl／Decyl／Cetyl／Eicosyl methacrylate mixture	S／P	2	2G	制御	不要			Yes	制限	不要	A, D		不要	1.13, 1.19.6, 2.1, 2.2
ブチレングリコール	Butylene glycol	P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	
1,2-酸化ブチレン	1,2-Butylene oxide	S／P	3	2G	制御	不活性	T2	ⅡB	No	制限	F	A, C	Z	不要	1.8.1～1.8.7, 1.8.12, 1.8.13, 1.8.16～1.8.19, 1.8.21, 1.8.25, 1.8.27, 1.8.29, 1.19.6
ノルマルブチルエーテル	n-Butyl ether	S／P	3	2G	制御	不活性	T4	ⅡB	No	制限	F-T	A		不要	1.4.6, 1.12, 1.19.6
メタクリル酸ブチル	Butyl methacrylate	S／P	3	2G	制御	不要	T1	ⅡA	No	制限	F-T	A, D		不要	1.13, 1.19.6, 2.1, 2.2
プロピオン酸ノルマルブチル	n-Butyl propionate	P	3	2G	制御	不要	T2	ⅡA	No	制限	F	A		不要	1.19.6
ブチルアルデヒド	Butyraldehyde (all isomers)	S／P	3	2G	制御	不要	T3	ⅡA	No	制限	F-T	A		不要	1.19.6