別表第12を次のように改める。

別表第12　非木造家屋再建築費評点基準表

1　事務所、店舗、百貨店用建物

部分別	評点項目及び標準評点数			標準量	補正項目及び補正係数				計算単位
					補正項目	増点補正率	標準	減点補正率	
主体構造部	鉄骨鉄筋コンクリート造	鉄骨、鉄筋及びコンクリートの使用量が明確でない建物	鉄骨鉄筋コンクリート造　47,200	鉄筋〇・〇八トン、コンクリート〇・六六立方メートル、鉄骨〇・〇八三トン、延べ床面積一・〇平方メートル当たり	階層数	1.05 ← 地上9階のもの	1.0 地上6階のもの	→ 0.95 地上4階のもの	延べ床面積
					階高	1.20 ← 6m程度のもの	1.0 4m程度のもの	→ 0.95 3m程度のもの	
					柱間	1.20 ← 7.5m程度のもの	1.0 6m程度のもの		
					壁面積の大小	1.10 ← 大きいもの（延べ床面積1.0㎡当たり1.60㎡程度のもの）	1.0 普通のもの（延べ床面積1.0㎡当たり0.80㎡程度のもの）	→ 0.95 小さいもの（延べ床面積1.0㎡当たり0.45㎡程度のもの）	
					地階	1.10 ← 地下3階のもの	1.0 地下1階のもの	→ 0.95 地階のないもの	
					工事形態	1.05 ← 複雑なもの	1.0 普通のもの	→ 0.95 単純なもの	
		鉄骨、鉄筋及びコンクリートの使用量が明確な建物	鉄骨、鉄筋及びコンクリートの使用量が明確な建物にあっては、次の算式によって求める。 （算式） 標準評点数 ＝｛161,730×鉄骨使用量（単位ｔ）｝＋｛120,640×鉄筋使用量（単位ｔ）｝＋｛36,510×コンクリート使用量（単位㎥）｝		工事形態	1.05 ← 複雑なもの	1.0 普通のもの	→ 0.95 単純なもの	
	鉄筋コンクリート造	鉄筋及びコンクリートの使用量が明確でない建物	鉄筋及びコンクリートの使用量が明確でない建物　40,100	コンクリート〇・七六八立方メートル、延べ床面積一・〇平方メートル当たり鉄筋〇・一〇〇トン、	階層数	1.05 ← 地上6階のもの	1.0 地上4階のもの	→ 0.95 地上2階のもの	延べ床面積
					階高	1.10 ← 6m程度のもの	1.0 4m程度のもの	→ 0.95 3m程度のもの	
					柱間	1.20 ← 8m程度のもの	1.0 5m程度のもの		
					壁面積の大小	1.10 ← 大きいもの（延べ床面積1.0㎡当たり1.60㎡程度のもの）	1.0 普通のもの（延べ床面積1.0㎡当たり0.80㎡程度のもの）	→ 0.95 小さいもの（延べ床面積1.0㎡当たり0.45㎡程度のもの）	
					地階	1.10 ← 地下2階のもの	1.0 地下1階のもの	→ 0.95 地階のないもの	
					工事形態	1.05 ← 複雑なもの	1.0 普通のもの	→ 0.95 単純なもの	
		鉄筋及びコンクリートの使用量が明確な建物	鉄筋及びコンクリートの使用量が明確な建物にあっては、次の算式によって求める。 （算式） 標準評点数 ＝｛120,640×鉄筋使用量（単位ｔ）｝＋｛36,510×コンクリート使用量（単位㎥）｝		工事形態	1.05 ← 複雑なもの	1.0 普通のもの	→ 0.95 単純なもの	

鉄骨造	鉄骨の使用量が明確でない建物	鉄骨造	耐火被覆あり	16,190	延べ床面積一・〇八九トン・〇平方メートル当たり鉄骨	階層数	1.05 ← 地上6階のもの	1.0 地上4階のもの	→ 0.95 地上2階のもの	延べ床面積
			錆止め塗装のもの	17,050		階高	1.10 ← 6m程度のもの	1.0 4m程度のもの	→ 0.95 3m程度のもの	
			耐火被覆なし	14,390		柱間	1.20 ← 8m程度のもの	1.0 5m程度のもの		
			錆止め塗装のもの	15,240		規模	1.06 ← 1,000㎡程度のもの	1.0 3,000㎡程度のもの	→ 0.93 10,000㎡程度のもの	
			亜鉛めっき加工のもの	19,460			（注）1.12を上限、0.91を下限とする。			
						工事形態	1.10 ← 複雑なもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 単純なもの	
	鉄骨の使用量が明確な建物	鉄骨の使用量が明確な建物にあっては、次の算式によって求める。 （算式） 標準評点数＝Ａ×鉄骨使用量（単位ｔ） Ａ：耐火被覆ありのもの 182,030 耐火被覆ありで錆止め塗装のもの 191,600 耐火被覆なしのもの 161,730 耐火被覆なしで錆止め塗装のもの 171,300 耐火被覆なしで亜鉛めっき加工のもの 218,730				規模	1.06 ← 1,000㎡程度のもの	1.0 3,000㎡程度のもの	→ 0.93 10,000㎡程度のもの	
							（注）1.12を上限、0.91を下限とする。			
						工事形態	1.10 ← 複雑なもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 単純なもの	
コンクリートブロック造				13,550	延べ床面積一・〇平方メートル当たり一・〇平方メートル	階層数	1.10 ← 3階建のもの	1.0 2階建のもの	→ 0.90 平家建のもの	延べ床面積
						階高	1.40 ← 6m程度のもの	1.0 4m程度のもの		
						壁厚	1.20 ← 20cm程度のもの	1.0 15cm程度のもの		
屋根構造	鉄筋コンクリート造			7,800	建床面積一・〇平方メートル当たり一・〇平方メートル					建床面積
	気泡コンクリート板	150mm厚		7,060						
		125mm厚		6,100						
		100mm厚		5,300						
		75mm厚		4,770						
	プレキャストコンクリート板	100mm厚		11,410						
		40mm厚（リブ付）		7,810						
	デッキプレート	2.3mm厚		4,360						
		1.6mm厚		3,550						
	キーストンプレート	1.2mm厚		3,840						
		0.8mm厚		3,360						
	コンクリート打	デッキプレート（捨型枠のもの）1.6mm厚		5,870						
		キーストンプレート（捨型枠のもの）1.2mm厚		5,300						