	アルミニウム製	上	41,890
		中	32,470
		並	27,060
	鋼製防火扉		44,970
	鋼製軽量扉		19,160
玄関戸	上		96,740
	中		91,670
	並		78,110
フレームレスドア	強化ガラス戸		126,970
ふすま	上		22,300
	並		11,890
障子	上		25,250
	並		12,260
網戸	ステンレス網		4,470
	合成樹脂網		3,520
雨戸・シャッター	上		36,990
	中		20,090
	並		14,180
ルーバー・面格子	特		27,920
	上		20,390
	中		15,190
	並		8,920
アコーデオンドア（アルミ縁のもの）			18,620
スライディングウォール		特	147,940
		上	61,750
		中	37,120
		並	11,900
ガラスブロック	透明　115×115×95(mm)		52,270
	透明　145×145×95(mm)		40,300
	透明　190×190×95(mm)		32,430
	色物　145×145×95(mm)		47,020

（注）　サッシの場合には、ガラスの標準評点数を加算すること。

ガラス	フロート板ガラス	透明	6mm厚	2,200						
			5mm厚	1,630						
			3mm厚	1,120						
	型板ガラス		4mm厚	1,260						
	網入板ガラス	型板	6.8mm厚	2,300						
		磨き板	10.0mm厚	9,260						
			6.8mm厚	5,430						
	熱線吸収板	フロート板	8mm厚	5,070						
			6mm厚	2,870						
	合わせガラス	フロート板	5mm＋5mm厚	9,780						
			3mm＋3mm厚	5,460						
		熱線吸収板	3mm＋5mm厚	8,500						
			3mm＋3mm厚	6,200						
	強化ガラス	フロート板	10mm厚	11,600						
			6mm厚	5,150						
		熱線吸収板	8mm厚	12,300						
			6mm厚	6,190						
	複層ガラス	フロート板＋フロート板	18mm厚	8,720						
			16mm厚	7,070						
			12mm厚	4,420						
		フロート板＋網入磨き板	18.8mm厚	14,500						
			17.8mm厚	13,900						
		フロート板＋熱線吸収板	16mm厚	8,290						
		フロート板＋低放射板	18mm厚	11,000						
			16mm厚	9,400						
	熱線反射ガラス		10mm厚	8,230						
	ステンドグラス	形、リブとも普通のもの		143,720						
自動扉開閉装置		引分		434,000	一箇所	施工の程度	1.50 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.70 → 程度の悪いもの	箇所数
		片引		354,000						
特殊設備	階段手摺等の特殊装飾			7,660	一・〇平方メートル	程度	3.00 ← 材料が高級で形状が複雑なもの	1.0 材料及び形状が普通のもの手摺及び下摺子真鍮製ブロンズメッキ、無垢5mm厚プラスチック板を使用しているもの	0.20 → 材料形状とも一般的で単純なもの	手摺部分の見付面積
	造り付け家具	建付板		28,330	一・〇平方メートル	程度	1.20 ← 上程度のもの	1.0 普通のもの	0.80 → 簡単なもの	見付面積
		デコラ		25,150						
		木製		12,530						