建具	建具面積が明確でないもの	薄付外装仕上	アクリルリシン相当	530
		薄付内装仕上	じゅらく相当	930
		厚付外装仕上	樹脂スタッコ相当	1,530
		軽量骨材天井仕上	パーライト吹付相当	1,300
		複層内外装仕上	セメント系吹付タイル相当	1,510
		複層内装仕上	エポキシ樹脂系相当	1,520
		複層防水仕上	アクリル系相当	1,750
	下地等	ロックウール吹付		1,500
		メタルラス下地		680
		断熱材	上	2,350
			中	1,200
			並	810

方メートル当たり　延べ床面積一・〇

施工の程度	1.5 ←	1.0	→ 0.7
	程度の良いもの	普通のもの	程度の悪いもの

（注）断熱材の「施工の程度」以外の補正項目、補正係数、計算単位は加算先の項目に従う。

建具				外部	内部
建具面積が明確でないもの	サッシ	引き	枠見込100mm	5,040	6,300
			枠見込70mm	3,400	4,250
		固定	枠見込100mm	4,150	5,190
			枠見込70mm	2,940	3,680
		その他	枠見込100mm	6,880	8,600
			枠見込70mm	4,490	5,610
	扉	木製	特	7,520	9,400
			上	6,500	8,130
			中	5,410	6,760
			並	3,880	4,850
		アルミニウム製	上	8,370	10,470
			中	6,490	8,110
			並	5,410	6,760
		鋼製防火扉		8,990	11,240
		鋼製軽量扉		3,830	4,790
		放射線防護ドア		34,060	42,580
	フレームレスドア	強化ガラス戸		25,390	31,740
	ふすま	上		4,460	5,570
		並		2,370	2,970

外部・内部　延べ床面積一・〇平方メートル当たり　延べ床面積一・〇平方メートル当たり

外部	開口部面積	2.00 ←	1.0	→ 0.50
		大きいもの	普通のもの	小さいもの
	施工の程度	1.50 ←	1.0	→ 0.70
		程度の良いもの	普通のもの	程度の悪いもの
内部	開口部面積	2.00 ←	1.0	→ 0.70
		大きいもの	普通のもの	小さいもの
	施工の程度	1.50 ←	1.0	→ 0.70
		程度の良いもの	普通のもの	程度の悪いもの
種類	サッシ	2.20 ← 樹脂製・木製のもの 1.70 ← ステンレス製のもの	1.0 アルミニウム製のもの	→ 0.65 鋼製のもの
	扉	1.40 ←	1.0	
		ステンレス製のもの	アルミニウム製のもの	
	ルーバー・面格子	1.40 ←	1.0	→ 0.80
		ステンレス製のもの	アルミニウム製のもの	鋼製のもの

延べ床面積

障子	上		5,050	6,310
	並		2,450	3,060
網戸	ステンレス網		890	1,110
	合成樹脂網		700	880
雨戸・シャッター	上		7,390	9,240
	中		4,010	5,020
	並		2,830	3,540
ルーバー・面格子	特		5,580	6,980
	上		4,070	5,090
	中		3,030	3,790
	並		1,780	2,230
アコーディオンドア（アルミ縁のもの）			3,720	4,650
スライディングウォール	特		29,580	36,980
	上		12,350	15,430
	中		7,420	9,280
	並		2,380	2,970
ガラスブロック	透明	115×115×95(mm)	10,450	13,060
	透明	145×145×95(mm)	8,060	10,070
	透明	190×190×95(mm)	6,480	8,100
	色物	145×145×95(mm)	9,400	11,750

（注）　サッシの場合には、ガラスの標準評点数を加算すること。

ガラス	フロート板ガラス	透明	6mm厚	440	550
			5mm厚	320	400
			3mm厚	220	280
	型板ガラス		4mm厚	250	310
	網入板ガラス	型板	6.8mm厚	460	570
		磨き板	10.0mm厚	1,850	2,310
			6.8mm厚	1,080	1,350
	熱線吸収ガラス	フロート板	8mm厚	1,010	1,260
			6mm厚	570	710
	合わせガラス	フロート板	5mm＋5mm厚	1,950	2,440
			3mm＋3mm厚	1,090	1,360
		熱線吸収板	3mm＋5mm厚	1,700	2,120
			3mm＋3mm厚	1,240	1,550