ガラス	強化ガラス	フロート板	10mm 厚	2,320	2,900
			6mm 厚	1,030	1,280
		熱線吸収板	8mm 厚	2,460	3,070
			6mm 厚	1,230	1,540
	複層ガラス	フロート板＋フロート板	18mm 厚	1,740	2,180
			16mm 厚	1,410	1,760
			12mm 厚	880	1,100
		フロート板＋網入磨き板	18.8mm 厚	2,900	3,620
			17.8mm 厚	2,780	3,470
		フロート板＋熱線吸収板	16mm 厚	1,650	2,070
		フロート板＋低放射板	18mm 厚	2,200	2,750
			16mm 厚	1,880	2,350
	熱線反射ガラス		10mm 厚	1,640	2,050
	スタンパント	形、リブとも普通のもの		28,740	35,930
	鉛ガラス	鉛当量3.0mmPb		185,760	232,200
		鉛当量2.0mmPb		125,860	157,320
		鉛当量1.5mmPb		92,700	115,880
建具面積が明確なもの	サッシ	引き	枠見込100mm		25,200
			枠見込70mm		17,020
		固定	枠見込100mm		20,770
			枠見込70mm		14,720
		その他	枠見込100mm		34,430
			枠見込70mm		22,460
	扉	木製	特		37,620
			上		32,540
			中		27,070
			並		19,420
		アルミニウム製	上		41,890
			中		32,470
			並		27,060
		鋼製防火扉			44,970
		鋼製軽量扉			19,160
		放射線防護ドア			170,340
	フレームレスドア	強化ガラス戸			126,970
	ふすま	上			22,300
		並			11,890

一・〇平方メートル

施工の粗度		1.50 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.70 程度の悪いもの	
種類	サッシ	2.20 ← 樹脂製・木製のもの	1.0 アルミニウム製のもの	→ 0.65 鋼製のもの	
		1.70 ← ステンレス製のもの			
	扉	1.40 ← ステンレス製のもの	1.0 アルミニウム製のもの		
	ルーバー・面格子	1.40 ← ステンレス製のもの	1.0 アルミニウム製のもの	→ 0.80 鋼製のもの	

建具面積

障子	上	25,250
	並	12,260
網戸	ステンレス網	4,470
	合成樹脂網	3,520
雨戸・シャッター	上	36,990
	中	20,090
	並	14,180
ルーバー・面格子	特	27,920
	上	20,390
	中	15,190
	並	8,920
アコーディオンドア（アルミ縁のもの）		18,620
スライディングウォール	特	147,940
	上	61,750
	中	37,120
	並	11,900
ガラスブロック	透明　115×115×95(mm)	52,270
	透明　145×145×95(mm)	40,300
	透明　190×190×95(mm)	32,430
	色物　145×145×95(mm)	47,020

（注）　サッシの場合には、ガラスの標準評点数を加算すること。

ガラス	フロート板ガラス	透明	6mm 厚	2,200
			5mm 厚	1,630
			3mm 厚	1,120
	型板ガラス		4mm 厚	1,260
	網入板ガラス	型板	6.8mm 厚	2,300
		磨き板	10.0mm 厚	9,260
			6.8mm 厚	5,430
	熱線吸収ガラス	フロート板	8mm 厚	5,070
			6mm 厚	2,870
	合わせガラス	フロート板	5mm＋5mm 厚	9,780
			3mm＋3mm 厚	5,460
		熱線吸収板	3mm＋5mm 厚	8,500
			3mm＋3mm 厚	6,200