建具	下地等	ロックウール吹付		1,500	一・〇平方メートルにつき				
		メタルラス下地		680					
		断熱材	上	2,350		施工の程度	1.50 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.70 程度の悪いもの
			中	1,200					
			並	810		（注）断熱材の「施工の程度」以外の補正項目、補正係数、計算単位は加算先の項目に従う。			
	サッシ	引き	枠見込100mm	25,200		施工の程度	1.20 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 程度の悪いもの
			枠見込70mm	17,020					
		固定	枠見込100mm	20,770		種類 サッシ	2.20 ← 樹脂製・木製のもの 1.70 ← ステンレス製のもの	1.0 アルミニウム製のもの	→ 0.65 鋼製のもの
			枠見込70mm	14,720					
		その他	枠見込100mm	34,430					
			枠見込70mm	22,460					
	扉	木製	特	37,620		種類 扉	1.40 ← ステンレス製のもの	1.0 アルミニウム製のもの	
			上	32,540					
			中	27,070					
			並	19,420					
		アルミニウム製	上	41,890		種類 シャッター	1.70 ← ステンレス製のもの 1.20 ← アルミニウム製のもの	1.0 鋼製のもの	
			中	32,470					
			並	27,060					
		鋼製防火扉		44,970					
		鋼製網戸		19,160					
	玄関戸		上	96,740					
			中	91,670					
			並	78,110					
	フレームレスドア		強化ガラス戸	126,970					
	ふすま		上	22,300					
			並	11,890					
	障子		上	25,250					
			並	12,260					
	網戸	ステンレス網		4,470					
		合成樹脂網		3,520					
	網戸・シャッター		上	36,990					
			中	20,090					
			並	14,180					

シャッター	軽量シャッター			14,210
	重量シャッター			28,530
	グリルシャッター			20,300
	ホールディングゲート			22,150
	オーバーヘッドドア			23,530
アコーディオンドア（アルミ縁のもの）				18,620
ガラスブロック	透明 115×115×95（mm）			52,270
	透明 145×145×95（mm）			40,300
	透明 190×190×95（mm）			32,430
	色物 145×145×95（mm）			47,020

（注）　サッシの場合には、ガラスの標準評点数を加算すること。

ガラス	フロート板ガラス	透明	6mm厚	2,200
			5mm厚	1,630
			3mm厚	1,120
	型板ガラス		4mm厚	1,260
	網入板ガラス	型板	6.8mm厚	2,300
		磨き板	10mm厚	9,260
			6.8mm厚	5,430
	熱線吸収ガラス	フロート板	8mm厚	5,070
			6mm厚	2,870
	合わせガラス	フロート板	5mm＋5mm厚	9,780
			3mm＋3mm厚	5,460
		熱線吸収板	3mm＋5mm厚	8,500
			3mm＋3mm厚	6,200
	強化ガラス	フロート板	10mm厚	11,600
			6mm厚	5,150
		熱線吸収板	8mm厚	12,300
			6mm厚	6,190
	複層ガラス	フロート板＋フロート板	18mm厚	8,720
			16mm厚	7,070
			12mm厚	4,420
		フロート板＋網入磨き板	18.8mm厚	14,500
			17.8mm厚	13,900