建具	下地等	薄付外装仕上	アクリルリシン相当	530
		薄付内装仕上	じゅらく相当	930
		厚付外装仕上	樹脂スタッコ相当	1,530
		軽量骨材天井仕上	パーライト吹付相当	1,300
		複層内外装仕上	セメント系吹付タイル相当	1,510
		複層内装仕上	エポキシ樹脂系相当	1,520
		複層防水仕上	アクリル系相当	1,750
		ロックウール吹付		1,500
		メタルラス下地		680
		断熱材	上	2,350
			中	1,200
			並	810
	サッシ	引き	枠見込100mm	25,200
			枠見込70mm	17,020
		固定	枠見込100mm	20,770
			枠見込70mm	14,720
		その他	枠見込100mm	34,430
			枠見込70mm	22,460
	扉	木製	特	37,620
			上	32,540
			中	27,070
			並	19,420
		アルミニウム製	上	41,890
			中	32,470
			並	27,060
		鋼製防火扉		44,970
		鋼製軽量扉		19,160
	フレームレスドア	強化ガラス戸		126,970
	ふすま	上		22,300
		並		11,890
	障子	上		25,250
		並		12,260
	網戸	ステンレス網		4,470
		合成樹脂網		3,520
	雨戸・シャッター	上		36,990
		中		20,090
		並		14,180

（一・〇平方メートル当たりの数量に乗ずる係数）

施工の程度	1.50 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.70 程度の悪いもの	
種類 サッシ	2.20 ← 樹脂製・木製のもの 1.70 ← ステンレス製のもの	1.0 アルミニウム製のもの	→ 0.65 鋼製のもの	
種類 扉	1.40 ← ステンレス製のもの	1.0 アルミニウム製のもの		
種類 シャッター	1.70 ← ステンレス製のもの 1.20 ← アルミニウム製のもの	1.0 鋼製のもの		

（注）断熱材の「施工の程度」以外の補正項目、補正係数、計算単位は加算先の項目に従う。

施工の程度	1.20 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 程度の悪いもの	

（一・〇平方メートル当たりの数量に乗ずる係数）

（建具面積）

シャッター	軽量シャッター		14,210
	重量シャッター		28,530
	グリルシャッター		20,300
	ホールディングゲート		22,150
	オーバーヘッドドア		23,530
アコーディオンドア（アルミ縁のもの）			18,620
ガラスブロック	透明	115×115×95（mm）	52,270
	透明	145×145×95（mm）	40,300
	透明	190×190×95（mm）	32,430
	色物	145×145×95（mm）	47,020

（注）　サッシの場合には、ガラスの標準評点数を加算すること。

ガラス	フロート板ガラス	透明	6mm厚	2,200
			5mm厚	1,630
			3mm厚	1,120
	型板ガラス	4mm厚		1,260
	網入板ガラス	型板	6.8mm厚	2,300
		磨き板	10mm厚	9,260
			6.8mm厚	5,430
	熱線吸収ガラス	フロート板	8mm厚	5,070
			6mm厚	2,870
	合わせガラス	フロート板	5mm＋5mm厚	9,780
			3mm＋3mm厚	5,460
		熱線吸収板	3mm＋5mm厚	8,500
			3mm＋3mm厚	6,200
	強化ガラス	フロート板	10mm厚	11,600
			6mm厚	5,150
		熱線吸収板	8mm厚	12,300
			6mm厚	6,190
	複層ガラス	フロート板＋フロート板	18mm厚	8,720
			16mm厚	7,070
			12mm厚	4,420
		フロート板＋網入磨き板	18.8mm厚	14,500
			17.8mm厚	13,900
		フロート板＋熱線吸収板	16mm厚	8,290
		フロート板＋低放射板	18mm厚	11,000
			16mm厚	9,400