(ア) 一ミリワットを〇デシベルとしたデシベル表示による隣接チャネル漏えい電力の許容値

同時に送信する各搬送波のチャネル間隔の組合せ	離調周波数（MHz）	周波数幅（MHz）	隣接チャネル漏えい電力の許容値
五MHzと五MHzの組合せ	七・四	三・八四	（一）五〇dBm
	九・八	九・三	（一）五〇dBm
	一二・四	三・八四	（一）五〇dBm
五MHzと一〇MHzの組合せ	九・九七五	三・八四	（一）五〇dBm
	一四・九五	一三・九五	（一）五〇dBm
	一四・九七五	三・八四	（一）五〇dBm

注　離調周波数は、送信周波数帯域（同時に送信する連続する二の搬送波の送信周波数帯域を合わせたものをいう。）の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。

(イ) 搬送波の電力を〇デシベルとしたデシベル表示による隣接チャネル漏えい電力の許容値

同時に送信する各搬送波のチャネル間隔の組合せ	離調周波数（MHz）	周波数幅（MHz）	隣接チャネル漏えい電力の許容値
五MHzと五MHzの組合せ	七・四	三・八四	（一）三一・二dBc
	九・八	九・三	（一）二九・二dBc
	一二・四	三・八四	（一）三五・二dBc
五MHzと一〇MHzの組合せ	九・九七五	三・八四	（一）三一・二dBc
	一四・九五	一三・九五	（一）二九・二dBc
	一四・九七五	三・八四	（一）三五・二dBc

注1　離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。

2　dBcは、隣接チャネル漏えい電力の搬送波電力に対する比をデシベルで表したものをいう。

イ　連続する二の搬送波を同時に送信する送信装置

九〇〇MHzを超え九一五MHz以下の連続する二の搬送波を同時に送信する送信装置にあっては、次の(ア)の表の一の欄に掲げるチャネル間隔の組合せに応じ、同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の三の欄に掲げる周波数幅に輻射される平均電力について、それぞれ同表の四の欄に掲げる許容値又は次の(イ)の表の一の欄に掲げるチャネル間隔の組合せに応じ、同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の三の欄に掲げる周波数幅に輻射される平均電力について、それぞれ同表の四の欄に掲げる許容値を適用する。

チャネル間隔（MHz）	離調周波数（MHz）	周波数幅（MHz）	隣接チャネル漏えい電力の許容値
五	五	三・八四	（一）三一・二dBc
	五	四・五	（一）二九・二dBc
	一〇	三・八四	（一）三五・二dBc
一〇	七・五	三・八四	（一）三一・二dBc
	一〇	九	（一）二九・二dBc
	一二・五	三・八四	（一）三五・二dBc
一五	一〇	三・八四	（一）三一・二dBc
	一五	三・八四	（一）三五・二dBc
	一五	一三・五	（一）二九・二dBc
二〇	一二・五	三・八四	（一）三一・二dBc
	一七・五	三・八四	（一）三五・二dBc
	二〇	一八	（一）二九・二dBc