	一、〇〇〇kHz以上五MHz未満	五MHz以上二〇MHz未満	二〇MHz以上二五MHz未満
不要発射の強度の許容値	任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が（－）八・二dBm以下の値	任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が（－）一一・二dBm以下の値	任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が（－）二三・二dBm以下の値

注　離調周波数は、送信周波数帯域の端（不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。）から不要発射の強度の測定帯域の端（送信周波数帯域に近い端に限る。）までの差の周波数とする。

イ　連続する二の搬送波を同時に送信する送信装置

三・四GHzを超え三・六GHz以下の周波数の連続する二の搬送波を送信した状態で、次の表の上欄に掲げる組合せ及び同表の中欄に掲げる離調周波数の区分に応じ、同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値以下であること。

同時に送信する各搬送波のチャネル間隔の組合せ	五MHzと五MHzの組合せ				五MHzと一〇MHzの組合せ	
離調周波数	一、〇〇〇kHz未満	一、〇〇〇kHz以上五MHz未満	五MHz以上九・八MHz未満	九・八MHz以上一四・八MHz未満	一、〇〇〇kHz未満	一、〇〇〇kHz以上五MHz未満
不要発射の強度の許容値	任意の三〇kHzの帯域幅における平均電力が（－）一六・一dBm以下の値	任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が（－）八・二dBm以下の値	任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が（－）一一・二dBm以下の値	任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が（－）二三・二dBm以下の値	任意の三〇kHzの帯域幅における平均電力が（－）一八・一dBm以下の値	任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が（－）八・二dBm以下の値

	五MHz以上一四・九MHz未満		一四・九五MHz以上一九・九五MHz未満		五MHzと一五MHzの組合せ						五MHzと二〇MHzの組合せ			一〇MHzと一〇MHzの組合せ
	一、〇〇〇kHz以上五MHz未満	一、〇〇〇kHz未満	一、〇〇〇kHz以上五MHz未満	一、〇〇〇kHz未満	五MHz以上一九・八MHz未満	一九・八MHz以上二四・八MHz未満	一、〇〇〇kHz未満	一、〇〇〇kHz以上五MHz未満	五MHz以上二四・九MHz未満	二四・九五MHz以上二九・九五MHz未満	一、〇〇〇kHz未満
不要発射の強度の許容値	任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が（－）一一・二dBm以下の値	任意の三〇kHzの帯域幅における平均電力が（－）一九・一dBm以下の値	任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が（－）二三・二dBm以下の値	任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が（－）八・二dBm以下の値	任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が（－）一一・二dBm以下の値	任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が（－）二三・二dBm以下の値	任意の三〇kHzの帯域幅における平均電力が（－）二〇・二dBm以下の値	任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が（－）八・二dBm以下の値	任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が（－）一一・二dBm以下の値	任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が（－）二三・二dBm以下の値	任意の三〇kHzの帯域幅における平均電力が（－）一九・一dBm以下の値