8　設備規則別表第三号17(3)の総務大臣が別に告示するスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。

(1)　基地局の送信装置

| 周波数 | 不要発射の強度の許容値 |
|---|---|
| 九kHz以上一五〇kHz未満 | 任意の一kHzの帯域幅における平均電力が（一三dBm以下の値 |
| 一五〇kHz以上三〇MHz未満 | 任意の一〇kHzの帯域幅における平均電力が（一三dBm以下の値 |
| 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満 | 任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が（一三dBm以下の値 |
| 一、〇〇〇MHz以上一八GHz未満（一、八八四・五MHz以上一、九一五・七MHz以下を除く。） | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が（一三dBm以下の値 |
| 一、八八四・五MHz以上一、九一五・七MHz以下 | 任意の三〇〇kHzの帯域幅における平均電力が（一四一dBm以下の値 |

注1　基地局が使用する周波数帯の端から一〇MHz以上離れた周波数帯に限り適用する。

2　複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する送信装置にあっては、各空中線端子に不要発射の強度の許容値を適用する。

3　複数の搬送波を同時に送信する一の送信装置にあっては、当該複数の搬送波を送信した状態で、この表の許容値を適用する。この場合において、複数の空中線から同時に電波を送信する送信装置にあっては、各空中線端子に不要発射の強度の許容値を適用する。

(2)　陸上移動局（携帯無線通信の中継を行うものを除く。）の送信装置

| 周波数 | 不要発射の強度の許容値 |
|---|---|
| 九kHz以上一五〇kHz未満 | 任意の一kHzの帯域幅における平均電力が（一三六dBm以下の値 |
| 一五〇kHz以上三〇MHz未満 | 任意の一〇kHzの帯域幅における平均電力が（一三六dBm以下の値 |

| | |
|---|---|
| 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満（七七三MHz以上八〇三MHz以下、八六〇MHz以上八九〇MHz以下及び九四五MHz以上九六〇MHz以下を除く。） | 任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が（一三六dBm以下の値 |
| 七七三MHz以上八〇三MHz以下 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が（一五〇dBm以下の値 |
| 八六〇MHz以上八九〇MHz以下 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が（一五〇dBm以下の値 |
| 九四五MHz以上九六〇MHz以下 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が（一五〇dBm以下の値 |
| 一、〇〇〇MHz以上一八GHz未満（一、八三九・九MHz以上一、八七九・九MHz以下、二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下及び二、一〇〇MHz以上二、一七〇MHz以下を除く。） | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が（一三〇dBm以下の値 |
| 一、八三九・九MHz以上一、八七九・九MHz以下 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が（一五〇dBm以下の値 |
| 二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が（一五〇dBm以下の値 |
| 二、一二〇MHz以上二、一七〇MHz以下 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が（一五〇dBm以下の値 |

注1　五MHzをチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から一二・五MHz以上、一〇MHzをチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から二〇MHz以上、一五MHzをチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から二七・五MHz以上、二〇MHzをチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から三五MHz以上離れた周波数帯に限り、この表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を適用する。