ハ　進入区域

(1)　着陸帯Aの進入区域　第二図のうち、イ、ロ、ヌ、リ及びイ並びにハ、ニ、ヌ、ル及びハの各点をそれぞれ順次に結んだ線で囲まれた台形の区域

(2)　着陸帯Bの進入区域　第三図のうち、ホ、チ、ヨ、タ及びホ並びにヘ、ト、ワ、力及びヘの各点をそれぞれ順次に結んだ線で囲まれた台形の区域

ニ　進入表面

(1)　着陸帯Aの進入表面　第二図のうち、着陸帯の短辺（イロ）に接続し、かつ、水平面に対し上方へ二分の一のこう配を有する平面及び着陸帯の短辺（ハニ）に接続し、かつ、水平面に対し上方へ八分の一のこう配を有する平面であって、それぞれの投影面が進入区域と一致するもの

(2)　着陸帯Bの進入表面　第三図のうち、着陸帯の短辺（ホチ）に接続し、かつ、水平面に対し上方へ二分の一のこう配を有する平面及び着陸帯の短辺（ヘト）に接続し、かつ、水平面に対し上方へ八分の一のこう配を有する平面であって、それぞれの投影面が進入区域と一致するもの

ホ　転移表面

(1)　着陸帯Aの転移表面　第二図のうち、進入表面の斜辺（イリ′及びニヲ′）を含む平面及び着陸帯の長辺（イニ）を含む平面であって、着陸帯の中心線を含む鉛直面に直角な鉛直面との交線の水平面に対するこう配が進入表面又は着陸帯の外側上方へ一分の一であるもののうち、進入表面の斜辺を含むものと当該斜辺に接する着陸帯の長辺を含むものとの交線（イラ及びニナ）、これらの平面と水平表面を含む平面との交線（リラ、ラナ及びナネ）及び進入表面の斜辺（イリ′及びニネ）又は着陸帯の長辺（イニ）により囲まれる部分並びに進入表面の斜辺（ロヌ′及びハル′）を含む平面及び着陸帯の長辺（ロハ）を含む平面であって、着陸帯の中心線を含む鉛直面に直角な鉛直面との交線の水平面に対するこう配が進入表面又は着陸帯の外側上方へ二分の一であるもののうち、進入表面の斜辺を含むものと当該斜辺に接する着陸帯の長辺を含むものとの交線（ロレ及びハソ）、これらの平面と水平表面を含む平面との交線（ヌレ、レソ及びソツ）及び進入表面の斜辺（ロヌ′及びハツ）又は着陸帯の長辺（ロハ）により囲まれる部分

(2)　着陸帯Bの転移表面　第三図のうち、進入表面の斜辺（ホタ′及びヘカ′）を含む平面及び着陸帯の長辺（ホヘ）を含む平面であって、着陸帯の中心線を含む鉛直面に直角な鉛直面との交線の水平面に対するこう配が進入表面又は着陸帯の外側上方へ一分の一であるもののうち、進入表面の斜辺を含むものと当該斜辺に接する着陸帯の長辺を含むものとの交線（ホオ及びヘク）、これらの平面と水平表面を含む平面との交線（タオ、オク及びクヤ）及び進入表面の斜辺（ホタ′及びヘヤ′）又は着陸帯の長辺（ホヘ）により囲まれる部分並びに進入表面の斜辺（トワ′及びチヨ′）を含む平面及び着陸帯の長辺（トチ）を含む平面であって、着陸帯の中心線を含む鉛直面に直角な鉛直面との交線の水平面に対するこう配が進入表面又は着陸帯の外側上方へ二分の一であるもののうち、進入表面の斜辺を含むものと当該斜辺に接する着陸帯の長辺を含むものとの交線（トウ及びチノ）、これらの平面と水平表面を含む平面との交線（ムウ、ウノ及びノヨ′）及び進入表面の斜辺（トム及びチヨ′）又は着陸帯の長辺（トチ）により囲まれる部分

四　変更しようとする事項に係る施設の供用開始の予定期日　平成二十七年四月一日

第一図

