–	Name(RDNSequence)	（注２）	○
recipient	GeneralName([4])		
–	Name(RDNSequence)	（注２）	○
transactionID	[4]		
–	OCTET STRING	１バイト以上３２バイト以下の乱数を記録する。	◎
senderNonce	[5]		
–	OCTET STRING	１バイト以上３２バイト以下の乱数を記録する。	◎
Body	PKIBody([21])		
–	GenMsgContent		
–	InfoTypeAndValue		
infoType	OBJECT IDENTIFIER	1.2.392.100300.1.2.21	◎
infoValue	GenmInfoReqContent		
–	NegotiationKey		
symmAlg	AlgorithmIdentifier		
algorithm	OBJECT IDENTIFIER	1.2.840.113549.3.7	◎
parameters	NULL		△
pubAlg	AlgorithmIdentifier		
algorithm	OBJECT IDENTIFIER	1.2.840.113549.1.1.1	◎
parameters	NULL		△
hashAlg	AlgorithmIdentifier		
algorithm	OBJECT IDENTIFIER	2.16.840.1.101.3.4.2.1　（注３）	◎
parameters	NULL		△

注１　「必須」欄中に◎印のあるフィールドには、必ず値を記録しなければならない。「必須」欄中に○印のあるフィールドは、必ず設けなければならない。「必須」欄中に△印のあるフィールドは、記録する内容によって任意に設けることができる。

注２　長さオクテットに「0」を記録する。

注３　当分の間、SHA-1によることもできる。

（３）「開始応答電文」中の「entity-body」の内容

フィールド	データ型	設定値	必須（注１）
–	PKIMessage		
header	PKIHeader		
pvno	INTEGER	1	◎
sender	GeneralName([4])		
–	Name(RDNSequence)	（注２）	○
recipient	GeneralName([4])		
–	Name(RDNSequence)	（注２）	○
protectionAlg	[1]		
–	AlgorithmIdentifier		
algorithm	OBJECT IDENTIFIER	1.2.840.113549.1.1.11	◎
parameters	NULL	（注２）	○
senderKID	[2]		
–	KeyIdentifier	（注３）	◎
transactionID	[4]		
–	OCTET STRING	（注４）	◎
senderNonce	[5]		
–	OCTET STRING	（注５）	◎
recipNonce	[6]		
–	OCTET STRING	（注６）	◎
Body	PKIBody([22])		
–	GenRepContent		
–	infoTypeAndValue		
infoType	OBJECT IDENTIFIER	1.2.392.100300.1.2.22	◎
infoValue	GenpInfoResContent		
status	PKIStatusInfo		
status	PKIStatus	0（注７）	◎
negotiationKeys	SEQUENCE OF NegotiationKey		
–	NegotiationKey		
symmAlg	AlgorithmIdentifier		
algorithm	OBJECT IDENTIFIER	1.2.840.113549.3.7	◎
parameters	NULL	（注２）	○
pubAlg	AlgorithmIdentifier		
algorithm	OBJECT IDENTIFIER	1.2.840.113549.1.1.1	◎
parameters	NULL	（注２）	○
hashAlg	AlgorithmIdentifier		
algorithm	OBJECT IDENTIFIER	2.16.840.1.101.3.4.2.1	◎
parameters	NULL	（注２）	○
protection	[0]		
–	PKIProtection	（注８）	◎
extraCerts	[1]		
–	SEQUENCE OF Certificate	（注９）	◎

注１から注６までについては、前記第３の４の（３）の注１から注６までに同じ。

注７　「開始要求電文」を正常に受信したことを示すため、「0」を記録する。「開始要求電文」に異常があった場合には、後記５による。

注８　付録４に示す「ProtectedPart」をDERにより符号化したsha-256WithRSAによる電子署名を講じた値を記録する。

注９　登記官の最新の電子証明書を記録する。

（４）「休止届要求電文」中の「entity-body」の内容

フィールド	データ型	設定値	必須（注１）
–	PKIMessage		
header	PKIHeader		
pvno	INTEGER	1	◎
sender	GeneralName([4])		
–	Name(RDNSequence)	（注２）	○
recipient	GeneralName([4])		
–	Name(RDNSequence)	（注２）	○
transactionID	[4]		
–	OCTET STRING	「開始応答電文」中の「transactionID」を記録する。	◎
senderNonce	[5]		
–	OCTET STRING	「開始応答電文」中の「recipNonce」を記録する。	◎
recipNonce	[6]		
–	OCTET STRING	「開始応答電文」中の「senderNonce」を記録する。	◎
Body	PKIBody([21])		
–	GenMsgContent		
–	InfoTypeAndValue		
infoType	OBJECT IDENTIFIER	1.2.392.100300.1.2.1	◎
infoValue	GenmSuspReqContent		
certDetails	CertTemplate		
serialNumber	[1] INTEGER	電子証明書の番号を記録する。	◎
issuer	[3]		
–	Name(RDNSequence)		