-	RelativeDistinguishedName	
(countryName)	AttributeTypeAndValue	
type	OBJECT IDENTIFIER	2.5.4.6 ◎
value	PrintableString	JP ◎
-	RelativeDistinguishedName	
(organizationName)	AttributeTypeAndValue	
type	OBJECT IDENTIFIER	2.5.4.10 ◎
value	DirectoryString (UTF8String)	Japanese Government ◎
-	RelativeDistinguishedName	
(organizationalUnitName)	AttributeTypeAndValue	
type	OBJECT IDENTIFIER	2.5.4.11 ◎
value	DirectoryString (UTF8String)	Ministry of Justice ◎
-	RelativeDistinguishedName	
(commonName)	AttributeTypeAndValue	
type	OBJECT IDENTIFIER	2.5.4.3 ◎
value	DirectoryString (UTF8String)	Registrar of Tokyo Legal Affairs Bureau ◎
revocationReason	ReasonFlags	6 ◎
suspensionReasonCode	INTEGER	1 ◎
suspensionDetail	EncryptedValue	
keyAlg	[3] AlgorithmIdentifier	
algorithm	OBJECT IDENTIFIER	1.2.840.113549.1.1.1 ◎
parameters	NULL	△
encValue	BIT STRING	（注３） ◎

注１　「必須」欄中に◎印のあるフィールドには、必ず値を記録しなければならない。「必須」欄中に○印のあるフィールドは、必ず設けなければならない。「必須」欄中に△印のあるフィールドは、記録する内容によって任意に設けることができる。

注２　長さオクテットに「0」を記録する。

注３　商業登記規則第 33 条の 6 第 5 項第 4 号の識別符号の次に、DER により符号化した「header」部を SHA-1 により変換した値を付加したものを、登記官の公開かぎを用いて、オブジェクト識別子を「1.2.840.113549.1.1.1」とする暗号アルゴリズムにより暗号化した値を記録する。登記官の公開かぎは、「開始応答電文」の注９に記録されたものを使用しなければならない。

（５）「休止届応答電文」中の「entity-body」の内容

フィールド	データ型	設定値	必須（注１）
-	PKIMessage		
header	PKIHeader		
pvno	INTEGER	1	◎
sender	GeneralName([4])		
-	Name(RDNSequence)	（注２）	○
recipient	GeneralName([4])		
-	Name(RDNSequence)	（注２）	○
protectionAlg	[1]		
-	AlgorithmIdentifier		
algorithm	OBJECT IDENTIFIER	1.2.840.113549.1.1.11	◎
parameters	NULL	（注２）	○
senderKID	[2]		
-	KeyIdentifier	（注３）	◎
transactionID	[4]		
-	OCTET STRING	（注４）	◎
senderNonce	[5]		
-	OCTET STRING	（注５）	◎
recipNonce	[6]		
-	OCTET STRING	（注６）	◎
body	PKIBody([22])		
-	GenRepContent		
-	InfoTypeAndValue		
infoType	OBJECT IDENTIFIER	1.2.392.100300.1.2.2	◎
infoValue	GenpSuspResContent		
status	PKIStatusInfo		
status	PKIStatus	0（注７）	◎
revCert	CertId		
issuer	GeneralName([4])		
-	Name(RDNSequence)		
-	RelativeDistinguishedName		
(countryName)	AttributeTypeAndValue		
type	OBJECT IDENTIFIER	2.5.4.6	◎
value	PrintableString	JP	◎
-	RelativeDistinguishedName		
(organizationName)	AttributeTypeAndValue		
type	OBJECT IDENTIFIER	2.5.4.10	◎
value	DirectoryString (UTF8String)	Japanese Government	◎
-	RelativeDistinguishedName		
(organizationalUnitName)	AttributeTypeAndValue		
type	OBJECT IDENTIFIER	2.5.4.11	◎
value	DirectoryString (UTF8String)	Ministry of Justice	◎
-	RelativeDistinguishedName		
(commonName)	AttributeTypeAndValue		
type	OBJECT IDENTIFIER	2.5.4.3	◎
value	DirectoryString (UTF8String)	Registrar of Tokyo Legal Affairs Bureau	◎
serialNumber	INTEGER	（注８）	◎
protection	[0]		
-	PKIProtection	（注９）	◎
extraCerts	[1]		
-	SEQUENCE OF Certificate	（注１０）	◎

注１　「必須」欄中に◎印のあるフィールドには、必ず値を記録しなければならない。「必須」欄中に○印のあるフィールドは、必ず設けなければならない。

注２　長さオクテットに「0」を記録する。

注３　注１０に記録された登記官の電子証明書の「subjectPublicKey」の値（識別子オクテット、長さオクテット及び未使用ビットを除く。）を、SHA-1 により変換した値を記録す