る。

注４　「休止届要求電文」中の「transactionID」に記録された値を記録する。

注５　「休止届要求電文」中の「recipNonce」に記録された値を記録する。

注６　「休止届要求電文」中の「senderNonce」に記録された値を記録する。

注７　「休止届要求電文」を正常に受信したことを示すため、「0」を記録する。「休止届要求電文」に異常があった場合には、後記５による。

注８　電子証明書の番号を記録する。

注９　付録４に示す「ProtectedPart」をDERにより符号化した値にsha-256WithRSAによる電子署名を講じた値を記録する。

注１０　登記官の最新の電子証明書を記録する。

５　異常時の処理

（１）「開始要求電文」中の「entity-body」が前記４の（２）に定める形式に適合しない場合（後記５の（２）に定める場合を除く。）における登記官の措置については、前記第３の５の（１）による。この場合には、届出人は、「休止届要求電文」を送信することができない。

（２）「開始要求電文」中の「entity-body」に記録された「symmAlg」、「pubAlg」又は「hashAlg」が前記４の（２）に定める形式に適合しない場合は、登記官は、「開始応答電文」の「entity-body」に、前記４の（３）の内容に代えて、前記４の（１）の定める方式により、次の内容を記録したものを送信する。この場合には、届出人は、「休止届要求電文」を送信することができない。

フィールド	データ型	設定値	必須（注１）
－	PKIMessage		
Header	PKIHeader		
Pvno	INTEGER	1	◎
Sender	GeneralName([4])		
－	Name(RDNSequence)	（注２）	○
recipient	GeneralName([4])		
－	Name(RDNSequence)	（注２）	○
protectionAlg	[1]		
－	AlgorithmIdentifier		
algorithm	OBJECT IDENTIFIER	1.2.840.113549.1.1.11	◎
parameters	NULL	（注２）	○
senderKID	[2]		
－	KeyIdentifier	（注３）	◎
transactionID	[4]		
－	OCTET STRING	（注４）	◎
senderNonce	[5]		
－	OCTET STRING	（注５）	◎
recipNonce	[6]		
－	OCTET STRING	（注６）	◎
Body	PKIBody([22])		
－	GenRepContent		
－	InfoTypeAndValue		
infoType	OBJECT IDENTIFIER	1.2.392.100300.1.2.22	◎
infoValue	GenpInfoResContent		
status	PKIStatusInfo		
status	PKIStatus	2（注７）	◎
protection	[0]		
－	PKIProtection	（注８）	◎
extraCerts	[1]		
－	SEQUENCE OF Certificate	（注９）	◎

注１から注６までについては、前記第３の４の（３）の注１から注６までに同じ。

注７　「開始要求電文」に異常があったことを示すため、「2」を記録する。

注８　付録４に示す「ProtectedPart」をDERにより符号化した値にsha-256WithRSAによる電子署名を講じた値を記録する。

注９　登記官の最新の電子証明書を記録する。

（３）「休止届要求電文」中の「entity-body」が、前記４の（４）に定める形式に適合しない場合（後記（４）の場合を除く。）には、登記官は、「休止届応答電文」の「entity-body」に、前記４の（５）の内容に代えて、前記４の（１）に定める方式により、次の内容を記録したものを送信する。この場合には、届出人は、「開始要求電文」を再送信しなければならない。

フィールド	データ型	設定値	必須（注１）
－	PKIMessage		
header	PKIHeader		
pvno	INTEGER	1	◎
sender	GeneralName([4])		
－	Name(RDNSequence)	（注２）	○
recipient	GeneralName([4])		
－	Name(RDNSequence)	（注２）	○
protectionAlg	[1]		
－	AlgorithmIdentifier		
algorithm	OBJECT IDENTIFIER	1.2.840.113549.1.1.11	◎
parameters	NULL	（注２）	○
senderKID	[2]		
－	KeyIdentifier	（注３）	◎
transactionID	[4]		
－	OCTET STRING	（注４）	◎
senderNonce	[5]		
－	OCTET STRING	（注５）	◎
recipNonce	[6]		
－	OCTET STRING	（注６）	◎
Body	PKIBody([23])		
－	ErrorMsgContent		
pKIStatusInfo	PKIStatusInfo		
status	PKIStatus	2（注７）	◎
protection	[0]		
－	PKIProtection	（注８）	◎
extraCerts	[1]		
－	SEQUENCE OF Certificate	（注９）	◎

注１から注６までについては、前記４の（５）の注１から注６までに同じ。

注７　「休止届要求電文」に異常があったことを示すため、「2」を記録する。

注８　付録４に示す「ProtectedPart」をDERにより符号化した値にsha-256WithRSAによる電子署名を講じた値を記録する。

注９　登記官の最新の電子証明書を記録する。