（３）「証明応答電文」中の「entity-body」の内容

フィールド	データ型	設定値	必須（注１）
－	OCSPResponse		
responseStatus	OCSPResponseStatus	0（注２）	◎
responseBytes	[0]		
－	ResponseBytes		
responseType	OBJECT IDENTIFIER	1.3.6.1.5.5.7.48.1.1	◎
response	OCTET STRING		
－	BasicOCSPResponse		
tbsResponseData	ResponseData		
responderID	ResponderID([2])		
－	KeyHash	（注３）	◎
producedAt	GeneralizedTime	（注４）	◎
responses	SEQUENCE OF SingleResponse		
－	SingleResponse		
certID	CertID		
hashAlgorithm	AlgorithmIdentifier		
algorithm	OBJECT IDENTIFIER	1.3.14.3.2.26	◎
parameters	NULL	（注５）	○
issuerNameHash	OCTET STRING	（注６）	◎
issuerKeyHash	OCTET STRING	（注７）	◎
serialNumber	CertificateSerialNumber	（注８）	◎
certStatus	CertStatus(CHOICE)		
good	[0] NULL	（注９）	△○（注９）
revoked	[1] RevokedInfo	（注９）	△○（注９）
revocationTime	GeneralizedTime	（注１０）	↑◎
revocationReason	[0] CRLReason	（注１１）	↑◎
unknown	[2] UnknownInfo	（注９）	△○（注９）
thisUpdate	GeneralizedTime	（注１２）	◎
singleExtensions	[1]		
－	Extensions		
(ocspStatusCode)	Extension		
extnId	OBJECT IDENTIFIER	1.2.392.100300.1.2.103	◎
extnValue	OCTET STRING		
－	OcspStatusCode	（注１１）	◎
(confirmationTime)	Extension		△（注１３）
extnId	OBJECT IDENTIFIER	1.2.392.100300.1.2.102	↑◎
extnValue	OCTET STRING		
－	ConfirmationTime	（注１４）	↑◎
responseExtensions	[1]		
－	Extensions		
(nonce)	Extension		
extnId	OBJECT IDENTIFIER	1.3.6.1.5.5.7.48.1.2	◎
extnValue	OCTET STRING		
－	Nonce	（注１５）	◎
signatureAlgorithm	AlgorithmIdentifier		
algorithm	OBJECT IDENTIFIER	1.2.840.113549.1.1.11	◎
parameters	NULL	（注５）	○
signature	BIT STRING	（注１６）	◎
certs	[0]		
－	SEQUENCE OF Certificate	（注１７）	◎

注１　「必須」欄中に◎印のあるフィールドには、必ず値を記録しなければならない。「必須」欄中に○印のあるフィールドは、必ず設けなければならない。「必須」欄中に△印のあるフィールドは、記録する内容によって任意に設けることができる。「必須」欄中に↑◎印のあるフィールドには、上欄にフィールドを設けたときは、必ず値を記録しなければならない。「必須」欄中に△○印のあるフィールドには、注９に定めるところにより、いずれか１のフィールドを必ず設定しなければならない。

注２　「証明要求電文」を正常に受信したことを示すため、「0」を記録する。「証明要求電文」に異常があった場合には、後記５による。

注３　注１６に定める電子署名を行った登記官の電子証明書の「subjectPublicKey」の値（識別子オクテット、長さオクテット及び未使用ビットを除く。）をSHA-1により変換した値を記録する。

注４　この電文を作成した日時をグリニッジ標準時により記録する。

注５　長さオクテットに「0」を記録する。

注６　「証明要求電文」中の「issuerNameHash」に記録された値を記録する。

注７　「証明要求電文」中の「issuerKeyHash」に記録された値を記録する。

注８　「証明要求電文」中の「serialNumber」に記録された値を記録する。

注９　次の表に掲げる事項に該当する場合に、設定内容に定めるフィールドを設定する。

項番	事項	設定内容
1	電子証明書について項番２又は３のいずれの事項にも該当しないこと	「good」
2	注１１の表中、項番１から７までのいずれかの事項に該当すること	「revoked」
3	「証明要求電文」中「issuerNameHash」、「issuerKeyHash」若しくは「serialNumber」に誤りがあり、又は電子証明書に記録された「notAfter」の日時までに「証明要求電文」が電子認証登記所に到達しなかったこと	「unknown」

注１０　注１１の表中項番１から７までのいずれかの事項が記録される場合に、当該事項が生じた日時をグリニッジ標準時により記録する。

注１１　次の表に掲げる「事項」に該当する場合に、「記録内容」に定める数字を記録する。この場合において、項番１から４までの複数の事項に該当するときは、最初に生じた事項についてのみ記録する。項番５から７までのいずれかの事項が生じた時以後に、項番１から４までのいずれかの事項が生じたときは、項番１から４までの事項のうち、最初に生じた事項についてのみ記録する。

項番	事項	記録内容	
		CRL Reason	OcspStatus Code
1	商業登記法第12条の２第７項の届出があったとき	5	1