等級4.3及び副次危険性等級4.3を示す標札等



部　分	色　　彩
地	青
文　　字	黒又は白
線	黒又は白
記　　号	黒又は白

注　第７条の３第４項第２号（第16条の２第10項で準用する場合を含む。）により国連番号を表示する場合には、
「水反応可燃性物質
　ＤＡＮＧＥＲＯＵＳ
　ＷＨＥＮ　ＷＥＴ　」
の文字を削り、かつ、その位置を方形の白地として、高さ6.5センチメートル以上の黒文字で国連番号を記入すること。

等級5.1及び副次危険性等級5.1を示す標札等



部　分	色　　彩
地	黄
文　　字	黒
線	黒
記　　号	黒

注　第７条の３第４項第２号（第16条の２第10項で準用する場合を含む。）により国連番号を表示する場合には、
「酸化性物質
　ＯＸＩＤＩＺＩＮＧ　ＡＧＥＮＴ」
の文字を削り、かつ、その位置を方形の白地として、高さ6.5センチメートル以上の黒文字で国連番号を記入すること。

等級5.2及び副次危険性等級5.2を示す標札等



部　分	色　　彩
上半分の地	赤
下半分の地	黄
文　　字	黒
上半分の線	黒又は白
下半分の線	黒
記　　号	黒又は白

注　第７条の３第４項第２号（第16条の２第10項で準用する場合を含む。）により国連番号を表示する場合には、
「有機過酸化物
　ＯＲＧＡＮＩＣ　ＰＥＲＯＸＩＤＥ」
の文字を削り、かつ、その位置を方形の白地として、高さ6.5センチメートル以上の黒文字で国連番号を記入すること。

等級6.1及び副次危険性等級6.1を示す標札等



部　分	色　　彩
地	白
文　　字	黒
線	黒
記　　号	黒

注　第７条の３第４項第２号（第16条の２第10項で準用する場合を含む。）により国連番号を表示する場合には、
「毒物
　ＴＯＸＩＣ」
の文字を削り、かつ、その位置を方形の白地として、高さ6.5センチメートル以上の黒文字で国連番号を記入すること。